

Genre du véhicule Tracteur	Marque de fabrique H O L D E R	Type A 45 (à partir du No de châssis 351 875)	Fiche d'homologation N° CH 4386 15
--------------------------------------	--	--	--

Constructeur **Gebüder HOLDER, Maschinenfabrik, Metzingen (D)**
 Identification **"A 45" sur la plaquette du constructeur**

Plaquette constr. **à droite, au centre, latéralement sur le carénage**
 N° du châssis **à droite, latéralement devant l'articulation**
 Ident. du moteur **"V 3" à gauche, latéralement sur le bloc, au-dessus du filtre à huile**
 Importateur princ. **HOLDER-GeneraIvertretung, Ulmer & Cogniat, 4417 Ziefen**
 Véhicule homologué **352 000** Signes fixes dans code du type **A 45**

Châssis	Nombre de roues 4		Moteur	HOLDER	Type V 3 (VD 3)
Nombre d'essieux 2	Direction hydrostatique, assistance hydraulique, articulée		Construction en ligne	Temps 4	
Transmission mécanique + boîte complémentaire route/terrain	Nombre de vitesses 3 x 2		Carburant D	Position avant	
Frein de service mécanique, à expansion interne, sur les arbres d'entraînement des roues arrière	Entrainement toutes roues *		Refroidiss. eau	Nombre cylindr. 3	
Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les arbres d'entraînement des roues avant	Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier avec secteur		Alésage 95	Course 95	
Frein d'arrêt	Ralentisseur		Cylindrée 2019	CV-Impôt 10,28	
Ralentisseur	Contrôle 2 circ.		Puissance en CV 42 DIN	à t/min 2400	
Contrôle 2 circ.			Bruit 81 dB/A	à t/min 2600	
			Stencieux 1 = 340 x ø 115 mm		
			Mesure des gaz Bacharach = 4,0		
			Déparasitage		

Carrosserie	tracteur avec arceau de sécurité fixe		
Nombre de portes	Indic. vit.		
Ceintures sécurité	Rétroviseur		
Cale	Attelage	AV + AR = broches	
Antivol			
Nombre de places	t 1 av	centre	ar
Dimensions	int.	ext.	
Longueur		3050	Empattements 1285 /
Largeur	+	1120	/
Hauteur		1755	Vole av 920 ar 920
Porte à faux	lat.		av 720 ou 920
	av	965	ar 720 ou 920
	ar	800	Braquage g 4650 d 4700
Distance volant - vers l'avant du véhicule			
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	780	360	1140
Charge utile			
Poids total			
Garantie fabr.			2100
Dimens. pneus	7,50-18	7,50-18	(Variantes +)
Pty / bar	4 / 1,4	4 / 1,4	voir
Charge	1400	1400	remarques)
pour V max	25	25	
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur			19,6 km/h
Vitesse maximale testée			22,5 km/h
à 2600 t/min au moteur resp. 660 t/min à la prise de force			+

Equipement §) _____
 Feux de route _____
 Feux de croisement HELLA K 21041 _____
 Feux de position HELLA K 21041 _____
 Feux rouges R-S1 (E) _____
 Feux stop R-S1 (E) _____
 Clignoteurs av HELLA K 12716 | ar 2a (E) _____
 Catadioptres av _____ | ar I (E) _____
 Feux de gabarit av _____ | ar _____
 Feux complément. _____
 Eclairage plaque _____
 Essuie-glace _____ avec/sans lave-glace
 Avertisseurs BOSCH 0 320 023 001 CH 5 0301 04 _____
 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation _____

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Tracteur _____
 Marque et type HOLDER A 45 _____
 Homologation N° CH 4386 15 _____
 Carrosserie _____
 Places total 1 _____ avant _____
 Poids à vide 1140 _____ Carburant D _____
 Charge utile _____ CV-impôt 10,28 _____
 Poids total _____ Cylindrée 2019 _____

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Entraînement : sur toutes les roues; blocage du différentiel avant.
- + Variante de pneus : AV + AR = 10,5 - 18 6 PR 1180 (2,0) V-max 50 km/h
 voies : 930 mm ou 780 mm
 largeur : 1080 mm 1020 mm
 vitesse : 23,85 km/h (mesurés).

§) Les catadioptres sont montés selon les prescriptions.

A noter dans le permis de circulation:

- 1 plomb sur butée de pleine charge (code 101).

Lieu et date de l'homologation

Bellach, 28.07.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Tracteur

H O L D E R

A 4 5

CH 4386 15

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 02.03.1979 à Bellach - linMesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : V-max. 22,5 km/h, M3S = 84 dB/A

à proximité de l'échappement: 96 dB/A à 2600 t/min; à 50 cm de l'échappement à gauche.

Mesures des gaz : Bosch noircissement 1,2 (Md.max. 2000 t/min)
Bacharach 2,0Variantes de pneus : 400 - 15.5, 6 PR, charge par essieu 3350 (1,5)
400 - 17.5, 8 PR, 3960 (2,0)
V-max. 30 km/h