

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	HOLDER	A 55 (à partir du No de châssis 3 531 298)	CH 4386 16

Constructeur Gebrüder HOLDER, Maschinenfabrik, Metzingen (D)
 Identification "A 55" sur la plaquette du constructeur

Plaquette constr. à droite, au centre, latéralement sur le carénage
 N° du châssis à droite, latéralement sur le carter de la boîte c.v.
 Ident du moteur "V 3" à gauche, latéralement sur le bloc, au-dessus du filtre à huile
 Importateur princ. HOLDER-Generlvertretung, Ulmer & Cogniat, 4417 Ziefen
 Véhicule homologué 3 531 373 Signes fixes dans code du type A 55

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction hydrostatique, assistance hydraulique, articulée
 Transmission mécanique + boîte complémentaire route/terrain
 Nombre de vitesses 4 x 2 Entraînement toutes roues *
 Frein de service mécanique, à expansion interne, sur les arbres d'entraînement des roues arrière
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les arbres d'entraînement des roues avant
 Frein d'arrêt le même avec levier et segment
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. -

Moteur
 Marque HOLDER Type V 3 (VD 3)
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant D Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 3
 Alésage 95 Course 95
 Cylindrée 2019 CV-impôt 10,28
 Puissance en CV 42 DIN à /min 2400
 Bruit 81 dB(A) à /min 2600
 Silencieux 1 = 340 x Ø 115 mm
 Mesure des gaz Bacharach = 3,5
 Déperçage -

Carosserie tracteur avec arceau de sécurité fixe
 Nombre de portes Indic. vit.
 Ceintures sécurité Rétroviseur
 Cale Attelage AV + AR = broches
 Antivol
 Nombre de places 1 + 1 siège de secours sur l'aile droite
 Dimensions
 Longueur int. 3120 ext. 1450 Empattements 1450
 Largeur 1500
 Hauteur 1955 Voie av 1260 ar 1260
 Porte à faux lat. - Voies av 1010 ou 1260
av 920 ar 1010 ou 1260
ar 750 Brasage g 6500 d 7500
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids avant 970 arrière 570 total 1540
 Poids à vide
 Charge utile
 Poids total 3000
 Garantie fabr. 9.5/9-24 9.5/9-24 (Variantes +)
 Dimens. pneus 8 / 2,5 8 / 2,5 voir
 Ply / bar 2070 2070 remarques)
 Charge 30 30
 pour V max
 Garantie poids remorqueable avec frein
 Garantie poids remorqueable sans frein
 Garantie poids de l'ensemble
 Poids remorqueable testé 21,6 km/h
 Vitesse maximale selon le constructeur 24 km/h
 Vitesse maximale testée
 à 2600 t/min au moteur resp. 700 t/min à la prise de force

Equipement	§)	
Feux de route	HELLA K 21041	
Feux de croisement	HELLA CH 1 1223 01	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	HELLA CH 1 1223 01	
Climoteurs	av	ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar 1 (E)
Feux de gabarit	av	
Feux complément.		
Eclairage plaque		
Essuie-glace	avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	BOSCH 0 320 023 001 CH 5 0301 04 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	H O L D E R A 55		
Homologation N°	CH	4386 16	
Carrosserie			
Places	total	1 + 1	avant
Poids à vide	1540	Carburant	D
Charge utile		CV-impôt	10,28
Poids total		Cylindrée	20,19

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Entretien : sur toutes les roues; blocage des différentiels AV + AR.
- +) Variante de pneus : 10.5 - 20 8 PR 1850 (2,5) V-max 25 km/h voies inchangées.
- §) Les catadioptrés sont montés selon les prescriptions.

A noter dans le permis de circulation:

- 1 plomb sur butée de pleine charge (code 101).

14
Lieu et date de l'homologation
Bellach, 27.07.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Tracteur

H O L D E R

A 5 5

CH 4386 16

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 02.03.1979 à Bellach - lin

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : V-max. 24 km/h, M4S = 85 dB/A

à proximité de l'échappement: 98 dB/A à 2600 t/min; à 50 cm de l'échappement à gauche.

Mesures des gaz : Bosch noircissement 1,2 à (Md./max.) 2000 t/min
Bacharach 2,0

Variante de pneus : 400 - 22.5, 8 PR, 5600 (2,7), V-max. 30 km/h