

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	HOLDER	B 51	CH 4386 17
Constructeur	Gebrüder HOLDER, Maschinenfabrik, Metzingen (D)		
Identification	"B 51" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	à l'avant, à droite latéralement sur la fixation de l'essieu		
N° du châssis	à l'avant, à droite latéralement sur la fixation de l'essieu		
Ident. du moteur	"152 U" à droite, latéralement sur le bloc, devant la pompe d'alimentation		
Importateur princ.	HOLDER-Generalvertretung, Ulmer & Gogniat, 4417 Ziefen		
Véhicule homologué	511 137	Signes fixes dans code du type	B 51

Chassis				Moteur	(D 3.152)		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	PERKINS	Type	152 U
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique			Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique + boîte complémentaire route/terrain			Carburant	D	Position	avant
Nombre de vitesses	4 x 2	Entraînement	toutes roues *)	Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	3
Frein de service	mécanique, à expansion interne, sur les arbres d'entraînement des roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage			Alésage	91,44	Course	127
Frein auxiliaire	mécanique, à ruban extérieur, sur les arbres d'entraînement des roues arrière			Cylindrée	2500	CV-impôt	12,73
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec segment			Puissance en CV	50 DIN	à t/min	2250
Ralentisseur	-			Bruit	84 dB/A	à t/min	2350
Contrôle 2 circ.	-			Silencieux	1 = 500 x ø 124 mm		
				Mesure des gaz	Bacharach = 3,0		
				Déparasitage	-		

Carrosserie	tracteur avec arceau de sécurité monté à demeure			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	Indic. vit.			Poids à vide	620	950	1570
Ceintures sécurité	Rétroviseur			Charge utile			
Cale	Attelage			Poids total			
Antivol	AV + AR = broches			Garantie fabr.	2800		
Nombre de places	1	1	av	Dimens. pneus	7.00-16	9.5/9-24	(Variantes +)
			centre	Ply / bar	4 / 1,5	8 / 2,5	voir
			ar	Charge	1200	2070	remarques)
				pour V max	30	30	
Dimensions	int.	ext.		Garantie poids remorquable avec frein			
Longueur		3225	Empattements	Garantie poids remorquable sans frein			
Largeur	+	1230		Garantie poids de l'ensemble			
Hauteur		2010	Voie	Poids remorquable testé			
Porte à faux	lat.	-	av	Vitesse maximale selon le constructeur	23,7 km/h		
	av	370	ar	Vitesse maximale testée	25 km/h		
	ar	840	Braquage	à 2350 t/min au moteur resp. 670/1250 t/min à la prise de force			
Distance volant - vers l'avant du véhicule	g 7300 d 8100						

§) Equipement

Feux de route HELLA X 21041

Feux de croisement HELLA CH 1 1223 01

Feux de position R-S1 (E)

Feux rouges R-S1 (E)

Feux stop

Clignoteurs av HELLA CH 1 1223 01 ar 2a (E)

Catadioptres av I (E)

Feux de gabarit av I ar

Feux complément.

Eclairage plaque

Essuis-glace avec/sans lave-glace

Avertisseurs BOSCH 0 320 023 001 CH 5 0301 04
ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Tracteur

Marque et type HOLDER B 51

Homologation N° CH 4386 17

Carrosserie

Places total 1 avant

Poids à vide 1570 Carburant D

Charge utile CV-Impôt 12,73

Poids total Cylindrée 2500

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Entraînement : sur toutes les roues, les roues avant pouvant être libérées; blocage des différentiels AV + AR.
- +) Variante de pneus : AV = 7.50 - 18 1400 (1,4) V-max 25 km/h voie 825 mm
AR = 11.2/10 - 24 2090 (1,8) 25 km/h 790 mm + 945 mm (largeur 1235 mm).

§) Modifications par l'importateur:

- les feux de position d'origine dans les phares placés trop loin du bord, les feux de gabarit d'origine à l'arrière sur les ailes trop loin du bord et les angles de visibilité vers l'intérieur non respectés; sont remplacés par des feux de position/clignoteurs HELLA CH 1 1223 01;
- les catadioptres d'origine placés trop haut; sont montés selon les prescriptions.

A noter dans le permis de circulation:

- 1 plomb sur butée de pleine charge (code 101).

(14) Lieu et date de l'homologation

Bellach, 27.07.76

Homologation fédérale des types de véhicules