

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Référence d'homologation N°
Tracteur	HOLDER	A 30 (à partir du No de châssis 251652)	CH 4386 18

Constructeur	Gebrüder HOLDER, Maschinenfabrik, D-7418 Metzingen (D)		
Identification	"A 30" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	à droite, latéralement au centre du véhicule		
N° du châssis	à droite, latéralement sur le bloc, devant l'articulation		
Ident. du moteur	"V2" à gauche, latéralement sur le bloc, au-dessus du filtre à huile		
Importateur princ.	HOLDER-Generalvertretung, Ulmer & Gogniat, 4417 Ziefen		
Véhicule homologué	252075	Signes fixes dans code du type	A 30

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	HOLDER
Direction	hydrostatique, assistance hydr., articulée	Type	VD 2
Transmission	mécanique, non synchronisée	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	2 x 3	Carburant	D
Frein de service	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR resp. sur toutes les roues	Retroidiss.	eau
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AV, resp. sur toutes les roues	Alésage	95
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Cylindrée	1346
Ralentisseur	-	Puissance en CV	28 DIN
Contrôle 2 circ.	-	Brut	81 dB/A à 1/min 2550
		Silencieux	1 pot 345 x Ø 115 mm (cheminée)
		Mesure des gaz	BOSCH noircissement 3,0 / Bacharach 2,5
		Déparasitage	-

Carrosserie		Poids	
Nombre de portes	-	avant	640
Ceintures sécurité	-	arrière	330
Cale	-	total	970
Antivol	-	Poids à vide	-
		Charge utile	-
		Poids total	640
		Garantie fabr.	650
		Dimens. pneus	7,00 - 16
		Ply / bar	4 / 1,5
		Charge pour V max	650
			25
		Garantie poids remorquable avec frein	-
		Garantie poids remorquable sans frein	-
		Garantie poids de l'ensemble	-
		Poids remorquable testé	-
		Vitesse maximale selon le constructeur	19,3 km/h
		Vitesse maximale testée	20 km/h

Dimensions		Empattements	
Longueur	int. 2740	avant	1195
Largeur	785/1025	arrière	-
Hauteur	1742	Voie	av 615 ou 825
Porte à faux	av 875	Voies	ar 615 ou 825
	ar 670	Braquage	g 4600 d 4600

Équipement	
Feux de route	_____
Feux de croisement	HELLA K 21041/11132 CH 1 1222 01
Feux de position	HELLA K 21041/11132 CH 1 1222 01
Feux rouges	R-SI (E)
Feux stop	R-SI (E)
Clignoteurs	av HELLA K 12716 _____ ar 2a (E)
Catadioptrés	av _____ ar I (E)
Feux de gabarit	av _____ ar _____
Feux complément.	_____
Eclairage plaque	_____
Essuie-glace	_____ avec/sans lave-glace
Avertisseurs	BOSCH 0 320 023 001 CH 5 0301 04 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	H O L D E R A 3 0		
Homologation N°	CH	4386 18	
Carrosserie	_____		
Places	total	1	avant _____
Poids à vide	970	Carburant	D _____
Charge utile	_____	CV-impôt	6,85
Poids total	_____	Cylindrée	1346

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Entraînement : sur toutes les roues, constant; blocage du différentiel avant.
- +) Variante de pneus : 26 x 12,00 - 12 2 PR charge 770 (0,7) V-max. 48 km/h
voies 805 mm, largeur du véhicule 1105 mm
- §) Équipement : espace entre les clignoteurs: avant 490 mm, arrière 545 mm, admis pour raisons techniques.

(v) Lieu et date de l'homologation
Bellach, 21.12.1976

Homologation fédérale des types de véhicules

Tracteur

H O L D E R

A 30

(à partir du No 251 652)

CH 4386 18

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 04.01.78 à Frutigen - BrMesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 20 km/h, M6, iA 12,18 = 85,5 dB/A

à proximité de l'échappement: 97 dB/A à 2650 t/min

Mesures de la fumée : sous pleine charge Bosch noircissement 3,8 (95 %)
 en accélération libre Bacharach 2,0

Complément du 03.02.79 à Bellach - linVariantes de pneus:

280 - 15.5, 6 PR, charge par essieu 2230 kg (2,2), V-max. 30 km/h