

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	H O L D E R	4 1 1 (C 40)	CH 4386 23
Constructeur	Gebrüder HOLDER GmbH. & CO., D-7430 Metzingen		
Identification	sur la plaquette du constructeur "411" devant le N° du châssis "410"		
Plaquette constructeur	à droite, latéralement sur la pièce intermédiaire de l'articulation		
N° du châssis	au même endroit		
Identification du moteur	" 62 " devant le No du moteur, à gauche, latéralement sur le bloc, au-dessus du filtre à huile		
Importateur principal	MAX ULNER AG., Holder-Generalvertretung, 4417 Ziefen		
Véhicule homologué	41 C00 S25		

Châssis	Moteur						
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	H O L D E R	Type	6001-2
Direction	hydrostatique, assistance hydraulique; articulée			Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique synchr. + boîte compl. route/terrain			Carburant	D	Position	avant
Nombre de vitesses	4x2 ou 4x2+1	Entraînement	toutes roues	Refroidissement	eau	Nombre cylindres	2
Frein de service	mécanique, à expansion interne, sur les arbres primaires des roues arrière			Alésage	100	Course	100
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les arbres primaires des roues arrière			Cylindrée	1570	CV-impôt	8,0
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Puissance en kW	24 DIN	à l/min	2500
Ralentisseur	-			Bruit à l'arrêt	75,5 dB/A	à l/min	1875
Contrôle 2 circuits	-			Silencieux	1 = 410 x ø 115 mm	cheminée	
				Mesure des gaz	Bacharach = 2,5		
				Déparasitage	-		

Carrosserie.	avec cabine de sécurité FAT 833/82			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Compteur de vitesse	=	Poids à vide	990	600	1590
Centures sécurité	av -	ar	-	Charge utile	-		
Cale	-	Retroviseurs	gauche + droite	Poids total	1590		
Antivol	-			Poids garantis	1500	1500	2700
Nombre de places	t 1 av	centre	ar	Pneus	7,50 - 18	7,50 - 18	*)
Dimensions	intérieur	extérieur		Ply / bar	6 / 1,8	6 / 1,8	
Longueur		3270	Empattements	Charge	1300	1300	
Largeur	(1210-1510)	1210	av	pour V max	30	30	
Hauteur		1960	Essieu double	Jantes	5,50 F x 18	acier	
Porte à faux	av	1050	Voies			mécanique	automatique
	ar	770	av	Gar poids remorquable avec/sans frein			
Distance volant - vers l'avant du véhicule			ar	Garantie poids de l'ensemble			
			g	Poids remorquable testé			
			d	Charge garantie sur le toit			
				Vitesse maximale selon le constructeur	25		km/h
				testée 25 km/h à l/min	2600	au moteur 540	prise de force

Equipement	HELLA K 21057 + K 11022	
Feux de route	HELLA K 21057 + K 11022	
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	R-S1 (E)	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar 2+2 = I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux arrière de brouillard		
Feux complémentaires	2/ lampes de travail avec commande séparée + LT	
Eclairage plaque		
Essuie-glace	1/ balai avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	HELLA et 20011 ou d'autres modèles homologues	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	H O L D E R 4 1 1		
Homologation			
N°	CH	4386 25	
Carrosserie			
Places	total	1	avant
Poids à vide	1590	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	8,0
Poids total	-	Cylindrée	1570

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+) Variante de pneus : 7.50 - 16 6 PR 1420 (2,5) Vmax 30 km/h  
7.50 - 18 6 PR 1530 (2,5) 30 km/h  
400 - 15,5 6 PR 3350 (1,5) 30 km/h  
31x15.5 - 15 4 PR 1800 (1,4) 30 km/h

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.