

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	H O L D E R	5 2 0 0 (C 60)	CH 4386 25

Constructeur	Gebrüder HOLDER GmbH & CO., D-7430 Metzingen
Identification	sur la plaquette du constructeur "5200" devant le N° du châssis "520"
Plaquette constructeur	à droite, latéralement sur pièce intermédiaire de l'articulation
N° du châssis	au même endroit
Identification du moteur	" 64 " devant le No du moteur, à gauche, latéralement sur le bloc, au-dessus du filtre à huile
Importateur principal	MAX ULMER AG., Holder-Generalvertretung, 4417 Ziefen
Véhicule homologué	5 201 442

<b>Châssis</b>	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	hydrostatique, assistance hydraulique; articulée
Transmission	mécanique synchr. + boîte compl. route/terrain
Nombre de vitesses	4x3 ou 4x3+1 Entraînement toutes roues
Frein de service	mécanique, à expansion interne, sur les arbres primaires des roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les arbres primaires des roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	-

<b>Moteur</b>	H O L D E R	Type	6001-14
Marque	en ligne	Temps	4 (turbo)
Construction	D	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	3
Refroidissement	100	Course	100
Alésage	2356	CV-impôt	12,0
Cylindrée	37 DIN	à l/min	2500
Puissance en kW	73 dB/A	à t/min	1875
Bruit à l'arrêt	1 = 410 x Ø 115 mm	cheminée	
Silencieux			
Mesure des gaz	Bacharach = 4,5		
Déparasitage	-		

<b>Carrosserie</b>	avec cabine de sécurité FAT-833/82			
Nombre de portes	2	Compteur de vitesse	-	
Ceintures sécurité	av -	ar -	-	
Caie	-	Rétroviseurs	gauche + droite	
Antivol	-			
Nombre de places	t 1 av -	centre -	ar -	
<b>Dimensions</b>	intérieur	extérieur		
Longueur		3640	Empattements	1600 /
Largeur	(1251-1586)	1481	Essieu double	av - ar /
Hauteur		2120	Voies	av 1156 ar 1156
Porte à faux	av -	1230	Voies	av 1010 - 1258
	ar -	810		ar 1010 - 1258
Distance volant - vers l'avant du véhicule	-	Braquage Ø	g 7400	d 7400

<b>Poids</b>	avant	arrière	total	
Poids à vide	1360	900	2260	*)
Charge utile	-	-	-	
Poids total	-	-	2260	
Poids garantis	2000	2000	3600	
Pneus	12.5/80-20	12.5/80-20		*)
Ply / bar	8 / 2,5	8 / 2,5		
Charge	2860	2860		
pour V max	30	30		
Jantes	11 - 20 acier			
		mécanique	automatique	
Gar poids remorquable avec/sans frein				
Garantie poids de l'ensemble				
Poids remorquable testé				
Charge garantie sur le toit				
Vitesse maximale selon le constructeur	25			km/h
testée 25 km/h à l/min	2600	au moteur	640	prise de force

Equipement	HELLA K 21057 + K 11022	
Feux de route	HELLA K 21057 + K 11022	
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	1 (E)	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar 2+2 = I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux amère de brouillard		
Feux complémentaires		
Eclairage plaque		
Essuie-glace	1/ balai avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	HELLA et 20011 ou d'autres modèles homologues	

Indications pour le permis de circulation			
Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	H O L D E R		5200
Homologation			
N°	CH	4386 25	
Carrosserie			
Places	total	1	avant
Poids à vide	2260	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	12,0
Poids total	-	Cylindree	2356

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

\*) Poids : n'est autorisé à circuler qu'avec un lest de 100 kg dans les roues arrière.

+) Variante de pneus :

9.5 - 24	8 PR	2070 (2,5)	Vmax 30 km/h
11.2 - 24	6 PR	2090 (1,8)	30 km/h
14.5/75 - 20	8 PR	3040 (2,0)	30 km/h
14.5 - 20	10 PR	3360 (1,5)	30 km/h
400 - 22.5	8 PR	2355 (2,0)	30 km/h

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.