

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°
Voiture de tourisme		V W		1500 - KARMANN Ghia S		1964	4 ' 3 9 1
Caractéristiques "Karmann Ghia" à droite sur capot du moteur.- "Volkswagen 1500 S" à l'arrière, à gauche.- "34" sur plaquette du constructeur							
				Carburant essence		Nombre de cylindres 4	
Constructeur du châssis VOLKSWAGENWERKE AG, Wolfsburg (D) - Importateur AMAG, Schinznach-Bad							
N° du châssis frappé sous siège arrière dans tunnel du châssis + sur plaquette constructeur							
N° du moteur frappé en haut sur carter, au centre, à côté filtre à air							
Type du moteur 1500 - à cylindres opposés, horizontal, OHV, 2 carburateurs inversés SOLEX 32 PDSIT							
Position du mot.arrière		Frein-moteur					
Cylindrée	1'493 cm <sup>3</sup>	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission tout synchr.		Treuil/Cabest.		Longueur 4'280	
Refroidissement air (turbo)	Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur 1'620		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Vole avant 1'310		Hauteur 1'335	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.145		Vole arrière 1'346		Empattement 2'400	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,50/10,30		Porte à faux arr. 1'000	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	380	530	910	Dimension	6.00 - 15	6.00 - 15	Longueur
Charge utile	115	165	280	Charge pneu	520	520	Largeur
Total	495	695	1'190	4 Ply			Hauteur
Gar. de fabr.	550	750	1'280	Tubeless			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2		Porte à faux arr. 66 SAE	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur V W		C.V. frein 54 DIN	
Alésage		83		Course 69		C.V. impôts 7,60	
Forme de la carrosserie		limousine (Coupé Sport)					
Nombre de places: total		2 + 2 *)		(avant 2 milieu arr. 2 *)		Places debout	

Phares: marque	2/ HELLA ou BOSCH	**)	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques		AV = séparés, sous phares	(orange)
Feux de position	2/ dans les phares		AR = au-dessus feux arrières	(orange)
Phare brouillard	**)		Essuie-glace	2/ électrique avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ au centre du boîtier		Avertisseur	1/ électrique (1-ton) + optique
Rélecteurs	2/ sur feux AR $\phi$ 55		Rétroviseur	2/ intérieur centre haut + extér.gche
Feu stop	2/ sous feux AR (rouge)		Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr. plaque oblongue seulmt		Parties dangereuses	
Phare marche arrière				
Équipement électr.	6	Volts		
Mesure du bruit	79	bB à 4'200 t/min	--	avertisseur = 90 dB

Observations et exceptions

- \*) Nombre de places: 2 + 2 sièges de secours, vu place restreinte.
- \*\*\*) 2 projecteurs de longue portée sont montés en lieu et place des phares-brouillard (doivent être branchés avec les feux de route).

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 18.10.63

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	V W		1500 - KARMANN Ghia S		1964	4 ' 3 9 1	
Caractéristiques "Karmann Ghia" à droite sur capot du moteur.- "Volkswagen 1500 S" à l'arrière, à gauche.- "34" sur plaquette du constructeur							
Constructeur du châssis			Carburant		Nombre de cylindres		
VOLKSWAGENWERKE AG, Wolfsburg (D) - Importateur AMAG, Schinznach-Bad			essence		4		
N° du châssis frappé sous siège arrière dans tunnel du châssis + sur plaquette constructeur							
N° du moteur frappé en haut sur carter, au centre, à côté filtre à air							
Type du moteur 1500 - à cylindres opposés, horizontal, OHV, 2 carburateurs inversés SOLEX 32 PDSIT							
Position du mot.		Frein-moteur					
Cylindrée	1'493 cm <sup>3</sup>	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission tout synchr.		Treuil/Cabest.		Longueur	4'280
Refroidissement air (turbo)		Nombre vit. avant		Crochet rem.		Largeur	
arrière		4		Voie avant		1'620	
Entraînement		Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Voie arrière		Hauteur	
arrière		1'310		1'346		Empattement	
Nombre d'axes		Vitesse en prise dir. 145		Diam. de braq. 10,50/10,30		2'400	
2		Bloquage différentiel		Porte à faux arr.		1'000	
Nombre de pneus		4					
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	380	530	910	Dimension	6.00 - 15	6.00 - 15	Longueur
Charge utile	115	165	280	Charge pneu	520	520	Largeur
Total	495	695	1'190		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	550	750	1'280		Tubless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
				2		66 SAE	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur		C.V. frein	
				V W		54 DIN	
Alésage		83		Course		C.V. impôts	
				69		7,60	
Forme de la carrosserie							
limousine (Coupé Sport)							
Nombre de places: total		2 + 2 *)		(avant 2 milieu arr. 2 *)		Places debout	

Phares: marque	2/ HELLA ou BOSCH	**)	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques		AV = séparés, sous phares	(orange)
Feux de position	2/ dans les phares		AR = au-dessus feux arrières	(orange)
Phare brouillard	**)		Essuie-glace	2/ électrique avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ au centre du boîtier		Avertisseur	1/ électrique (1-ton) + optique
Réfecteurs	2/ sur feux AR $\varnothing$ 55		Rétroviseur	2/ intérieur centre haut + extér.gche
Feu stop	2/ sous feux AR (rouge)		Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr.plaque oblongue seulmt		Parties dangereuses	
Phare marche arrière				
Equipement électr.	6	Volts		
Mesure du bruit	79	bB à 4'200 t/min	- avertisseur =	90 dB

Observations et exceptions

- \*) Nombre de places: 2 + 2 sièges de secours, vu place restreinte.
- \*\*\*) 2 projecteurs de longue portée sont montés en lieu et place des phares-brouillard  
(doivent être branchés avec les feux de route).

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 18.10.63

La Commission d'expertise-type