Genre du véhicule Tracteur	Marque HURLIMANN	D 95	Туре	·	Fiche d'homolo	•	
MOYENS D'IDENTIFICATION "D 95" à l'ayant, de chaque côté sur capot moteur et sur plaquette constructeur, à droite, latéralement sur carter embrayage Numéro du châssis frappé à droite, en haut s.partie avant du châssis et s. plaquette constructeur signe d'identification du moteur frappé "D 95" devant no moteur ; à droite vers boulon fix, moteur avant							
Constructeur Hans HURLIMANN, Fabrique de tracteurs, WIL/SG (et s. plaquette moteur CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraîmement s.roues arr. MOTEUR Genre En ligne Temps 4							
Direction au centre Assistance ————————————————————————————————————				Marque H Type D Position Alésage Cylindr. CV-puiss. Refroidisse Bruit 84	2646 cm ³ C 44.7 (DIN) a ement Eau dB (A) a nent bruit 1 po	Nombre cyl. 4 Course 104 V-Impol 13,48 a 2025 t/m	
DIMENSIONS Voie braqua Empattement 1900 Dimensions ex Longueur 3030 Largeur 1640 Hauteur 1540 Porte à faux AV 540 AR 590 lat.	/	:	POIDS A vide Charge utile Total Garantie fabr. Dimens. pneus Charge p. essie	720 720 6,00-16		1740 ——	

Feux de route 2/ HELIA K Avertisseur optique Feux de croisement Bilux asym. Feux de position (2/séparés + Feux de gabarit - Feux de brouillard Avertisseur 1/électrique (1 ton) Niv. sonore 96 (dB/A) Essuie-glace - Lave-glace Feux arrières 2/séparés Catadioptres 2/sép.rge 70 Ø Feux stop 2/comb.av.clignot. Feux de recul Eclair. plaque contr Plaque forme haute/oblongue Rétroviseur - Indic. vitesse cpte-tour Indic. direction clign. 4/avec lampe-témoin AV orange latér AR orange Avert. clign Lampes de travail -	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION Genre du véhicule Tracteur Marque & type HURLIMANN D 95 Chassis n° (selon véhicule) Homologation n° Cil 4395 05 Forme de la carr. Places ass.: Total 1 + 2 (avant) Poids à vide 1740 Carburant D CV 13.48 Charge utile Cylindrée 2646 cm³ Poids total 1740 Poids de l'ensemble						
REMARQUES MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé: 13741 *) Vitesse maximum: 22.5 km/h à 2380 t/min au moteur resp. 660 t/m-1025 t/min aux Plombage: 1 plomb sur vis de limitation plein gaz **) Variantes de pneumatiques: Arrière = 9.5/, 9 - 32 AS 4 PR = 805 kg ou 11.2/10 - 24 AS 4 PR = 780 kg ou 12.4/11 - 28 AS 4 PR = 950 kg.							

Lieu et date de l'expertise ZURICH, 30.9.1969

La commission d'expertise

the continue to the second