

Genre du véhicule Tracteur	Marque HUERLIMANN	Type D 150 S - Synchronatic	Fiche d'homologation n° CH 4395 07
<u>MOYENS D'IDENTIFICATION</u> "D 150 S" de chaque côté sur capot moteur et sur plaquette du constr. à droite latér. sur partie supérieure du châssis.			
"Synchronatic" de chaque côté à l'arrière sur capot moteur			
Numéro du châssis frappé à droite latér. en haut sur longeron et sur plaquette du constructeur			
Signe d'identification du moteur frappé "D 120" à droite latér. s. bloc au-dessous démarreur + s. plaq. moteur			
Constructeur Fa. H. HUERLIMANN, Traktorenwerke, Wil / SG			
<u>CHASSIS</u> Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s. roues arr.		<u>MOTEUR</u> Genre en ligne Temps 4	
Direction ZF hydr. intégrale Assistance hydraulique		Marque HUERLIMANN Carbur. D	
Frein de service mécanique, à expansion interne, s. roues arrière		Type D 1 2 0	
Frein auxiliaire méc. à exp. int. levier avec secteur, s. roues		Position avant Nombre cyl. 4	
Frein stationn. arrière + indépendant s. chaque roue		Alésage 105 Course 128	
Transmission mécanique Nombre vit. 2 x 6		Cylindr. 4431 cm ³ CV-Impot 22,55	
Blocage differ. oui Crochet rem. AV + AR Vitesse max. 25 * km/h		CV-puiss. 62 (DIN) à 2000 t/m	
<u>CARROSSERIE</u> Forme _____ Nombre portes -		Refroidissement eau	
Toit ouvert _____		Bruit 85 dB (A) à 1980 t/m	
Nombre de places : Total 1 + 2 sur garde-boue avec galerie _____		Amortissement bruit 1 pot 410xØ130	
<u>DIMENSIONS</u>		<u>POIDS</u>	
Voie AV 1430 AR 1430		Avant _____ Milieu _____ Arrière _____ TOTAL _____	
Diam. braquage G 6,60 DR 6,60		A vide 970 _____ 1800 _____ 2770	
Empattement 2300 / (_____ / _____)		Charge utile _____	
Dimensions ext. _____		Total 970 _____ 1800 _____ 2770	
Dimensions int. _____		Garantie fabr. _____ 3300	
Longueur 3500 _____		Dimens. pneus 7.50-16AS 6 PR/ 13-30AS 6 PR**	
Largeur 1750 _____		Charge p. essieus 1420(2,5) _____ 3170(1,3) _____ **)	
Hauteur 1650 _____		de l'ensemble _____	
Porte à faux AV 450 _____		Poids maxi remorquable _____ kg	
AR 750 _____			
lat. _____			

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 V

Feux de route 2/HELLA K 21038 / K 21047
 Feux de croisement 2/Bilux, SYM. Feux de position 2/ds. phares
 Feux de gabarit 2/BOSCH K 1269 Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 90 dB/A)
 Essuie-glace - Lave-glace -
 Feux arrières 2/BOSCH K 23262§) Catadioptrés 2/ I (E)
 Feux stop - Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. - Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur - Indic. vitesse km/h +
 Indic. direction clign. 4/sép., av. lampe-témoin [compte-tours
 AV BOSCH K 1269 latér. AR BOSCH K 23262
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Tracteur
 Marque & type HUERLIMANN D 150 S
Synchromatic
 Homologation n° CH 4395 07
 Forme de la carr.
 Places ass. : Total 3 (avant)
 Poids à vide 2770 Carburant D
CV 22,55
 Charge utile - Cylindrée 4431 cm³
 Poids total - Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du véhicule expertisé: 21001

*) vitesse maximum: 25 km/h à 1980 t/min. au moteur resp. 620 / 1180 t/min. à la prise
Plombage: 1/ sur vis de butée plein gaz. /de force

**) Variantes de pneumatiques: AR = 13 - 24 6 PR = 1440 kg)
 12 - 28 6 PR = 1360 kg)
 13 - 28 6 PR = 1535 kg) par pneumatique
 14 - 30 6 PR = 1760 kg)
 15 - 30 6 PR = 2085 kg) Vitesse maximum à
 11 - 36 4 PR = 1065 kg) contrôler lors de
 12 - 36 6 PR = 1530 kg) l'immatriculation.

§) Feux arrière: Hauteur admise pour raisons techniques

Lieu et date de l'expertise

Wil. 10.6.1970

La commission d'expertise