

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
Tracteur	HUERLIMANN	D 95	CH 4395 15
Constructeur	Hans HUERLIMANN, Traktorenwerke, 9500 W i l l / SG		
Identification	"D 95" de chaque côté, sur le carénage du moteur et sur plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	à droite, au centre, en haut sur le bloc du châssis		
No du châssis	à droite, au centre, en bas sur le bloc du châssis		
Ident. du moteur	"D 110" à droite, au centre en bas sur le bloc-moteur		
Importateur princ.	-		
Véhicule homologué	13940	Signes fixes dans code du type D 95	

CHASSIS		MOTEUR						
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	HUERLIMANN	Type	D 110	
Direction	mécanique, sur demande avec assistance hydraulique				Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique, non synchronisée + boîte complémentaire				Carburant	D	Position	avant
Nombre de vitesses	2 x 5	Entraînement *)		Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4	
Frein de service	mécanique, à expansion interne, s. demande assistance hydraulique, sur les roues arrière (du réservoir pour engin auxiliaire)				Alésage	95	Course	104
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière + indépendant				Cylindrée	2948	CV-Impôt	15,01
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire				Puissance en CV	55 DIN	à t/min	2050
Ralentisseur	-				Bruit	85	dB/A à t/min	2350
Contrôle 2 circ.	-				Silencieux	1 = 430 x ø 130		
				Mesure des gaz	Bacharach = 6,0			
				Déparasitage	-			

CARROSSERIE				POIDS			
Nombre de portes		Indic. vit.	VDO	avant	arrière	total	
Ceintures sécurité		Rétroviseur	-	Poids à vide	1030	1420	2450
Cale		Attelage	broche à l'AR	Charge utile			
Antivol				Poids total			
Nombre de places t	1 + 2 av	centre	ar	Garantie fabr.			4120
				Dimens. pneus	7,50 - 18	11 - 28	(Variantes
				Ply / atü	6 / 2,25	4 / 1,0	voir
				Charge	1620	1900	remarques)
				pour V max	30	30	
				Jantes	5,50 F x 18	W 10 x 28	
				Garantie poids remorquable avec frein			
				Garantie poids remorquable sans frein			
				Garantie poids de l'ensemble			
				Poids remorquable testé			
				Vitesse maximale selon le constructeur			27,5 km/h
				Vitesse maximale testée			25 km/h
				à 2350 t/min au moteur resp. 660/1150 à la prise de force avec pneus 11 - 28			

DIMENSIONS		Empattements	
Longueur	int. 3390	ext. 2070	/
Largeur	1740		
Hauteur	1570	Voie av	1430 ar
Porte à faux	lat. -	Voies av	-
	av 450	ar 1450	- 1480
	ar 860	Braquage	g 9,7/10,0 d 8,7/9,0

Distance volant - vers l'avant du véhicule

EQUIPEMENT

Feux de route	COBO 05.100 DGM 7886	
Feux route compl.	-	
Feux de croisement	COBO 05.100 DGM 7886	
Feux de position	A (E)	
Feux de brouillard	-	Feux rouges R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)	Feu de recul -
Clignoteurs	av 1 (E)	1 ar 2a (E)
Catadioptres	av -	1 ar 2+2/ I(E)
Feux de gabarit	av -	1 ar -
Avert. optique	-	Eclair. plaque -
Essuie-glace	-	avec/sans lave-glace
Avertisseurs	BOSCH 0 320 023 001	(96) dB/A
		() dB/A
		() dB/A

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Tracteur	
Marque et type	HUERLIMANN	D 95
Homologation		
No	CH	4395 15
Carrosserie		
Places total	1 + 2	avant
Poids à vide	2450	Carburant D
Charge utile	-	CV-Impôt 15,01
Poids total		Cylindrée 2948

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

*) Entraînement sur les 4 roues; les roues avant sont déclençables

<u>Variante de pneus:</u>	jantes	W 11 x 28
	pneus	12 - 28
	Ply / atü	6 / 1,4
	charge	2720
	pour V-max	30

A noter dans le permis de circulation, page 4:

- 1 plomb sur la vis de butée de pleine charge

Lieu et date de l'homologation

Wil, 27.11.73

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Tracteur

H U E R L I M A N N

D 9 5 (toutes roues)

CH 4395 15

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E

I

Complément du 28.01.74 - StaMoteurs de différentes puissances

<u>Identification</u> :	"D 95 A" s.plaquette constructeur	"D 95 TA" s.plaquette constructeur
<u>Type du moteur</u> :	"D 110 g" (moteur limité)	"D 110 T" (turbochargeur)
<u>Puissance</u> :	52 CV-DIN à 2050 t/min	60 CV-DIN à 2050 t/min
<u>Bruit</u> :	85 dB/A à 2300 t/min	85 dB/A à 2160 t/min
<u>Fumée</u> :	Bacharach 4	BOSCH 4,2