

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	HUERLIMANN	D 115 A (toutes roues)	CH 4395 25

Constructeur	Hans Huertlimann, Traktoren- und Motorenwerke, 9500 Wll / SG		
Identification	"D 115..." sur la plaquette du constructeur *)		
Plaquette constr.	à droite, à l'avant latéralement sur le châssis		
N° du châssis	à droite, à l'avant en haut sur le châssis		
Ident. du moteur	"D 110" ou "D 110 T" à droite, en bas sur le bloc *)		
Importateur princ.	---		
Véhicule homologué	22544	Signes fixes dans code du type	D 115...

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique, avec assistance hydraulique		
Transmission	mécanique *); boîte complémentaire route/terrain		
Nombre de vitesses	5x2 ou 6x2	Entraînement	toutes roues **)
Frein de service	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR; sur demande avec assistance hydraulique (pompe hydraulique du dispositif de levage à 3 points)		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR; levier pour frein indépendant sur chaque roue		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		
Ralentisseur	---		
Contrôle 2 circ.	---		
		Marque	HUERLIMANN
		Type	*) D 110/D 110 T
		Construction	en ligne
		Temps	4
		Carburant	D
		Position	avant
		Refrigidis.	eau
		Nombre cylindr.	4
		Alésage	95
		Course	104
		Cylindrée	2948
		CV-impôt	15,01
		Puissance en CV	*) à t/min
			*)
		Bruit	*) dB/A à t/min
			*)
		Silencieux	1 rot 440x130 ou uno cheminée 455x125 mm
		Mesure des gaz	*)
		Déparasitage	---

Carrosserie	tracteur avec sur demande cabine de sécurité ou		
Nombre de portes	-	Indic. vit.	- / toit-abri
Ceintures sécurité	-	Rétroviseur s. cabine	de chaque côté
Cale	-	Attelage	AV + AR = broche
Antivol	---		
Nombre de places	1 + 2 sièges sur les ailes		
Dimensions	D 115 TA/D 115 A	D 115 TSA	
Longueur	3560	3680	Empattements 2230 / 2240
Largeur	1820	1880	
Hauteur	1670	1680	Vole av 1480 ar
Porte à faux	lat. -	Voies av	-
	av 490	490	ar 1450 - 1820
	ar 840	950	Braquage g 10400 d 9900
Distance volant - vers l'avant du véhicule	---		
		Poids	avant arrière total
		Poids à vide	1035 1675 2710
		Charge utile	---
		Poids total	1035 1675 2710
		Garantie fabr.	7400
		Dimens. pneus	10,5-18 13 - 30 (Variantes +)
		Ply / bar	6 / 2,4 6 / 1,7 voir
		Charge	3870 3720 remarques)
		pour V max	30 30
		Garantie poids remorquable avec frein	---
		Garantie poids remorquable sans frein	---
		Garantie poids de l'ensemble	---
		Poids remorquable testé	---
		Vitesse maximale selon le constructeur	25 km/h
		Vitesse maximale testée	21,4/25 km/h
			21,4 km/h à 2150 t/min resp. 600/965 t/min à la prise de force = D 110 T
			25 km/h à 2300 t/min resp. 644/1026 t/min à la prise de force = D 110

Equipement
 Feux de route CORO 05.100 DGM 7886
 Feux de croisement CORO 05.100 DGM 7886
 Feux de position A (E)
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop R-S1 (E)
 Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)
 Catadioptres av 1 ar 2+2 / 1 (E)
 Feux de gabarit av 1 ar 1
 Feux complément.
 Eclairage plaque
 Essuie-glace cabine ou toit-abri= 1 balais avec/sans lave-glace
 Avertisseurs BOSCH 0 320 023 001

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Tracteur
 Marque et type HUERLMANN B.1.1.5 A
 Homologation
 N° CH 4395 25
 Carrosserie
 Places total 1 + 2 avant
 Poids à vide 2710 Carburant D
 Charge utile - CV-impôt 15,01
 Poids total - Cylindrée 2348

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Modèle : D 115 A D 115 TA D 115 TSA
Transmission : non synchronisée non synchronisée synchronisée (synchromatique)
Type du moteur : D 110 D 110 T (Turbo) D 110 T (Turbo)
Puissance/régime : 55 DIN à 2050 t/min 60 DIN à 2050 t/min 60 DIN à 2050 t/min
Bruit : 85 dB/A à 2350 t/min 85 dB/A à 2150 t/min 85 dB/A à 2150 t/min
Pumée : Bacharach 5,5 BOSCH 4,2 BOSCH 4,2
 **) Entretien : sur les 4 roues, les roues avant étant déclenchables
 +) Variante de pneus : AR = 12 - 28 6 PR 2720 (1,7), V-max 30 km/h, voie inchangée
 §) A noter dans le permis de circulation:
 - 1 plomb à la vis de butée plein gaz.