

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	HÜRLIMANN	T 6200	CH 4395 30
Constructeur	Hans HÜRLIMANN, Traktoren- und Motorenwerke, 9500 Wll		
Identification	"T 6200" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	à droite, à l'avant latéralement sur le bloc du châssis		
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le bloc du châssis		
Ident. du moteur	"110 T" à droite, en bas latéralement sur le bloc		
Importateur princ.	-		
Véhicule homologué	24 004	Signes fixes dans code du type	T 6200

Chassis	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique avec assistance hydraulique		
Transmission	mécanique, partiellement ou toute synchronisée		
Nombre de vitesses	2x5 ou 2x6	Entraînement	arrière; blocage diffé.
Frein de service	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR, sur demande avec assistance hydraulique		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR, frein indépendant par levier à main		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circ.	-		

Moteur	HUERLIMANN	Type	D 110 T
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	95	Course	104
Cylindrée	2948	CV-impôt	15,01
Puissance en CV	62 DIN	à U/min	2200
Bruit	85	dB(A) à t/min	2270
Silencieux	1 = 440xø 130	ou cheminée	455xø 125 mm
Mesure des gaz	BOSCH noircoissement = 4,5		
Déparaitage	-		

Carrosserie	-			
Nombre de portes	-	Indic. vit.	-	
Ceintures sécurité	-	Rétroviseur	-	
Cale	-	Attelage	AV + AR = broches	
Antivol	-			
Nombre de places	1 + 2 sièges de secours	centre	-	ar - /
Dimensions	int.	ext.		
Longueur		3560	Empattements	2150 /
Largeur		1850-2160		/
Hauteur		1730	Voie	av - ar
Porte à faux	lat.		Voies	av 1420 - 1610
	av	510		ar 1490 - 1780
	ar	900	Braquage	g 6700 d 6550
Distance volant - vers l'avant du véhicule				

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1000	1630	2630
Charge utile			
Poids total	1800	4500	4800
Garantie fabr.	7.50 - 16	14.9 R 30	(Variantes *)
Dimens. pneus	6 / 2,25	6 / 1,4	voir
Pty / bar	1490	3330	remarques)
Charge	30	30	
pour V max			
Garantie poids remorquable avec frein	-		
Garantie poids remorquable sans frein	-		
Garantie poids de l'ensemble	-		
Poids remorquable testé	-		
Vitesse maximale selon le constructeur	25 km/h		
Vitesse maximale testée	25 +) km/h		

Equipement §)  
 Feux de route COBO 05.100 DGM 7886  
 Feux de croisement COBO 05.100 DGM 7886  
 Feux de position A (E)  
 Feux rouges R-31 (E)  
 Feux stop R-31 (E)  
 Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)  
 Catadioptres av 2+2/ I (E) ar  
 Feux de gabarit av  
 Feux complément.  
 Eclairage plaque avec/sans lave-glace  
 Essuie-glace  
 Avertisseurs BOSCH 0 320 021 001  
 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Tracteur  
 Marque et type HÜERLINANN T 6200  
 Homologation N° CH 4395 30  
 Carrosserie  
 Places total 1 + 2 avant  
 Poids à vide 2630 Carburant D  
 Charge utile CV-impôt 15,01  
 Poids total Cylindrée 2948

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Variante de pneus : avant arrière  
 jantes 18x5.50F W 11x32 W 13x28 W 13x30 W 15Lx30 W 10x36 W 11x36  
 pneus 7.50 - 18 12.4/11-32 14.9/13-28 14.9/13-30 16.9/14-30 11.2/10-36 12.4/11-36  
 Ply / bars 6 / 2,25 6 / 1,7 6 / 1,4 6 / 1,4 6 / 1,3 6 / 1,5 6 / 1,7  
 charge 1620 2670 3220 3330 3800 2600 2880  
 pour V max 30 30 30 30 30 30 30
- +) Vitesse maximale : 25 km/h à 2250 t/min au moteur resp. 625/1000 t/min à la prise de force.  
Plombage : sur butée de pleine charge.
- §) Equipement : lorsque la largeur dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

A noter dans le permis de circulation:  
 (101) - 1 plomb sur butée de pleine charge.

Lieu et date de l'homologation

Wil, 20. - 21.10.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Tracteur

H U E R L I M A N N

T - 6 2 0 0

CH 4395 30

## F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E   I

Complément du 14.03.78 à Wil - VnMesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 23,7 km/h, M5S, iA 22,3 = 84 dB/A (cheminée)  
 23,7 km/h, M5S, iA 22,3 = 83,5 dB/A (échappement horizontal)

à proximité de l'échappement: 98 dB/A à 2250 t/min (cheminée, à 50 cm du pot)  
 99 dB/A à 2250 t/min (échappement horizontal)

Mesures de la fumée : BOSCH noircissement 2,0 au régime du couple du moteur(m.kgf)  
 en accélération libre Bacharach 5,0

Variante de pneus : AR = 13.6 - 36 6 PR 3230 (1,6) V-max. 30 km/h