

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	HÜRLIMANN	T 6200 A	CH 4395 31
Constructeur	Hans HÜRLIMANN, Traktoren- und Motorenwerke, 9500 Wll		
Identification	"T 6200 A" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	à droite, à l'avant latéralement sur le bloc du châssis		
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le bloc du châssis		
Ident. du moteur	"110 T" à droite, en bas latéralement sur le bloc		
Importateur princ.	-		
Véhicule homologué	23 036	Signes fixes dans code du type	T 6200 A

Châssis	2	Nombre de roues	4
Nombre d'essieux	mécanique avec assistance hydraulique		
Direction	mécanique, partiellement ou toute synchronisée		
Transmission	2x5 ou 2x6		
Nombre de vitesses	Entraînement toutes roues *)		
Frein de service	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		
	sur demande avec assistance hydraulique		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR,		
	frein indépendant par levier à main		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circ.	-		

Carrosserie	-		
Nombre de portes	-		
Ceintures sécurité	-		
Cale	-		
Antivol	-		
Nombre de places	1 + 2	sièges de secours	centre - ar -
Dimensions	int.	ext.	
Longueur		3640	Empattements 2240 /
Largeur		1850-1930	/
Hauteur		1730	Voie av 1520 ar
Porte à faux	lat.		Voies av -
	av	500	ar 1480 - 1560
	ar	900	Braquage q 9500 d 9600
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Moteur	HUERLIMANN	Type	D 110 T
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	D	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindr.	4
Refroidiss.	95	Course	104
Alésage	2948	CV-impôt	15,01
Cylindrée	62 DIN	à t/min	2200
Puissance en CV			
Bruit	85	dB/A à t/min	2270
Silencieux	1 = 440xø 130 ou cheminée 455xø 125 mm		
Mesure des gaz	BOSCH noircissement = 4,5		
Déparasitage	-		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1210	1730	2940
Charge utile			
Poids total			
Garantie fabr.	4100	4500	7400
Dimens. pneus	9,5/9 - 24	14,9/13 - 30	(Variantes voir
Ply / bar	6 / 2,1	6 / 1,4	remarques)
Charge	1880	3330	
pour V max	30	30	
Garantie poids remorquable avec frein	-		
Garantie poids remorquable sans frein	-		
Garantie poids de l'ensemble	-		
Poids remorquable testé	25 km/h		
Vitesse maximale selon le constructeur	25 +) km/h		
Vitesse maximale testée			

Equipement	COBO 05.100 DGM 7886	
Feux de route	COBO 05.100 DGM 7886	
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	R-S1 (E)	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar 2+2/ I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complément.		
Eclairage plaque		
Essuie-glace		avec/sans lave-glace
Avertisseurs	BOSCH 0 320 023 001	
	ou d'autres modèles homologués	

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Tracteur	
Marque et type	HÜERLINANN	T 6200 A
Homologation		
N°	CH 4395 31	
Carrosserie		
Places	total 1 + 2	avant
Poids à vide	2940	Carburant D
Charge utile		CV-impôt 15,01
Poids total		Cylindrée 2948

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \*) Entraînement : sur toutes les roues, les roues avant pouvant être libérées; blocage du différentiel arrière.
- +) Vitesse maximale : 25 km/h à 2250 t/min au moteur resp. 625/1000 t/min à la prise de force.
- Plombage : sur butée de pleine charge.

A noter dans le permis de circulation:  
 (101) - 1 plomb sur butée de pleine charge.

Lieu et date de l'homologation

Wil, 20. - 21.10.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Tracteur

HUERLI MANN

T - 6 2 0 0 A

CH 4395 31

FICHE COMPLEMENTAIRE I

Complément du 14.03.78 à Wil - Vn

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 23,7 km/h, M5S, 1A 22,3 = 84 dB/A (cheminée)  
23,7 km/h, M5S, 1A 22,3 = 83,5 dB/A (échappement horizontal)

à proximité de l'échappement: 99 dB/A à 2250 t/min (cheminée, à 50 cm du pot)  
99 dB/A à 2250 t/min (échappement horizontal)

Mesures de la fumée : BOSCH noircissement 2,0  
en accélération libre Bacharach 5,0

Variantes de pneus : AV = 12.5/80 - 18 6 PR 1590 (2,5) V-max. 30 km/h  
10.5 - 18 8 PR 2090 (2,5) 30 km/h  
AR = 16.9 - 30 6 PR 3800 (1,3) 30 km/h  
13.6 - 28 6 PR 2860 (1,6) 30 km/h  
12.4 - 36 6 PR 2880 (1,7) 30 km/h