

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	HÜRLIMANN	T 9200	CH 4395 33

Constructeur Hans HÜRLIMANN, Traktoren- und Motorenwerke, 9500 Wll  
 Identification "T 9200" sur la plaquette du constructeur

Plaquette constr. à droite, à l'avant latéralement sur le bloc du châssis  
 N° du châssis à droite, à l'avant latéralement sur le bloc du châssis  
 Ident du moteur " 310 Tg " à droite, en bas latéralement sur le bloc  
 Importateur princ. -  
 Véhicule homologué 24 701 Signes fixes dans code du type T 9200

<b>Chassis</b>	Nombre de roues 4 Direction mécanique avec assistance hydraulique Transmission mécanique, partiellement ou toute synchronisée Nombre de vitesses 2x5 ou 2x6 Entraînement arrière; blocage différ. Frein de service mécanique, à expansion interne, sur les roues AR, sur demande avec assistance hydraulique			<b>Moteur</b>	HUERLIMANN	Type	D 310 Tg
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR, frein indépendant par levier à main			Construction	en ligne	Temps	4
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Carburant	D	Position	avant
Ralentisseur	-			Retrofidsa.	eau	Nombre cylindr.	4
Contrôle 2 circ.	-			Alésage	111	Course	128
	-			Cylindrée	4954	CV-impôt	25,23
	-			Puissance en CV	92 DIN	à t/min	2000
	-			Bruit	85	dB/A à t/min	2100
	-			Silencieux	1 = 455 x ø 125 mm		
	-			Mesure des gaz	BOSCH noircissement = 3,8		
	-			Déparasitage	-		

<b>Carrosserie</b>	-			<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Nombre de portes	-			Poids à vide	1210	2070	3280
Ceintures sécurité	-			Charge utile	-		
Cale	-			Poids total	-		
Antivol	-			Garantie fabr.	2000	5000	5650
	-			Dimens. pneus	7,50 - 18	16,9/14 - 34	(Variantes +)
Nombre de places	1 + 2 sièges de secours centre - - - ar - - - /			Fly / bar	6 / 2,25	6 / 1,3	voir
	-			Charge	1620	4030	remarques)
	-			pour V max	30	30	
<b>Dimensions</b>	Int.	ext.		Garantie poids remorquable avec frein	-		
Longueur		3760	Empattements 2380	Garantie poids remorquable sans frein	-		
Largeur	(cheminée)	1850-2250		Garantie poids de l'ensemble	-		
Hauteur		2350	Voie av 1410 ar	Poids remorquable testé	25 km/h		
Porte à faux	lat.		Voies av	Vitesse maximale selon le constructeur	25 ++ km/h		
	av	530	ar 1490 1780				
	ar	850	g 7550 d 7650				
Distance volant - vers l'avant du véhicule							



Tracteur

H U E R L I M A N N

T - 9 2 0 0

CH 4395 33

## F I C H E    C O M P L E M E N T A I R E    I

Complément du 14.03.78 à W11 - VnMesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 25,7 km/h, M5S, iA 21,5 = 74,5 dB/A  
à proximité de l'échappement: 98 dB/A à 2050 t/min (à 50 cm du pot)

Mesures de la fumée : BOSCH noircissement 3,8 (1000 t/min)  
en accélération libre Bacharach 6,0