

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	HUERLIMANN	H - 6160 A	CH 4395 42
Constructeur	HUERLIMANN TRAKTOREN AG, 9500 Wil / SG		
Identification	"H-6160 A" sur la plaquette du constructeur		
Plaque constructeur	"A 204" les trois premiers chiffres du No du châssis		
N° du châssis	à droite, latéralement sur le carénage du tableau de bord		
Identification du moteur	à l'arrière, au centre sur le carter de l'essieu arrière		
Importateur principal	"H 1106/15" à droite, au centre sur le bloc, devant le No du moteur		
Véhicule homologué	A 20 400 102		

Châssis			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique		
Transmission	mécanique synchronisée		
Nombre de vitesses	3x2x2 Entraînement **)		
Frein de service	toutes roues hydraulique, à disques, sur les roues arrière		
	frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage		
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues arrière		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circuits	-		
Moteur	Marque	HUERLIMANN	Type
	Construction	en ligne	H-1106/15
	Carburant	D	Temps
	Refroidissement	eau	4
	Aléage	110	Position
	Cylindrée	6839	avant
	Puissance en kW	116	Nombre cylindres
	DIN CV	158	6
	Bruit à proximité	102 dB/A	Course
	Silencieux	1= 935x180x95 ou 820x220x120 mm	120
	Mesure des gaz	Bacharach 6,0	CV-impôt
		BOSCH noircissement 2,8 (Md. max. 1300 t/min)	34,83
			à t/min
			2200
			à t/min
			2300 *

Carrosserie	avec cadre de sécurité ou cabine FAT-558/79/B S)		
Nombre de portes			
Ceintures sécurité	Rétroviseurs	gauche / droite	
Cale	400x300x230	Attelage	AV+AR= broches
Antivol			
Nombre de places	t 1 av	centre	ar
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur	1890	4740	Empattements 2857
Largeur	1890-2770 Essieu double av ar		
Hauteur	3000 Voie av ar		
Porte à faux	lat.	Voies	av 1800 - 2130
	av	Voies	ar 1800 - 2200
	ar	Braquage	g 11100 d 11000
Distance volant - vers l'avant du véhicule -			
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	2890	3760	6650
Charge utile			
Poids total			
Garantie fabr.	3500	6000	9300
Dimens. pneus	16.9/14-30	20.8 - 38	(Variantes
Ply/bars	6 / 1,3	8 / 1,3	voir
Charge	3800	6180	remarques)
pour V max	30	30	
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur	26,18 km/h		
Vitesse maximale testée	25,3 km/h		

à 2300 t/min au moteur resp. 650/1065 t/min à la prise de force

§)	
Équipement	
Feux de route	CR (E)
Feux de croisement	CR (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R (E)
Feux stop	S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av ar 2+2 / I (E)
Feux de gabarit	av SAW CH 1 1104 01 ar SAW CH 1 1104 01
Feux complémentaires	3+2 lampes de travail
Eclairage plaque	
Essuie-glace	avec/sans lave-glace
Avertisseurs	SEIMA e2 843 CH 5 1201 04
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	HUERLMANN	H - 6160 A	
Homologation			
N°	CH	4395 42	
Carrosserie			
Places	total 1	avant	
Poids à vide	6650	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	34,83
Poids total		Cylindrée	6839

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 25,3 km/h, M3S = 86 dB/A
 à proximité = à 50 cm, sur la gauche du carénage du moteur.
- **) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant; blocage du différentiel arrière.
- §) Équipement : l'emplacement des feux est admis pour raisons techniques;
 l'équipement de la cabine doit être contrôlé à l'immatriculation.

A noter dans le permis de circulation:

- 101 - 1 plomb sur butée de pleine charge;
 - sur la voie publique, largeur maximale 2500 mm.