

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Référence d'homologation N°
Tracteur *)	H Ü R L I M A N N	H 360 A (A 231)	CH 4395 49

Constructeur	HÜRLIMANN TRAKTOREN AG, 9500 Wll
Identification	sur la plaquette du constructeur "H 360 A" premiers chiffres du No du châssis "A 231" sur la face avant de la cabine, à gauche
Plaquette constructeur	à l'arrière, au centre, sur carter de l'essieu arrière
N° du châssis	"H 1103/5" à droite, au centre sur le bloc
Identification du moteur	-
Importateur principal	-
Véhicule homologué	A 23 100 053

Châssis	2	Nombre de roues	4
Nombre d'essieux	hydrostatique, avec assistance hydraulique		
Direction	mécanique synchronisée		
Transmission	4x3 ou 4x4	Entrainement	toutes roues +++
Nombre de vitesses	hydraulique, à disques, sur les arbres primaires		
Frein de service	resp. sur les roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage		
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les arbres primaires, resp. sur les roues arrière		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circuits	-		

Moteur	"HÜRLIMANN	Type	H 1103/5
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	D	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	3
Refroidissement	110	Course	120
Alésage	3420	CV-impôt	17,42
Cylindrée	45,6	à l/min	2300
Puissance en kW	62	Bruit à l'arrêt	80,5 dB/A à l/min 1725
DIN		Silencieux	1 pot 745 x ø 125 mm (cheminée)
CV		Mesure des gaz	Bacharach 3,0
		Déparasitage	-

Carrosserie	avec cabine de sécurité, s.d. avec cadre de sécurité		
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	-
Ceintures sécurité	-	Rétroviseurs	intérior / gauche / droite
Cale	-	Atelage	AV+AR= à broches
Antivol	-		
Nombre de places	1	av	centre ar
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur	3690	3630	Empattements 2130 / (2190)
Largeur	1650-2250	1850	Essieu double av ar
Hauteur			Voie av 1470 ar 1470
Porte à faux	lat.		Voies av 1470 - 1970
	av	520	ar 1360 - 1760
	ar	980	Braquage ø g 8600 d 8100

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1380	1560	2940
Charge utile			-
Poids total	1380	1560	2940
Garantie fabr.	1700	3300	5000
Dimens. pneus	8,3/ 8 - 24	14,9 R 28	(Variantes +)
Ply/bars	6 / 2,4	6 / 1,4	voir
Charge	1620	3220	remarques)
pour V max	30	30	
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			25 km/h
Vitesse maximale selon le constructeur			25 km/h
Vitesse maximale testée			25 km/h
à 2450 t/min au moteur, 685/1270 t/min à la prise de force			

Distance volant - vers l'avant du véhicule - () = avec boîte à vitesses rampantes

Équipement	§)	M	(E)
Feux de route		M	(E)
Feux de croisement		A	(E)
Feux de position		R	(E)
Feux rouges		S1	(E)
Feux stop		1	(E)
Climoteurs	av		ar 2A (E)
Catadioptrés	av		ar 2+2/I (E)
Feux de gabarit	av		
Feux complémentaires		1 lampe de travail avec lampe-témoin	
Eclairage plaque		1 balai	
Essuie-glace		XXX/sans lave-glace	
Avertisseurs		SEIMA e2 843 CH 5 1201 04 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	HURLIMANN H 360 A		
Homologation			
N°	CH	4395 49	
Carrosserie			
Places	total	1	avant
Poids à vide	2940	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	17,42
Poids total	-	Cylindree	3420

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Immatriculation comme chariot à moteur, voir FH CH 9395 01.

+) Variantes de pneus :	AV 9.5 - 24, 6 PR	1720 (1,9)	V-max. 30 km/h
	AR 12.4 - 32, 6 PR	2710 (1,7)	30 km/h
	9.5 - 36, 6 PR	2260 (2,1)	30 km/h
	14.9 - 30, 6 PR	3330 (1,4)	30 km/h
	12.4 - 36, 6 PR	2880 (1,7)	30 km/h

⇒ Carrosserie : cabine de sécurité SICURCAB FAT-No 668/80/B (ou d'autres dispositifs de sécurité homologués).

⇒⇒ Entretien : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant.

§) Équipement : l'emplacement des feux est admis pour raisons techniques; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.