

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	HÜRLIMANN	H 360	CH 4395 50
Constructeur	HÜRLIMANN TRAKTOREN AG, 9500 Wil / SG		
Identification	sur la plaquette du constructeur " H 360 "		
	préfixe au No du châssis " 231 "		
Plaquette constructeur	dans la cabine, à droite sur la console du tableau de bord		
N° du châssis	à l'arrière, au centre sur cartar de l'essieu arrière		
Identification du moteur	"H 1103/5" à droite, au centre du bloc		
Importateur principal	-		
Véhicule homologué	23 100 147		

Châssis				Moteur	"HÜRLIMANN"	Type	H 1103/5
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	HÜRLIMANN	Type	H 1103/5
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique			Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique synchronisée, s.d. boîte vit. rampantes			Carburant	D	Position	avant
Nombre de vitesses	12 ou 16	Entraînement	sur roues arrière	Refroidissement	eau	Nombre cylindres	3
Frein de service	hydraulique, à disques,			Alésage	110	Course	120
	sur les arbres primaires resp. sur les roues AR			Cylindrée	3420	CV-impôt	17,42
	frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage			Puissance en kW	45,6 DIN	à t/min	2300
Frein auxiliaire	mécanique, à disques,			CV	62 DIN		
	sur les arbres primaires resp. sur les roues AR			Bruit à l'arrêt	79	dB/A à t/min	1725 x
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av. secteur			Silencieux	1 pot 745 x Ø 125 mm (cheminée)		
Ralentisseur	-			Mesure des gaz	Bacharach = 3,0 x		
Contrôle 2 circuits	-			Déparasitage	-		

Carrosserie	tracteur avec cabine de sécurité FAT-668/80/B			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2/ (cabine)	Indic. vitesse	-	Poids à vide	1160	1600	2760
Ceintures sécurité	-	Rétroviseurs	2/ (cabine)	Charge utile	-	-	-
Gale	-	Attelage	AV+AR= à broches	Poids total	-	-	2760
Antivol	-			Garantie fabr.	1400	3300	4700
				Dimens. pneus	7,50-16	12,4 R 36	(Variantes +)
Nombre de places	1 + 1 av.	centre	ar	Ply/bars	6 / 2,0	6 / 1,7	voir
				Charge	1400	2880	remarques)
Dimensions	intérieur	extérieur		pour V max	30	30	
Longueur	(3710)	3650	Empattements				
Largeur	1650-2250	1780	Essieu double				
Hauteur		2660	Voie	av	1510	ar	1460
Porte à faux	lat.	-	Voies	av	1410	-	1910
	av	550		ar	1360	-	1760
	ar	970	Braquage ø	g	8600	d	8100
Distance volant - vers l'avant du véhicule - ( ) = avec boîte à vitesses rampantes							
				Garantie poids remorquable avec frein			
				Garantie poids remorquable sans frein			
				Garantie poids de l'ensemble			
				Poids remorquable testé			
				Vitesse maximale selon le constructeur	23,5 km/h		
				Vitesse maximale testée	25,0 km/h		
				à 2450 t/min au moteur, 685/1270 t/min à la prise de force			

Équipement	§)	M	(E)
Feux de route		M	(E)
Feux de croisement		A	(E)
Feux de position		R	(E)
Feux rouges		S1	(E)
Feux stop		1	(E)
Clignoteurs	av	1	(E)
Catadioptres	av		2a (E)
Feux de gabarit	av		2+2 = I (E)
Feux complémentaires		1/ lampe de travail avec lampe-témoin	
Eclairage plaque		1/ balai (dégivreur)	
Essuie-glace		SEIMA e2 843 / CH 5 1201 04 sans lave-glace	
Avertisseurs		ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	H Ü R L I M A N N H 3 6 0		
Homologation			
N°	CH	4395 50	
Carrosserie			
Places	total	1 + 1	avant
Poids à vide	2760	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	17,42
Poids total	-	Cylindree	3420

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.

§) Équipement : la hauteur des feux est admise pour raisons techniques; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

+\*) Variante de pneus : AR = 14.9 R 28 6 PR 3220 (1,4) Vmax 30 km/h  
 12.4 - 32 6 PR 2710 (1,7) 30 km/h  
 9.5 - 36 6 PR 2260 (2,1) 30 km/h  
 14.9 - 30 6 PR 3330 (1,4) 30 km/h

+\*) Genre du véhicule : immatriculation comme chariot à moteur, voir FH CH 3395 02.

Inscription dans le permis de circulation :

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.

Lieu et date de l'homologation Zurich, 13.05.81

Service fédéral d'homologation