

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	HÜRLIMANN	H 355	CH 4395 51

Constructeur	HURLIMANN TRAKTOREN AG, 9500 Wil
Identification	sur la plaquette du constructeur "H 355" devant le N° du châssis "H 355" (seulement sur le châssis)
Plaquette constructeur	à droite, latéralement sur la console du tableau de bord
N° du châssis	à l'arrière, au centre sur carter de l'essieu arrière
Identification du moteur	"1053 P" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc
Importateur principal	-
Véhicule homologué	H355*1009

Châssis				Moteur	SAME	Type	1053 P
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	en ligne	Temps	4
Direction	mécanique ou hydrostatique avec assistance hydraulique			Construction	D	Position	avant
Transmission	mécanique + boîte complémentaire, s.d.vitesses rampantes			Carburant	air	Nombre cylindres	3
Nombre de vitesses	12 ou 16	Entraînement	sur roues arrière	Refroidissement	105	Course	120
Frein de service	mécanique, à disques, sur les arbres primaires resp. sur les roues arrière			Alésage	3116	CV-impôt	15,87
Frein auxiliaire	frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage mécanique, à disques, sur les arbres primaires resp. sur les roues arrière			Puissance en kW	44 DIN	à l/min	2200
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur			Bruit à l'arrêt	76 dB/A	à l/min	1650
Ralentisseur	-			Silencieux	1 pot 745 x Ø 125 mm (cheminée)		
Contrôle 2 circuits	-			Mesure des gaz	Bacharach 2,0		
				Déparasitage	-		

Carrosserie	tracteur avec cadre de sécurité FAT-761/81			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	Compteur de vitesse			Poids à vide	880	1320	2200
Ceintures sécurité	av	ar		Charge utile	-		
Cale	Rétroviseurs			Poids total	2200		
Antivol	Attelage AV + AR = à broches			Poids garantis	1200	3000	4200
Nombre de places	t 1	av	centre	Pneus	6.50-16	12.4 R 28	+) )
			ar	Ply / bar	6 / 2,75	6 / 1,7	
Dimensions	intérieur	extérieur		Charge	1230	2550	
Longueur	(3558)	3498		pour V max	30	30	
Largeur	1680-2090/1800	Empattements	2008 / (2068)	Jantes	-		
Hauteur		Essieu double	av 1500 ar 1470		mécanique automatique		
Porte à faux	av 590	Voies	av 1410 - 1910	Gar poids remorquable avec/sans frein	-		
	ar 960	Voies	ar 1360 - 1760	Garantie poids de l'ensemble	-		
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage Ø		g 7000 d 7300	Poids remorquable testé	-		
	( ) = avec boîte à vitesses rampantes			Charge garantie sur le toit	-		
				Vitesse maximale selon le constructeur	25		km/h
				testée 25 km/h à l/min 2400	au moteur 660/1340 prise de force		

Equipement				
Feux de route	M	(E)		
Feux de croisement	M	(E)		
Feux de position	A	(E)		
Feux rouges	R	(E)		
Feux stop	S1	(E)		
Citignoteurs	av	1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av			ar 2+2 = I (E)
Feux de gabarit	av			ar
Feux arrière de brouillard				
Feux complémentaires	1/lampe de travail avec lampe-témoin			
Eclairage plaque				
Essuis-glace				avec/sans lave-glace
Avertisseurs	SEIMA e2 843 CH 5 1201 04 ou d'autres modes homologués			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	H Ü R L I M A N N H 3 5 5		
Homologation N°	CH	4395 51	
Carrosserie			
Places	total 1	avant	
Poids à vide	2200	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	15,87
Poids total	-	Cylindrée	3116

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+) Variante de pneus : AV = 7.50 - 16 6 PR 1490 (2,75) Vmax 30 km/h

AR = 13.6 - 28 6 PR 2860 (1,60) Vmax 30 km/h

14.9 - 28 6 PR 3220 (1,40) 30 km/h

9.5 - 36 10 PR 3050 (3,50) 30 km/h

12.4 - 32 6 PR 2710 (1,70) 30 km/h

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.