

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	HÜRLIMANN	H 355 A	CH 4395 52

Constructeur HURLIMANN TRAKTOREN AG, 9500 Wil  
 Identification sur la plaquette du constructeur "H 355 A"  
devant le N° du châssis "H 355 DT" (seulement sur le châssis)  
 Plaquette constructeur à droite, latéralement sur la console du tableau de bord  
 N° du châssis à l'arrière, au centre sur carter de l'essieu arrière  
 Identification du moteur "1053 P" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc  
 Importateur principal \_\_\_\_\_  
 Véhicule homologué H355DT\*1004

Châssis  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction mécanique ou hydrostatique avec assistance hydraulique  
 Transmission mécanique + boîte complémentaires, s.d.vitesses rampantes  
 Nombre de vitesses 12 ou 16 Entraînement toutes roues \*  
 Frein de service mécanique, à disques, sur les arbres primaires  
resp. sur les roues arrière  
frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage  
 Frein auxiliaire mécanique, à disques, sur les arbres primaires  
resp. sur les roues arrière  
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier avec secteur  
 Raientisseur \_\_\_\_\_  
 Contrôle 2 circuits \_\_\_\_\_

Moteur	SAME	Type	1053 P
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	D	Position	avant
Carburant	air	Nombre cylindres	3
Refroidissement	105	Course	120
Alésage	3116	CV-impôt	15,87
Cylindrée	44 DIN	à l/min	2200
Puissance en kW	76 dB/A	à l/min	1650
Bruit à l'arrêt	1 pot 745 x Ø 125 mm	(cheminée)	
Silencieux	Bacharach 2,0		
Mesure des gaz			
Déparasitage			

Carrosserie tracteur avec cadre de sécurité FAT-761/81  
 Nombre de portes \_\_\_\_\_ Compteur de vitesse \_\_\_\_\_  
 Ceintures sécurité av \_\_\_\_\_ ar \_\_\_\_\_  
 Cale \_\_\_\_\_ Rétroviseurs \_\_\_\_\_  
 Antivol Attelage AV + AR = à broches  
 Nombre de places t 1 av \_\_\_\_\_ centre \_\_\_\_\_ ar \_\_\_\_\_  
 Dimensions intérieur extérieur  
 Longueur (3558) 3498 Empattements 2008 / (2068)  
 Largeur 1680-2090/1800 Essieu double av \_\_\_\_\_ ar \_\_\_\_\_  
 Hauteur \_\_\_\_\_ Voies av 1470 ar 1470  
 Porte à faux av \_\_\_\_\_ Voies av 1470 - 1970  
 ar \_\_\_\_\_ Voies ar 1360 - 1760  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule \_\_\_\_\_ Braquage Ø g 9000 d 8400  
 ( ) = avec boîte à vitesses rampantes

Poids	avant	arrière	total
	1040	1320	2360
Poids à vide			-
Charge utile			-
Poids total			2360
Poids garantis			4500
Pneus	1500	3000	
	8.00 R 20	12.4 R 28	
Ply / bar	4 / 1,0	6 / 1,7	
Charge	1340	2550	
pour V max	30	30	
Jantes			
		mecanique	automatique
Gar poids remorquable avec/sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Charge garantie sur le toit			
Vitesse maximale selon le constructeur	25		km/h
testée 25 km/h à l/min	2400	au moteur	660/1340
			prise de force

Equipement	M	(E)
Feux de route	M	(E)
Feux de croisement	M	(E)
Feux de position	A	(E)
Feux rouges	R	(E)
Feux stop	S1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E)   ar 2a (E)
Catadioptrés	av   ar	2+2 = I (E)
Feux de gabarit	av   ar	
Feux arrière de brouillard		
Feux complémentaires	1/lampe de travail avec lampe-témoin	
Eclairage plaque		
Essuie-glace	avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	SEIMA e2 843 CH 5 1201 04 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	HURLIMANN H 355 A		
Homologation			
N°	CH 4395 52		
Carrosserie			
Places	total 1	avant	
Poids à vide	2360	Carburant	0
Charge utile	-	CV-impôt	15,87
Poids total	-	Cylindree	3116

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- +) Variante de pneus : AV = 9.50 - 20 4 PR 1300 (1,4) Vmax 30 km/h  
8.3 - 24 6 PR 1620 (2,4) 30 km/h
- AR = 13,6 - 28 6 PR 2860 (1,60) Vmax 30 km/h  
14.9 - 28 6 PR 3220 (1,40) 30 km/h  
9.5 - 36 10 PR 3050 (3,50) 30 km/h  
12.4 - 32 6 PR 2710 (1,70) 30 km/h
- \*) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant.

Inscription dans le permis de circulation:  
101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.

Tracteur

HUERLIMANN

H 3 5 5 A

CH 4395 52

**Fiche complémentaire I**

Complément du 21.6.82 - Mi

Variante de pneus : AV= 9.50-24, 6 PR, 1880 kg (2,1), V-max. 30 km/h