

| | | | |
|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrique | Type | Fiche d'homologation No |
| 40) Tracteur | H Ü R L I M A N N | H - 4 6 6 . 4 (30 km/h) | CH 4395 62 |

Constructeur HÜRLIMANN TRAKTOREN AG, 9500 Wil
 Identification : sur la plaquette du constructeur "H 466.4 V"
numéro du châssis "H 4664V*...."
 Plaquette du constructeur à droite, au centre, latéralement sur le carénage
 Numéro du châssis à droite, au centre, latéralement sur le tunnel intermédiaire
 Identification du moteur "H 916.4W" à droite, latéralement sur le bloc (devant le No du moteur)
 Importateur -

| | | | | |
|------------------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------|
| Châssis | Moteur | "HURLIMANN | Type | H 916.4 W |
| Nombre d'essieux/pneus | Marque | <u>en ligne</u> | Type | 4 |
| Suspension | Construction | D | Position | avant |
| Direction | Carburant | eau | Cylindres | 4 |
| Entraînement | Refroidissement | 103 | Course | 110 |
| Frein de service | Alésage | 3664 | CV-impôt | 18,66 |
| | Cylindrée | 48 DIN | à min-1 | 2350 |
| | Puissance en kW | 228 | à min-1 | 1300 |
| Frein auxiliaire | Couple max.Nm | - | Déparasitage | - |
| | Déparasitage | l = 740 x ø 117 mm | Silencieux | - |
| Frein d'arrêt | Silencieux | - | | |
| Ralentisseur | | | | |
| Contrôle 2 circuits | | | | |

Carrosserie/Équipement cadre-/cabine de sécurité FAT-1005/84 \$)
 Nombre de portes 2 / avec cabine Indic. vitesse -
 Ceintures sécurité avant - arrière -
 Cale - Rétroviseurs 2/avec cabine
 Antivol - Essuie-glace 1/avec cabine
 Réservoir carburant 1 / matière plastique / 67 litres
 Avertisseur SEIMA CH 5 1201 04 ou d'autres modèles homologués

Nombre de places total 1 av - centre - ar -
 Dimensions intérieur extérieur
 Longueur - 2765 Empattement 2325
 Largeur 1715-2465 Essieu double av - ar -
 Hauteur 2530 Voie av 1400 - 2000
 Porte à faux avant 440 Voie ar 1400 - 2000
 Porte à faux arrière 1000 Braquage ø 6700 d 6700
 Garde au sol à vide - en charge -

| | | | |
|---|---------------------------------------|------------|--------------------------------|
| Poids | avant | arrière | total |
| Poids à vide | 880 | 1620 | 2500 |
| Répartition charge | (poids à vide avec cadre de sécurité) | | |
| Poids garantis | 1400 | 3000 | 4400 |
| Pneus | 7,50 - 18 | 18,4 - 30 | +) |
| Plybar | 6 / 2,8 | 6 / 1,1 | |
| Charge pour Vmax | 1620 | 4240 | |
| Jantes | 30 | DW 16 x 30 | |
| | 5.50 F x 18 | | |
| | | mécanique | automatique |
| Garantie poids remorqueable avec/sans frein | | 24000 | |
| Garantie poids de l'ensemble | | - | |
| Poids remorqueable testé | | - | |
| Charge garantie sur le toit | | - | |
| Vitesse maximale selon le constructeur | | | km/h |
| testée | 30,0 km/h à min-1 | 2500 | moteur 660/1100 prise de force |

| Emissions de bruit | | Au passage | | Mesure à l'arrêt | | Remarques | Indications pour le permis de circulation | | (Code) |
|-----------------------|-------------------|------------|-------|------------------|-------|----------------|---|---------|-----------|
| Boîte de vitesses | | i-e | dB/A | dB/A | min-1 | | Genre du véhicule | | |
| m12 - m40 | 31,04 | 82,5 | 77,0 | 1760 | ao) | Tracteur | | | |
| m12 - m40 | 31,04 | 83,0 | 77,0 | 1760 | aa) | Marque et type | HURLIMANN H-466.4 | | |
| | | | | | | | Homologation No CH | 4395 62 | |
| | | | | | | | Carrosserie | | |
| F | G | H | J | R | | | | | |
| De fumée OCE annexe 3 | ECE-24 | | | | | | Places | total 1 | avant |
| b = 1,40 à 2230 min-1 | k = | à | min-1 | k = | à | min-1 | Poids à vide | 2500 | Carburant |
| b = 2,80 à 1645 min-1 | k = | à | min-1 | k = | à | min-1 | Charge utile | — | Cylindrée |
| b = 3,40 à 1400 min-1 | k = | à | min-1 | k = | à | min-1 | Poids total | — | CV-impôt |
| O | O+P | | | | | | | | 18,66 |
| S Bacharach = 2,0 | Pompe d'injection | | BOSCH | | | | | | |

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

§) Variante de pneus:

| | AV | 7.50 - 16 | 6 PR | 1490 (2,8) | V _{max} 30 km/h | antes: | 5.50 x 16 |
|----|----|-----------|-------|------------|--------------------------|--------|-------------|
| | | 7.50 - 20 | 6 PR | 1750 (2,8) | 30 | | 5.50 F x 20 |
| | | 9.00 - 16 | 10 PR | 2570 (4,0) | 30 | | W 8 x 16 |
| AR | | 16.9 - 30 | 6 PR | 3800 (1,3) | 30 | | DW 14 x 30 |
| | | 12.4 - 36 | 6 PR | 2880 (1,7) | 30 | | W 10 x 36 |
| | | 13.6 - 36 | 6 PR | 3230 (1,6) | 30 | | W 11 x 36 |
| | | 13.6 - 38 | 8 PR | 3820 (2,0) | 30 | | W 11 x 38 |

§) Equipement : la hauteur des feux AV + AR est admise pour raisons techniques; des feux de gabarit AV + AR sont obligatoires, lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.