

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	H Ü R L I M A N N	H - 4 6 6 . 4 J T (25 km/h)	CH 4395 63

Constructeur	<u>HÜRLIMANN TRAKTOREN AG, 9500 W11</u>
Identification	sur la plaquette du constructeur "H 466-4VDT" numéro du châssis "H 4664VT*...."
Plaquette du constructeur	<u>à droite, au centre, latéralement sur le carénage</u>
Numéro du châssis	<u>à droite, au centre, latéralement sur le tunnel intermédiaire</u>
Identification du moteur	<u>"H 916.4W" à droite, latéralement sur le bloc (devant le No du moteur)</u>
Importateur	=

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux/pneus	<u>2 / 4</u>	Marque	<u>HÜRLIMANN</u>
Suspension	<u>-</u>	Type	<u>H 916.4 W</u>
Direction	<u>hydrostatique, assistance hydraulique</u>	Construction	<u>en ligne</u>
Entraînement	<u>toutes roues; libération traction AV</u>	Temp	<u>4</u>
Frein de service	<u>*) hydraulique, à disques dans bain d'huile, sur les roues AR</u>	Carburant	<u>D</u>
	<u>frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage mécanique, disque dans bain d'huile, sur l'arbre de transmission</u>	Position	<u>avant</u>
Frein auxiliaire	<u>identique au frein auxiliaire</u>	Retroidissement	<u>eau</u>
		Cylindres	<u>4</u>
Frein d'arrêt	<u>identique au frein auxiliaire</u>	Alésage	<u>103</u>
Ralentisseur	<u>-</u>	Course	<u>110</u>
Contrôle 2 circuits	<u>-</u>	Cylindrée	<u>3664</u>
		CV-impôt	<u>18,66</u>
		Puissance en kW	<u>48 DIN</u>
		à min-1	<u>2350</u>
		Couple max Nm	<u>228</u>
		à min-1	<u>1300</u>
		Déparasitage	<u>-</u>
		Silencieux	<u>l = 740 x ø 117 mm</u>
			<u>-</u>

Carrosserie/Equipement	<u>cadre-/cabine de sécurité FAT-1005/84 5)</u>	
Nombre de portes	<u>2 / avec cabine</u>	Indic. vitesse
Centures sécurité avant	<u>-</u>	Indic. vitesse
Cale	<u>-</u>	Indic. vitesse
Antivol	<u>-</u>	Retroviseurs
Réservoir carburant	<u>1 / matière plastique / 67 litres</u>	Essuie-glace
Avertisseur	<u>SEIMA CH 5 1201 04</u>	ou d'autres modèles homologués

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>1140</u>	<u>1580</u>	<u>2720</u>
Répartition charge	<u>(poids à vide avec cadre de sécurité)</u>		
Poids garantis	<u>1900</u>	<u>3000</u>	<u>4900</u>
Pneus	<u>12,4 R 24</u>	<u>16,9 R 30</u>	<u>+) </u>
Ply/bar	<u>6 / 1,7</u>	<u>6 / 1,3</u>	
Charge	<u>2400</u>	<u>3800</u>	
pour Vmax	<u>30</u>	<u>30</u>	
Jantes	<u>W 10 x 24</u>	<u>EW 14 x 30</u>	

<b>Dimensions</b>	intérieur	extérieur	Empattement	2245
	Longueur	<u>3785</u>		
Largueur	<u>1715-2465</u>		Essieu double av	ar
Hauteur	<u>2530</u>		Voie	av <u>1400</u> - <u>1700</u>
Porte à faux avant	<u>540</u>		Voie	ar <u>1400</u> - <u>2000</u>
Porte à faux arrière	<u>1000</u>		Braquage ø	g <u>8300</u> d <u>8300</u>
Garde au sol	à vide		en charge	

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique
	<u>24000</u>	
Garantie poids de l'ensemble	<u>-</u>	
Poids remorquable testé	<u>-</u>	
Charge garantie sur le toit	<u>-</u>	
Vitesse maximale selon le constructeur		km/h
testée	<u>25,0</u>	km/h à min-1 <u>2500</u>
		moteur <u>660/1100</u> prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)	
Boîte de vitesses		i-a	d8/A	dB/A	min-1		Genre du véhicule			
m12 - m40	36,06	82,5	77,0	1760	ac)	Tracteur				
m12 - m40	36,06	83,0	77,0	1760	aa)	Marque et type	HURLIMANN H-466.4 DT			
						Homologation No CH	4395 63			
						Carrosserie				
F	G	H	J	R						
De fumée OCE annexe 3		ECE-24				Places	total	1	avant	
b = 1,40 à 2230 min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1	Poids à vide	2720	Carburant	D
b = 2,80 à 1645 min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1	Charge utile	—	Cylindrée	3664
b = 3,40 à 1400 min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1	Poids total		CV-impôt	18,66
O	O+P									
S Bacharach = 2,0	Pompe d'injection		BOSCH							

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

\*) Frein de service : s.d. hydraulique, à disques dans bain d'huile, sur toutes les roues; frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage.

+) Variante de pneus: AV 13.6 - 24 6 PR 2680 (1,6) Vmax 30 km/h antes: W 12 x 24  
12.4 - 28 6 PR 2550 (1,7) 30 W 10 x 28  
AR 12.4 - 36 6 PR 2880 (1,7) 30 W 10 x 36  
18.4 - 30 6 PR 4240 (1,1) 30 DW 16 x 30  
13.6 - 36 6 PR 3230 (1,6) 30 W 11 x 36  
13.6 - 28 8 PR 3820 (2,0) 30 W 11 x 38

§) Equipement : la hauteur des feux AV + AR est admise pour raisons techniques; des feux de gabarit AV + AR sont obligatoires, lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm.

Inscription dans le permis de circulation:  
101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.