

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No.
40) Tracteur	HUERLMANN	H - 356 V DT (30 km/h)	CH 4395 66

Constructeur	HUERLMANN-TRAKTOREN AG, 9500 Wil
Identification	sur la plaquette du constructeur "H 356 V DT" numéro du châssis "H 356 VT*....*"
Plaquette du constructeur	à droite, au-dessous du tableau de bord
Numéro du châssis	à droite, latéralement en bas, sur le carter de la boîte à vitesses
Identification du moteur	"H 916 3W" devant le No du moteur, à droite, latéralement sur le bloc
Importateur	---

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieu/pneus	2 / 4	Marque	HUERLMANN	Type	H 916 3W
Suspension	---	Construction	en ligne	Temps	4
Direction	hydrostatique; avec assistance hydraulique;	Carburant	D	Position	avant
Entraînement	toutes roues; libération traction avant;	Refroidissement	eau	Cylindres	3
Frein de service	hydraulique; à disques dans bain d'huile; sur toutes roues; s.d. sur les roues AR; frein indépendant; 2 pédales avec verrouillage;	Alésage	103	Course	110
Frein auxiliaire	mécanique; à disque dans bain d'huile; sur l'arbre de transmission	Cylindrée	2748	CV-impôt	14,0
Frein d'arrêt	ident. au frein auxiliaire; levier avec secteur	Puissance en kW	40 DIN	à min-1	2500
Ralentisseur	---	Couple max Nm	186	à min-1	1400
Contrôle 2 circuits	---	Déparasitage	---	Silencieux	l = 740 x ø 117 mm

Carrosserie/Equipement	cabine de sécurité FAT 950/83, cadre- FAT 949/83			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2/avec cabine	Indic. vitesse	---	Poids à vide	1270	1590	2860 *)
Ceintures sécurité avant	---	arrière	---	Répartition charge	(poids à vide avec cabine de sécurité)		
Cale	---	Rétroviseurs	gauche + droite	Poids garantis	1600	2800	4400
Antivol	---	Essuie-glace	1 balais	Pneus	12.4 R 24	12.4 R 36	*)
Réservoir carburant	1 / plastique / 68 litres			Pty/bar	6 / 1,7	6 / 1,7	
Avertisseur	BOSCH CH 5 0301 07 ou d'autres modèles homologués			Charge	2400	2880	
Nombre de places	total 1 + 1 av. centre ar.			pour Vmax	30	30	
Dimensions	intérieur	extérieur		Jantes	W 10 x 24	W 10 x 36	
Longueur		3780	Empattement 2120	Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 24000 / 24000		automatique
Largeur	(1830-2430) 1950		Essieu double av. ar.	Garantie poids de l'ensemble			
Hauteur		2560	Voie av. 1400 - 1900	Poids remorquable testé			
Porte à faux avant		710	Voie ar. 1400 - 2000	Charge garantie sur le toit			
Porte à faux arrière		950	Braquage ø g 8000 d 8000	Vitesse maximale selon le constructeur	30		km/h
Garde au sol	à vide		en charge	testée 30,0 km/h à min-1	2600	moteur 630/1050	prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)	
Boîte de vitesses		i-e	dB/A	dB/A	min-1		Genre du véhicule			
m12 - 40	31,04		83,0	76,0	1875	ac)	Tracteur			
m12 - 40	31,04		84,0	76,5	1875	aa)	HUERLMANN H - 356 V DT			
							Homologation No CH	4395 66		
							Carrosserie			
F	G	H	J	R						
De fumée OCE annexe 3	ECE-24						Places	total	1 + 1	avant
b = 2,00 à 2375 min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1	Poids à vide	2860 *)		Carburant
b = 2,60 à 1750 min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1	Charge utile	---		Cylindrée
b = 3,80 à 1400 min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1	Poids total	---		CV-impôt
O	O+P									
S Bacharach = 3,0	Pompe d'injection		BOSCH							

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

\*) Poids à vide : avec cadre de sécurité = 2670 kg;

+) Variante de pneus: AV = 9.50 - 24 4 PR 1480 (1,4) Vmax 30 km/h;  
 11.2 - 24 4 PR 1690 (1,3) Vmax 30 km/h;  
 12.4 - 24 6 PR 2400 (1,7) Vmax 30 km/h;  
 AR = 14.9 - 28 6 PR 3220 (1,4) Vmax 30 km/h;  
 14.9 - 30 6 PR 3330 (1,4) Vmax 30 km/h;  
 16.9 - 30 6 PR 3800 (1,3) Vmax 30 km/h;  
 13.6 - 28 6 PR 2860 (1,6) Vmax 30 km/h;  
 ) ou d'autres variantes de pneus possibles en accord avec l'art. 13/1 de l'OCE;

§) Equipement : la hauteur des feux AV + AR est admise pour raisons techniques;  
 des feux de gabarit AV + AR sont obligatoires, lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.