

Genre de véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No.
40) Tracteur	H Ü R L I M A N N	H 3 4 5 S (30 km/h)	CH 4395 69

Constructeur	HURLIMANN TRAKTOREN AG, Churfirstenstrasse, 9500 Wil
Identification	sur la plaquette du constructeur "H 345 S"
	numero du châssis "H 345 S"
Plaquette du constructeur	à droite sur la console du tableau de bord
Numero du châssis	à l'arrière, sur carter de l'essieu arrière
Identification du moteur	"983" devant le no du moteur, à droite latéralement sur le bloc
Importateur	-

Châssis		Moteur	"	
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	HURLIMANN	Type
Suspension	-	Construction	en ligne	983 L
Direction	hydrostatique, assistance hydraulique	Carburant	D	Temp
Entrainement	sur roues arrière	Retrodissement	air	4
Frein de service	mécanique, disques, sur les roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage	Alésage	98	Position
		Cylindres	2714	avant
		Alésage	35 DIN	Cylindres
		Puissance en kW	171	3
		Couple max. Nm	171	Course
		Silencieux	1 = 745 x Ø 125 mm	120
				CV-impôt
				13,82
				à /min
				2200
				à /min
				1600
				DGM SA 938

Carrosserie/Equipement	*) §)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2 (avec cabine)	Poids à vide	820	1180	2000
Ceintures sécurité avant	-	Repartition charge :	820	1180	2000
Cale	-		1000	2500	3500
Antivol	-	Poids garantis	6.50 - 16	13.6 R 28	
Reservoir carburant	1/plastique, 55 litres	Pneus	6 / 2,75	6 / 1,6	+))
Avertisseur	SEIMA CH 5 1201 04 ou d'autres modeles homologues	Ply/bar	1107	2574	
		Charge	35	35	
		pour Vmax	4 J x 16	W 11 x 28	
		Jantes			

Nombre de places	total 1 av _____ centre _____ ar _____	Garantie poids remorque avec/sans train	24000	automatique
Dimensions		Garantie poids de l'ensemble	-	
Longueur	interieur 3360 exténeur 1945	Poids remorque testé	-	
Largeur	1720-2220	Charge garantie sur le toit	-	
Hauteur	2120	Vitesse maximale selon le constructeur	30,0	km/h
Porte à faux avant	580	testée 29,10 km/h à /min	2200	moteur 615/1040 prise de force
Porte à faux arrière	835			
Garde au sol	à vde _____ en charge _____			

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses		dB/A	dB/A	/min			Genre du véhicule		
m12	26,95	84,0	78,0	1650	az)		Tracteur		
							H Ü R L I M A N N	H 345 S	
							Homologation No CH	4395 69	
							Carrosserie	-	
F	G	H	J	R			Places	total	1
De fumées OCE annee 3	ECE-24							avant	
b = 2,00 ±2090 /min	k =	à	/min	k =	à	/min	Poids à vide	2000	Carburant
b = 2,40 ±1600 /min	k =	à	/min	k =	à	/min	Charge utile	-	Cylindres
b = à /min	k =	à	/min	k =	à	/min	Poids total	-	CV-impôt
O	O+P								D
S Bacharach = 2,5	Pompe d'injection BOSCH								2714
									13,82

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Carrosserie : cadre de sécurité, no-FAT 840/82 ou no-OCDE CSD 0658, pouvant être complété et devenir une cabine fermée. L'équipement sera contrôlé à l'immatriculation.
- +) Variante de pneus : AV = 6.00 - 16 6 PR 1008 (3,0) Vmax 35 km/h
7.50 - 16 6 PR 1341 (2,0) 35 km/h
AR = 12.4/11 - 28 6 PR 2295 (1,7) 35 km/h
12.4/11 - 32 6 PR 2439 (1,7) 35 km/h
9.5/9 - 36 6 PR 2745 (3,5) 35 km/h
- §) Equipement : - l'emplacement des feux est admis pour raisons techniques;
- lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit dirigés vers l'avant et l'arrière sont exigés.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge