

Genre de véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	H Ü R L I M A N N	H 3 4 5 S A (30 km/h)	CH 4395 70

Constructeur	HURLIMANN TRAKTOREN AG, Churfirtenstrasse, 9500 Wil
Identification	sur la plaquette du constructeur "H 345 SA" numero du châssis "H 345 SDT"
Plaquette du constructeur	à droite sur la console du tableau de bord
Numero du châssis	à l'arrière, sur carter de l'essieu arrière
Identification du moteur	"983" devant le no du moteur, à droite latéralement sur le bloc
Importateur	-

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	HURLIMANN
Suspension	-	Type	983 L
Direction	hydrostatique, assistance hydraulique	Construction	en ligne
Entraînement	toutes roues, libération traction avant	Temps	4
Frein de service	mécanique, disques, sur les roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage	Carburant	D
		Position	avant
		Refroidissement	air
		Cylindres	3
		Alésage	98
		Course	120
		Cylindrée	2714
		CV-impôt	13,82
		Puissance en kW	35 DIN
		à /min	2200
		Couple max. Nm	171
		à /min	1600
		Silencieux	1 = 745 x ø 125 mm DGM SA 938
Frein auxiliaire	mécanique, à ruban, agissant sur la couronne du différentiel resp. sur roues arrière		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circuits	-		

Carrosserie/Equpelement	*) §)		
Nombre de portes	2 (avec cabine)	Indic. vitesse	-
Ceintures sécurité avant	-	arrière	-
Cale	-	Rétroviseurs	2 avec cabine
Antivol	-	Essuie-gl.	1 balai
Réservoir carburant	1/plastique, 55 litres		
Avertisseur	SEIMA CH 5 1201 04	ou d'autres modèles homologues	

Nombre de places	total 1	av	centre	ar
------------------	---------	----	--------	----

Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur	1720-2220	Empattement	1945	
Largeur	2120	Essieu double	av	ar
Hauteur	570	Voe	av 1360	- 1630
Porte à faux avant	835	Voe	ar 1360	- 1860
Porte à faux arrière	-	Braquage ø	g 8500	d 7550
Garde au sol	à vide	en charge		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1000	1200	2200
Répartition charge			
	1000	1200	2200
Poids garantis	1200	2500	3700
Pneus	9.5 R 20	13.6 R 28	+)
Pty/bar	4 / 1,4	6 / 1,6	
Charge	1170	2574	
pour Vmax	35	35	
Jantes	W 8 x 20	W 11 x 28	

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique
	24000	
Garantie poids de l'ensemble	-	
Poids remorquable testé	-	
Charge garantie sur le toit	-	
Vitesse maximale selon le constructeur	30,0	km/h
testée	29,10	km/h à /min 2200
		moteur 615/1040
		prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)	
Boîte de vitesses		dB/A	dB/A	dB/A	/min		Genre du véhicule	Marque et type		
m12	26,95	84,0	78,0	1650	ar)	Tracteur	H Ü R L I M A N N H 345 SA			
							Homologation No CH	4395 70		
							Carrosserie	-		
F	G	H	J			R				
De fumée OCE annexe 3		ECE-24				Places		total	1	avant
b = 2,00 à 2090	/min	k =	à	/min	k =	à	/min	Poids à vide	2200	Carburant
b = 2,40 à 1600	/min	k =	à	/min	k =	à	/min	Charge utile	-	Cylindree
b =	à	/min	k =	à	/min	k =	à	Poids total	-	CV-impôt
O	O+P									
S Bacharach = 2,5	Pompe d'injection BOSCH									

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Carrosserie : cadre de sécurité, no-FAT 840/82 ou no-OCDE GSD 0658, pouvant être complété et devenir une cabine fermée. L'équipement sera contrôlé à l'immatriculation.
- +) Variante de pneus : AV = 8.00 - 20 4 PR 1206 (1,0) Vmax 35 km/h
7.50 - 16 6 PR 1341 (2,0) 35 km/h
AR = 12.4/11 - 28 6 PR 2295 (1,7) 35 km/h
12.4/11 - 32 6 PR 2439 (1,7) 35 km/h
9,5 / 9 - 36 10 PR 2745 (3,5) 35 km/h
- §) Equipement : - l'emplacement des feux est admis pour raisons techniques;
- lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit dirigés vers l'avant et l'arrière sont exigés.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge

Lieu et date de l'homologation Wil, 19.-22.11.84/Berne, 30.5.85 Remplace la fiche d'homologation du Vn/lin

Service fédéral d'homologation