

Genre du véhicule 40) Tracteur	Marque de fabrication H Ü R L I M A N N	Type H 4 8 0 S A (30km/h)	Fiche d'homologation No CH 4395 73
-----------------------------------	--	------------------------------	---------------------------------------

Constructeur HURLIMANN TRAKTOREN AG, Churfürstenstrasse, 9500 Wil
 Identification sur la plaque du constructeur "H 480 SA"
numéro du châssis "SA 208....."
 Plaque du constructeur à droite, sur la console du tableau de bord
 Numéro du châssis à l'arrière, sur l'essieu AR
 Identification du moteur "H 1104/7" devant le No du moteur, à droite, latéralement sur le bloc
 Importateur -

Châssis	Moteur	"	H 1104/7
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u>	Marque	<u>HURLIMANN</u>	Type
Suspension <u>-</u>	Construction	<u>en ligne</u>	Tempo
Direction <u>hydrostatique, assistance hydraulique</u>	Carburant	<u>D</u>	Position
Entraînement <u>toutes roues, avec libération traction avant</u>	Refroidissement	<u>eau</u>	Cylindres
Frein de service <u>hydraulique, à disques, sur les roues arrière</u>	Alésage	<u>110</u>	Course
	Cylindrée	<u>4559</u>	CV-impôt
	Puissance en kW	<u>60 DIN</u>	à min-1
Frein auxiliaire <u>mécanique, à disques, sur les roues arrière</u>	Couple max Nm	<u>302</u>	à min-1
	Déparasitage	<u>-</u>	
Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire</u>	Silencieux	<u>1 = 745 x Ø 125 mm</u>	marqué DGM SA 938
Ralentisseur <u>-</u>			
Contrôle 2 circuits <u>-</u>			

§) Carrosserie/Équipement *)

Nombre de portes <u>2 avec cabine</u>	Indic. vitesse	<u>-</u>
Ceintures sécurité avant <u>-</u>	arrière	<u>-</u>
Cale <u>-</u>	Rétroviseurs	<u>2 avec cabine</u>
Antivol <u>-</u>	Essuie-glace	<u>1 balai</u>
Réservoir carburant <u>1/95 litres, acier</u>		
Avertisseur <u>SEIMA CH 5 1201 04</u>	ou d'autres modèles homologués	
Nombre de places total <u>1</u>	av	centre ar
Dimensions	intérieur	extérieur
Longueur	<u>3990</u>	Empattement <u>2336</u>
Largeur	<u>2030-2370</u>	Essieu double av
Hauteur	<u>2720</u>	Voie av <u>1430</u> - <u>2000</u>
Porte à faux avant	<u>550</u>	Voie ar <u>1500</u> - <u>1900</u>
Porte à faux arrière	<u>1104</u>	Braquage Ø g <u>10500</u> d <u>10500</u>
Garde au sol	à vide	en charge

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>1330</u>	<u>1970</u>	<u>3300</u>
Répartition charge			
	<u>1330</u>	<u>1970</u>	<u>3300</u>
Poids garantis	<u>2400</u>	<u>3800</u>	<u>6200</u>
Pneus	<u>11.2 - 24</u>	<u>16.9 R 30</u>	<u>+) </u>
Ply/bar	<u>4 / 1.3</u>	<u>6 / 1.3</u>	
Charge	<u>1521</u>	<u>3420</u>	
pour Vmax	<u>35</u>	<u>35</u>	
Jantes	<u>W 10 x 24</u>	<u>DW 14 x 30</u>	
Garantie poids remorquable avec/sans frein		mécanique <u>24000</u>	automatique
Garantie poids de l'ensemble		<u>-</u>	
Poids remorquable testé		<u>-</u>	
Charge garantie sur le toit		<u>-</u>	
Vitesse maximale selon le constructeur		<u>30,0</u>	km/h
testée <u>29,5</u> km/h à min-1	<u>2400</u>	moteur <u>1130/670</u>	prise de force

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation	(Code)
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A min-1			
m12/16	29,47	85,0	75,0 1725	ac)	Genre du véhicule <u>Tracteur</u>	
					Marque et type <u>H U R L I M A N N H 480 SA</u>	
					Homologation No CH <u>4395 73</u>	
					Carrosserie <u>-</u>	
F	G	H	J	R	Places total <u>1</u>	avant
De fumée OCE annexe 3	ECE-24				Poids à vide <u>3300</u>	Carburant <u>D</u>
b = 2,80 à 2185 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	Charge utile <u>-</u>	Cylindrée <u>4559</u>
b = 3,10 à 1610 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	Poids total <u>-</u>	CV-impôt <u>23,22</u>
b = 3,70 à 1250 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1		
O	O+P					
S Bacharach = 3,0	Pompe d'injection	BOSCH				

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Carrosserie : cadre de sécurité, No OCDE CSD 0230 ou CSD 0344, pouvant être complété et devenir une cabine fermée. L'équipement sera contrôlé à l'immatriculation.
- +) Variantes de pneus : AV 12.4 - 24 6 PR par essieu 2160 (1,7) Vmax 35 km/h
 AR 16.9 - 34 6 PR " 3627 (1,3) Vmax 35 km/h
 18.4 - 30 6 PR " 3816 (1,1) Vmax 35 km/h.
- §) Equipement : - l'emplacement des feux est admis pour raisons techniques.
 - lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires vers l'avant et l'arrière.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.