

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	HÜRLIMANN	H 496 DT (30 km/h)	CH 4395 74

Constructeur HÜRLIMANN TRAKTOREN AG, Churfirstenstrasse, 9500 Wil /dès 01.02.90 = S+L+H TRAKTOREN AG, 9500 WIL
 Identification sur la plaquette du constructeur "H 496 VDT"
numéro du châssis "H 496 VT...." ou "SH 496 VT"
 Plaquette du constructeur à droite, sur la console du tableau de bord
 Numéro du châssis à droite, à l'avant latéralement sur le support de l'essieu avant
 Identification du moteur "H 1104/9 T" ou "SH1104/9T" devant le No du moteur, à droite, latéralement sur le bloc
 Importateur -

Châssis
 Nombre d'essieux/pneus 2 / 4
 Suspension -
 Direction hydrostatique, assistance hydraulique
 Entraînement toutes roues, avec libération traction avant
 Frein de service hydraulique, à disques, sur toutes roues
frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage
 Frein auxiliaire mécanique, à disques, sur les roues arrière
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits -

Moteur
 Marque HÜRLIMANN Type H 1104/9 T
 Construction en ligne/turbo Temps 4
 Carburant D Position avant
 Refroidissement eau Cylindres 4
 Alésage 110 Course 120
 Cylindrée 4559 CV-impôt 23,22
 Puissance en kW 70 DIN à min-1 2180
 Couple max Nm 351 à min-1 1400
 Déparasitage -
 Silencieux l = 840x190x95 mm

§) Carrosserie/Equipement cabine de sécurité, No OCDE CSD 0758
 Nombre de portes 2 Indic. vitesse -
 Ceintures sécurité avant - arrière -
 Cale 500x190x350 mm Rétroviseurs gauche + droite
 Antivol - Essuie-glace 1 balai
 Reservoir carburant 1/ ou 2/130 litres, acier
 Avertisseur SEIMA CH 5 1201 04 ou d'autres modèles homologués

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	2180	2620	4800
Répartition charge			
	2180	2620	4800
Poids garantis	4200	5000	9200
Pneus	16,9 R 24	18,4 R 34	+
Ply/bar	6 / 1,4	6 / 1,1	
Charge	3177	4050	
pour Vmax	35	35	
Jantes	W 13 x 24	DW 16 x 34	

Dimensions
 Longueur intérieur extérieur 4450
 Largeur 2100 -2400 Empattement 2556
 Hauteur 2750 Voie av 1700 - 1900
 Porte à faux avant 720 Voie ar 1630 - 1930
 Porte à faux arrière 1174 Braquage ø g 11000 d 10700
 Garde au sol à vide _____ en charge _____

Garantie poids remorqueable avec/sans frein 24000 mécanique automatique
 Garantie poids de l'ensemble -
 Poids remorqueable testé -
 Charge garantie sur le toit -
 Vitesse maximale selon le constructeur 30,0 km/h
 testée 29,5 km/h à min-1 2350 moteur 650/1100 pnsé de force

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation	(Code)
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A min-1			
m12/20/24	25,56	84,0	77,0 1635	ac)	Genre du véhicule <u>Tracteur</u>	
					Marque et type <u>HURLIMANN H 496 DT</u>	
					Homologation No CH <u>4395 74</u>	
					Carrosserie <u>-</u>	
F	G	H	J	R		
De fumée OCE annexe 3	ECE-24				Places total <u>1</u>	avant _____
b = 1,20 à 2070 min-1	k =	à min-1	k =	à min-1	Poids à vide <u>4800</u>	Carburant <u>D</u>
b = 2,80 à 1530 min-1	k =	à min-1	k =	à min-1	Charge utile <u>-</u>	Cylindrée <u>4559</u>
b = 3,50 à 1400 min-1	k =	à min-1	k =	à min-1	Poids total <u>-</u>	CV-impôt <u>23,22</u>
O	O+P					
S Bacharach = 6,0	Pompe d'injection	BOSCH				

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

+) Variantes de pneus : AV 14.9/13 - 24 6 PR par essieu 2718 (1,4) Vmax 35 km/h
14.9/13 - 28 6 PR " 2898 (1,4) Vmax 35 km/h
12.4/11 - 28 6 PR " 2295 (1,7) Vmax 35 km/h
AR 16.9/14 - 34 6 PR " 3627 (1,3) Vmax 35 km/h
16.9/14 - 38 6 PR " 3834 (1,3) Vmax 35 km/h
13.6/12 - 38 6 PR " 2988 (1,6) Vmax 35 km/h.

§) Equipement : - l'emplacement des feux est admis pour raisons techniques.
- lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires vers l'avant et l'arrière.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.

Lieu et date de l'homologation Wil, 19.-22.11.84 Vn/lin

Remplace la fiche d'homologation du 10.2.86
16.03.90 - constructeur Sma

Service fédéral d'homologation