

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
40) tracteur	H Ü R L I M A N N	H 6 1 3 6 D T (30 km/h)	CH 4395 76

Constructeur	HURLIMANN TRAKTOREN AG, Churfürstenstrasse, 9500 Wil/dès 01.02.90 = S+L+H TRAKTOREN AG, 9500 WIL
Identification	sur la plaquette du constructeur "H 6136 VDT" numéro du châssis "H 6136 VT...." ou "SH 6136 VT....."
Plaquette du constructeur	à droite, sur la console du tableau de bord
Numéro du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le support de l'essieu avant
Identification du moteur	"H 1106/13" ou "SH 1106/13" devant le No du moteur, à droite latéralement sur le bloc
Importateur	-

Châssis		Moteur	HURLIMANN	Type	H 1106/13
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	en ligne	Temps	4
Suspension	-	Construction	D	Position	avant
Direction	hydrostatique, assistance hydraulique	Carburant	eau	Cylindres	6
Entraînement	toutes roues, avec libération traction avant	Refroidissement	110	Course	120
Frein de service	hydraulique, à disques, sur toutes les roues, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage	Alésage	6839	CV-impôt	34,83
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues arrière	Puissance en kW	96,5 DIN	à min-1	2260
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Couple max Nm	465	à min-1	1300
Ralentisseur	-	Déparasitage	-	Silencieux	l = 800x213x118 mm
Contrôle 2 circuits	-				

Carrosserie/Equipement	cabine de sécurité, No OCDE CSD 0759		
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	-
Ceintures sécurité avant	-	arrière	-
Cale	500x190x350mm	Rétroviseurs	gauche + droite
Antivol	-	Essuie-glace	1 balai
Réservoir carburant	2/acier, 130 litres		
Avertisseur	SEIMA CH 5 1201 04 ou d'autres modèles homologués		

Nombre de places total	1	av	centre	ar
Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur		4770	Empattement	2856
Largeur		2165-2400	Essieu double av	ar
Hauteur		2780	Voie	av 1700 - 1900
Porte à faux avant		720	Voie	ar 1700 - 1900
Porte à faux arrière		1194	Braquage ø	g 10800 d 10900
Garde au sol	à vide		en charge	

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	2300	3200	5500
Répartition charge			
	2300	3200	5500
Poids garantis	4200	6000	10200
Pneus	14,9 R 30	18,4 R 38 +)	
Pty/bar	6 / 1,4	6 / 1,1	
Charge	2997	4284	
pour Vmax	35	35	
Jantes	DW 12 x 30	DW 16 x 38	
Garantie poids remorquable avec/sans frein		mécanique 24000	automatique
Garantie poids de l'ensemble		-	
Poids remorquable testé		-	
Charge garantie sur le toit		-	
Vitesse maximale selon le constructeur		30,0	km/h
testée	30,0 km/h à min-1	2300	moteur 600/1000 prise de force

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A min-1		Genre du véhicule		
m12/16/24	29,38	85,0	80,0 1695	ac)	tracteur		
					Marque et type	H Ü R L I M A N N H 6136 DT	
					Homologation No CH	4395 76	
					Carrosserie	-	
F	G	H	J	R	Places	total	1
De fumée OCE annexe 3	ECE-24					avant	
b = 2,40 à 2145 min-1	k =	à	min-1 k =	à	min-1		
b = 3,50 à 1580 min-1	k =	à	min-1 k =	à	min-1	Poids à vide	5500
b = 4,00 à 1300 min-1	k =	à	min-1 k =	à	min-1	Charge utile	-
O	O + P					Poids total	-
S Bacharach = 4,0	Pompe d'injection		BOSCH			Carburant	D
						Cylindrée	6839
						CV-impôt	34,83

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

+) Variante de pneus : AV 16.9/14 - 30 6 PR 3420 (1,3) Vmax 35 km/h,
AR 20,8 - 38 8 PR 5562 (1,3) 35 km/h.

§) Equipement : l'emplacement des feux est admis pour raisons techniques.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.

Lieu et date de l'homologation Wil, 19.-22.11.84/14.12.84
Vn/lin

Remplace la fiche d'homologation du 10.2.86
16.03.90 - constructeur Sma

Service fédéral d'homologation

40) Tracteur

H Ü R L I M A N N

H 6136 DT

CH 4395 76

Fiche complémentaire concernant les émissions I

Complément du 10.7.86 à Wil - FS(SG)/lin

mesure du bruit sel. les prescriptions du 1.10.86

Silencieux : 1 pot 800x213x118 mm "204.5630.2"

Insonorisation : parties latérales du carénage-moteur pourvues de matériel insonore;
étranglement (150 x \emptyset 55 mm) soudé dans la sortie d'échappement

Service fédéral d'homologation

Emissions voir au verso

Emissions du bruit

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) I-A	(H) au passage dB/A	(J) à l'arrêt dB/A	min-1	(R) Remarques
H 1106/13	m12/16/24	29,38	84,0	79,0	1695	a c)

Emissions des gaz

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) I-A	Emissions en g/km			(N) Ralent: CO	Numero-ATGE
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		
						min-1	

Emissions de fumée

(E) Type du moteur	(O) selon OCE annexe 3			(O + P) selon ECE-24					
	b =	à	min-1	k =	à	min-1	k =	a	min-1
	b =	a	min-1	k =	a	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1

(S) Bacharach

Pompe d'injection

x) compris dans la mesure d'une autre demultiplication totale