

Genre de véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	HUERLIMANN	H 476 V	CH 4395 77

Constructeur	HUERLIMANN TRAKTOREN AG, Churfirstenstrasse, CH-9500 Wil
Identification	sur la plaquette du constructeur "H 476 V numero du châssis "H 476 V *....*"
Plaquette du constructeur	à droite, latéralement au-dessous du tableau de bord
Numero du châssis	à droite, latéralement sur le carter de boîte à vitesses, devant l'essieu AR
Identification du moteur	"H 9164 W2" devant le No du moteur, à droite latéralement sur le bloc
Importateur	-

Châssis		Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	HUERLIMANN	Type H 916.4 W/2
Suspension	-	Construction	en ligne	Temps 4
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique	Carburant	D	Position avant
Entrainement	sur roues arrière	Refroidissement	eau	Cylindres 4
Frein de service	hydraulique, disques dans bain d'huile, sur les arbres de transmission resp. sur roues AR	Alésage	103,0	Course 110,0
	frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage mécanique, disques dans bain d'huile, sur l'arbre de transmission	Cylindree	3664	CV-impôt 18,66
Frein auxiliaire	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	55,2 DIN	à /min 2500
Frein d'arrêt	-	Couple max. Nm	254,6	à /min 1350
Ralentisseur	-	Silencieux	l = 740 x ø 117 mm	
Contrôle 2 circuits	-			

Carrosserie/Equipement	avec cabine de sécurité CSD 0912- *) / §)		
Nombre de portes	2/ avec cabine	Indic. vitesse	-
Centures sécurité avant	-	arrière	-
Cale	-	Rétroviseurs	2/ avec cabine
Antivol	-		
Réservoir carburant	1/plastique, 110 litres		
Avertisseur	1/Bosch CH 5 0301 07 ou d'autres modèles homologués		

Nombre de places	total 1	av	centre	ar
------------------	---------	----	--------	----

Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur		4010	Empattement	2415
Largeur		1900-2500	Essieu double	av _____ ar _____
Hauteur		2650	Voie	av 1400 - 2000
Porte à faux avant		615	Voie	ar 1500 - 2000
Porte à faux arrière		980	Braquage Ø	g 6700 d 6400
Garde au sol	à vide	-	en charge	-

Poids	avant	arrière	total
	1090	1960	3050
Poids à vide	(poids à vide avec cabine de sécurité)		
Répartition charge			
Poids garantis	1600	3600	5200
Pneus	7.50 - 18	16.9 - 34	*)
Pty/bar	6 / 2,25	6 / 1,3	
Charge	1900	4030	
pour Vmax	30	30	
Jantes	6.00 x 18	14 x 34	
Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 22000/22000		automatique _____
Garantie poids de l'ensemble	_____		
Poids remorquable testé	_____		
Charge garantie sur le toit	_____		
Vitesse maximale selon le constructeur	30		km/h
testée 29,0	km/h à /min 2600	moteur 630/1060	prise de force _____

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
boîte de vitesses		l-e	dB/A	dB/A	/min		Genre du véhicule		
m12/15/16/20/24/32		34,59	85,0	80,0	1875	ac	Tracteur		
							HUERLMANN	H 4 7 6 V	
							Homologation No CH	4395 77	
							Carrosserie		
F	G	H	J	R	Places				
De fumée OCE annexe 3		ECE-24		total		1	avant		
b = 2,30 à 2375 /min	k =	à	/min	k =	à	/min	Poids à vide	3050	Carburant
b = 3,40 à 1750 /min	k =	à	/min	k =	à	/min	Charge utile	---	Cylindree
b = 4,00 à 1350 /min	k =	à	/min	k =	à	/min	Poids total	---	CV-impôt
O	O+P								
S Bacharach = 3,00	Pompe d'injection		Bosch						

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

+)	<u>Variante de pneus</u> : AV =	9.00 - 16 6 PR	1800 (2,3)	Vmax 30 km/h
		10.00 - 16 6 PR	1930 (2,0)	
	AR =	16.9 - 30 6 PR	3800 (1,3)	30 km/h
		18.4 - 30 6 PR	4240 (1,1)	30 km/h
		18.4 - 34 6 PR	4500 (1,1)	30 km/h
		13.6 - 38 8 PR	3820 (2,0)	30 km/h

d'autres variantes de pneus possibles en accord avec l'article 13, 1er al. OCS.

- \* ) Carrosserie : livrable avec cadre ou cabine de sécurité fermée partiellement ou complètement; l'équipement OCE sera contrôlé à l'immatriculation.
- §) Equipement : la distance du sol des feux est admise pour raisons techniques; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit vers l'AV et l'AR sont exigés.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.