Genre de véhicule		Marque de fabrique	Туре		Fiche d'homok	gation No
40) Tracteur	· · ·	HUERLIMANN	H 476 V	DT	сн 439	5 78
Constructeur Identification	HUERLIMANN TRA	KTOREN AG, Churfirstenstras: structeur "H 476 V DT" "H 476 V VT**"	se, CH-9500 Wil			
Plaquette du constructeur Numéro du châssis Identification du moteur Importateur	A droite, latéralement au-dessous du tableau de bord A droite, latéralement sur le carter de boîte à vitesses, devant l'essieu AR "H 9164 W2" devant le No du moteur, à droite latéralement sur le bloc					
Chassis Nombre d'essieux/pneus Suspension Direction Entraînement Frein de service Frein auxillaire Frein d'arrêt Ralentisseur Contrôle 2 circuits	toutes roues; hydraulique, di roues ou sur r frein indépend mécanique, dis l'arbre de tra	avec assistance hydraulique libération traction avant sques dans bain d'huile, sur oues AR/arbres de transmissi ant,2 pédales avec verrouil ques dans bain d'huile, sur usmission rein auxiliaire	Refroidissement toutes Alésage ion Cylindree lage Pulssance en kW	HUERLIMANN en ligne D esu 103.0 3664 55.2 DIN 254.6 1 = 740 x Ø 117	Type Temps Position Cylindres. Course CV-Impôt å /min å /min	H 916,4 W/2 4 avant 4 110,0 18,66 2500 1350
Carrossierie/Equipement Nombre de portes Ceintures secunité avant Cale Antivot Réservoir Carburant Avertisseur Nombre de places total	avec cabine de 2/ avec cabine 1/plantique. 1/Rosch CH 5 C	Indic, vitesse = amère = Rétroviseurs 2/ avec cabin	Poids garantis Pneus Ply/bar Charge pour Vmax	2000 14.9 - 24 4 / 0,8 2240 30	amère 1940 9c cabine de sé 3600 16,9 - 34 6 / 1,3 4030 30 14 x 34	total 3380 curité) 5600 +)
Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux avant Porte à faux arnère Garde au sol	1900–2500 2650 700 980	Empattement 2330 Essieu double av ar 1500 - 210 Voie ar 1500 - 201 Braquage Ø g 8500 d 900	Garantie poids de l'e Poids remorquable t Charge garantie sur	teaté · le toit	mécanique 22000/22000	automatique km/l 0/1060 prise de force

Genre de véhicule

Emissions de bruit	Au passage	Mesure à larrêt	Remarques	Indications pour le pe	ermis de circulation		(Code)
Boite de vitesses	⊬e dB/A	dB/A /min					
m12/15/16/20/24/32	34,59 85,0	80,0 1875	ac	Genre du vehicule Marque et type	Tractour HUERLIMANN	H 475 V DT	
				Homologation No CH Carrosserie	4395 78		
F	G H	,	R				
De fumée OCE annexe 3 ECE	-24			Places total	1	avent	
b= 2,30 a 2375 /min k=	à /min	k= å	/min				
b= 3,40 à 1750 /min k=	à /min	k= à	/min	Poids à vide	3380	Carburant	<u>D</u>
b= 4,00 à 1350 /min k=	à /min	k= à	/min	Charge utile		Cylindrée	3664
0 0+	P			Poids total		CV-impôt	18,66
S Bacharach = 3,00 Por	nce d'Injection Bosch						

Remarques, modifications, conditions speciales et inscriptions dans le permis de circulation

+) Variantes de pneus :	AV = 12.4 - 24 13.6 - 24		2400 (1,7) 2680 (1,6)	Vmax 30 km/h 30 km/h
	12.4 - 28 13.6 - 28	•	2010 (1,1) 2200 (1,0)	30 km/h 30 km/h
	AR = 16.9 - 30 18.4 - 30 18.4 - 34 13.6 - 38	6 PR 6 PR	3800 (1,3) 4240 (1,1) 4500 (1,1) 3820 (2,0)	30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h

d'autres variantes de pneus possibles en accord avec l'article 13, ler al. 002.

- *) <u>Carrosserie</u>
- : livrable avec cadre ou cabine de sécurité fermée partiellement ou complètement; l'équipement QCE sera contrôlé à l'immatriculation.
- §) Equipement
- : la distance du sol des feux est admise pour raisons techniques; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit vers l'AV et l'AR sont exigés.

Inscription dans le permis de circulation: 101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.