

Genre de véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	HUERLIMANN	H - 4 7 6 . 4 V	CH 4395 79

Constructeur	HUERLIMANN TRAKTOREN AG, Churfirtenstrasse, CH-9500 Wil
Identification	sur la plaquette du constructeur "H 476.4 V" numero du châssis "H 476.4 V*....*"
Plaquette du constructeur	à droite, latéralement au-dessous du tableau de bord
Numero du châssis	à droite, latéralement sur le carter de boîte à vitesses
Identification du moteur	"H 9164 W2" devant le No du moteur, à droite latéralement sur le bloc
Importateur	-

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	HUERLIMANN
Suspension	-	Construction	en ligne
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique	Carburant	D
Entraînement	sur roues arrière	Retrodressement	90°
Frein de service	hydraulique, disques dans bain d'huile, sur les arbres primaires resp. sur roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage mécanique, disques dans bain d'huile, sur l'arbre de transmission	Alesage	103
Frein auxiliaire	identique au frein auxiliaire	Cylindrée	3664
Frein d'arrêt	-	Puissance en kW	55,2 DIN
Ralentisseur	-	Couple max. Nm	254,6
Contrôle 2 circuits	-	Silencieux	1 = 740 x ø 117 mm "DGM SA 1130"
		Type	H 916.4 W/2
		Temps	4
		Position	avant
		Cylindres	4
		Course	110
		CV-impôt	18,66
		à /min	2500
		à /min	1350

Carrosserie/Equipement	avec cadre de sécurité FAF 1241/85 *) / §)		
Nombre de portes	2/ avec cabine	Indic. vitesse	=
Ceintures sécurité avant	=	arrière	=
Cale	=	Rétroviseurs	=
Antivol	=		
Réservoir carburant	1/ plastique, 85 litres		
Avertisseur	1/ SSIMA e2 843	ou d'autres modèles homologués	
Nombre de places	total 1	av	centre ar
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur	(1680-2565)	4000	Empattement 2360
Largeur	1950	2570	Essieu double av ar
Hauteur	610	1420	Voie av - 2020
Porte à faux avant	1030	1400	Voie ar - 2100
Porte à faux arrière		6900	Braquage ø g - 6600
Garde au sol	à vide		en charge
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	990	1790	2780
Répartition charge			-
			2780
Poids garantis	1600	3600	5200
Pneus	10,00 - 16	16,9 R 34	+))
Ply/bar	6 / 2,0	6 / 1,3	
Charge	1930	4030	
pour Vmax	30	30	
Jantes	1/ 8 x 16	DW 14 x 34	
Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 22000/22000		automatique
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable teste			
Charge garantie sur le toit			
Vitesse maximale selon le constructeur	30,0 km/h		km/h
testée 29,0 km/h à /min	2600	moteur 630/1060	prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses		dB/A	dB/A	dB/A	/min				
m12/15/16/20/24/32		34,59	85,0	80,0	1875	ac)	Genre du véhicule	<u>Tracteur</u>	
							Marque et type	<u>HUERLMANN H 476,4 V</u>	
							Homologation No CH	<u>4395 79</u>	
							Carrosserie	_____	
F	G	H	J	R					
De fumée OCE annexe 3		ECE-24				Places		total <u>1</u>	avant _____
b = 2,30 à 2375 /min	k = à	/min	k = à	/min		Poids à vide		<u>2780</u>	Carburant <u>D</u>
b = 3,40 à 1750 /min	k = à	/min	k = à	/min		Charge utile		<u>---</u>	Cylindree <u>3664</u>
b = 4,00 à 1350 /min	k = à	/min	k = à	/min		Poids total		<u>---</u>	CV-impôt <u>18,66</u>
O	O+P								
S Bacharach = 3,0	Pompe d'injection	Bosch							

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

+) Variante de pneus : AV = 9.00 - 16 6 PR 1800 (2,0) Vmax 30 km/h
10.00 - 16 6 PR 1930 (2,0) 30 km/h
AR = 18.4 - 30 6 PR 4240 (1,1) 30 km/h
16.9 - 34 6 PR 4030 (1,3) 30 km/h
18.4 - 34 6 PR 4500 (1,4) 30 km/h
13.6 - 38 8 PR 3820 (2,0) 30 km/h

- *) Cadre de sécurité : livrable sur demande avec cabine fermée partiellement ou complètement
l'équipement OCE sera contrôlé à l'immatriculation.
- §) Equipement : la distance du sol des feux est admise pour raisons techniques;
lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit vers l'AV et l'AR sont exigés.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.

400 - Autorisé à circuler sur la voie publique qu'avec une largeur jusqu'à 2500 mm.