

Genre de véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	HUERLIMANN	H - 4 7 6 . . 4 V DT	CH 4395 80

Constructeur	HUERLIMANN TRAKTOREN AG, Churfirstenstrasse, CH-9500 Wil
Identification	sur la plaquette du constructeur "H 476.4 V DT" numero du chassis "H 476.4 VT+....*"
Piaquette du constructeur	à droite, latéralement au-dessous du tableau de bord
Numero du chassis	à droite, latéralement sur le carter de boîte à vitesses
Identification du moteur	"H 9164 W2" devant le No du moteur, à droite latéralement sur le bloc
Importateur	-

Chassis		Moteur			
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	HUERLIMANN	Type	H 916,4 W/2
Suspension	-	Construction	en ligne	Temps	4
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique	Carburant	D	Position	avant
Entrainement	toutes roues; libération traction avant	Retrodressement	eau	Cylindres	4
Frein de service	hydraulique, disques dans bain d'huile, sur toutes roues ou que sur roues AR/arbres primaires, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage	Alesage	103'	Course	110
Frein auxiliaire	mécanique, disques dans bain d'huile, sur l'arbre de transmission	Cylindrée	3664	CV-impôt	18,66
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	55,2 DIN	à /min	2500
Ralentisseur	-	Couple max. Nm	254,6	à /min	1350
Contrôle 2 circuits	-	Silencieux	l = 740 x ø 117 mm		"DGM SA 1130"

Carrosserie/Equipement	avec cadre de sécurité FAT 1241/85 *) / §)			Poids	avant	arriere	total
Nombre de portes	2/ avec cabine	Indic. vitesse	-	Poids à vide	1300	1780	3080
Ceintures sécurité avant	-	amère	-	Répartition charge			-
Cale	-	Retroviseurs	-				3080
Antivol	-			Poids garantis	2000	3600	5600
Reservoir carburant	1/ plastique, 85 litres			Pneus	14,9 R 24	16,9 R 34	+) )
Avertisseur	1/SEIMA e2 843 ou d'autres modeles homologues			Ply/bar	4 / 0,8	6 / 1,3	

Nombre de places	total 1	av	centre	ar	Jantes	W 12 x 24	DW 14 x 34
Dimensions	interieur	exterieur					
Longueur		4000	Empattement	2300			
Largeur	(1680-2565)	1950	Essieu double av				
Hauteur		2570	Voie av	1400 - 2100			
Porte à faux avant		670	Voie ar	1400 - 2100			
Porte à faux arriere		1030	Braquage Ø	g 8450 d 8500			
Garde au sol	à vide	--	en charge	--			

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mecanique 22000/22000	automatique
Garantie poids de l'ensemble		
Poids remorquable testé		
Charge garantie sur le toit		
Vitesse maximale selon le constructeur	30	km/h
testée 29,0 km/h à /min	2600	moteur 630/1060 prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)	
Boîte de vitesses		dB/A	dB/A	/min	/min		Genre du véhicule			
m12/15/16/20/24/32		34,59	85,0	80,0	1875	ac)	Tracteur			
							Marque et type	HUERLMANN	H 4 7 6 . 4 V DT	
							Homologation No CH	4395 80		
							Carrosserie			
F	G	H	J	R			Places	total 1	avant	
De fumes OCE annexe 3		ECE-24					Poids à vide	3080	Carburant	D
b = 2,30 à 2375	/min	k =	à	/min	k =	à	/min			
b = 3,40 à 1750	/min	k =	à	/min	k =	à	/min			
b = 4,00 à 1350	/min	k =	à	/min	k =	à	/min			
O	O+P						Charge utile	---	Cylindree	3664
S Bacharach = 3,0	Pompe d'injection	Bosch					Poids total	---	CV-impôt	18,66

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

+) Variante de pneus : AV = 13.6 - 24 6 PR 2680 (1,6) Vmax 30 km/h  
 14.9 - 24 4 PR 2240 (0,8) 30 km/h  
 12.4 - 28 4 PR 2010 (1,1) 30 km/h  
 13.6 - 28 4 PR 2200 (1,0) 30 km/h  
 AR = 18.4 - 30 6 PR 4240 (1,1) 30 km/h  
 16.9 - 34 6 PR 4030 (1,3) 30 km/h  
 18.4 - 34 6 PR 4500 (1,1) 30 km/h  
 13.6 - 38 8 PR 3820 (2,0) 30 km/h

\* ) Cadre de sécurité : livrable sur demande avec cabine fermée partiellement ou complètement  
 l'équipement OCE sera contrôlé à l'immatriculation.

§) Equipement : la distance du sol des feux est admise pour raisons techniques;  
 lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit vers l'AV et l'AR sont exigés.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.

400 - Autorisé à circuler sur la voie publique qu'avec une largeur jusqu'à 2500 mm.