

Attestation d'expertise-type pour voiture de tourisme

1. Indications générales, poids et charge

Constructeur du châssis: Buick Motor Div., Flint (Mich. Margue: B U I C K
Dénomination du type: Série "50", Super Mod. 51, Sedan Carburant: Benzine
4 Door Poids total Essieu avant Essieu arrière
Poids du véhicule à vide (y compris carburant
et roue de secours) 1850 kg 978 kg 872 kg
Charge utile: - kg - kg - kg
Nombre de places: 5 = 6 (selon Règl. d'exéc.) 1)

2. Châssis Nombre des essieux: 2 actionné: s/roues arr.

Le numéro du châssis se trouve: (sous le capot) au longeron droit en haut, sous la batterie
Distance des essieux: 3073 mm Ecartement des roues: avant 1502 mm arrière 1579 mm
Diamètre de braquage extérieur: à gauche 12,6 m à droite: 12,4 m Direction: à gauche
Dimension des bandages: avant 7.60 x 15" 6 ply arrière: 7.60 x 15" 6 ply 1)
Dispositif d'accouplement pour remorque (système): - Hauteur depuis le sol: - mm
Espace minimal du véhicule du sol: 200 mm

3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: au bloc-cylindres, à droite, devant le distributeur
Constructeur du moteur: Buick Motor Div. Type: Buick Super Genre: en ligne d'allumage.
Nombre de cylindres: 8 Alésage: 78,58 Course: 104,77 Temps: 4
Cylindrée: 4067 cm³ CV au frein: 116 CV impôts (coeff. 0,4): 20,702

4. Freins

1^{er} frein: genre: à pied, hydraulique agissant sur: 4 roues.
II^e frein: genre: à pied, mécanique 2) agissant sur: roues arr.

5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marque: Bosch Système anti-éblouissant: Bilux
Feux de position: 2, sur les garde-boue
Feu arrière: 2 comb. Stop: 2 comb. 3) Eclairage des plaques de police: 1, au centre
Flèches: - Système: - Emplacement: -
Clignoteurs: 4 Système: - Emplacement: arr.: combinés avec feu stop
av.: au-dessus du pare-choc
Appareil avertisseur: 2, électr., avec interrupteur

6. Carrosserie (construite en série 4)

Genre (forme) Limousine Constructeur: Fisher (Montage G.M.S. Bienne)

* Dimensions intérieures du pont de charge: longueur - mm largeur - mm superficie: -

Hauteur totale du véhicule (non chargé): 1690 mm

Largeur totale du véhicule: 1994 mm Longueur totale du véhicule: 5320 mm

* Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: - mm

Nombre de portes: 4

Remarques: 1) avec pneumatiques 4 ply, seulement 4 personnes. 2) pédale à l'extérieur, à gauche; déblocage du frein par bouton situé au-dessus de la pédale. 3) Filament de la lampe stop utilisé à tour de rôle comme feu clignotant. 4) Figurine de capot: arrondir la pointe arrière.

Date et lieu de l'expertise: Bienne, 28.4.49.

Le Secrétariat.