

Attestation d'expertise-type pour voiture de tourisme

1. Indications générales, poids et charge

Constructeur du châssis: Buick Motor Div., Flint, USA. Marque: B U I C K
Dénomination du type: Série 50, Super, Mod. 56 C, Carburant: Benzine
Convertible
Poids du véhicule à vide (y compris carburant
et roue de secours) Poids total Essieu avant Essieu arrière
1950 kg 1050 kg 900 kg
Charge utile: 450 kg kg kg
Nombre de places: 4 - 6 ¹⁾ (selon Règl. d'exéc.)

2. Châssis Nombre des essieux: 2 actionné: s/roues arr.

Le numéro du châssis se trouve: au longeron droit, avant, en-haut (sous capot, au-dessous de la batterie)
Distance des essieux: 3073 mm Ecartement des roues: avant 1502 mm arrière 1579 mm
Diamètre de braquage extérieur: à gauche 12,6 m à droite: 12,4 m Direction: à gauche
Dimension des bandages: avant 7,60 x 15", 6 ply arrière: 7,60 x 15", 6 ply ¹⁾
Dispositif d'accouplement pour remorque (système): - Hauteur depuis le sol: - mm
Espace minimal du véhicule du sol: 200 mm

3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: au bloc-cylindres à droite, devant le distributeur d'allumage.
Constructeur du moteur: Buick Motor Div. Type Super Fireball Genre: en ligne
Nombre de cylindres: 8 Alésage: 78,58 Course: 104,77 Temps: 4
Cylindrée: 4067 cm³ CV au frein: 116 CV impôts (coeff. 0,4): 20,702

4. Freins

1^{er} frein: genre: 1 frein à pied hydraul. agissant sur: 4 roues
II^e frein: genre: 1 frein à pied mécan. 2) agissant sur: roues arr.

5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marque: Bosch Système anti-éblouissant: Bilux
Feux de position: 2, sur les garde-boue
Feu arrière: 2 comb. Stop: 2 comb. Eclairage des plaques de police: 1, au centre
Flèches: - Système: - Emplacement: -
Clignoteurs: 4 3) Système: - Emplacement: avant et arrière 3)
Appareil avertisseur: 2, électr., avec interrupteur

6. Carrosserie (construite en série) 4)

Genre (forme) Cabriolet Constructeur: Buick Motor Div.
*Dimensions intérieures du pont de charge: longueur - mm largeur - mm superficie: -
Hauteur totale du véhicule (non chargé): 1690 mm
Largeur totale du véhicule: 1934 mm Longueur totale du véhicule: 5320 mm
*Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: - mm
Nombre de portes: 2

Remarques: 1) avec pneus 4 ply, seulement 4 personnes.
2) à cran d'arrêt.
3) filament du feu stop sert alternativement de feu clignotant.
4) arrondir la pointe de la figurine de capot.

Date et lieu de l'expertise: Bienna, 28.4.49.

Le Secrétariat.