

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type *)		Modèle	Bordereau-type								
Voiture de tourisme		C H E V R O L E T		C o r v e t t e		année	N°								
				Série 800		1964	4 ' 4 0 0								
Caractéristiques "Corvette Sting Ray" à droite sur coffre et sur couvercle coffret à gants.-															
"TS 4'400" sur plaquette du constructeur		Carburant essence		Nombre de cylindres 8											
Constructeur du châssis CHEVROLET Motor Division of GMC, Detroit (USA) - Importateur GMS, Bienne															
N° du châssis frappé		à l'avant, à droite sur longeron derrière trapèze + sur plaquette constr.													
N° du moteur frappé		à droite, à l'avant sur bloc, derrière pompe à eau sur plaquette constr.													
Type du moteur 327 cu.in. - V-8 - "Turbo Fire" - OHV, avec carburateur à 4 corps															
Position du motavant		Frein-moteur													
Cylindrée 5'351 cm³		Frein de remorque		Dimensions ext. en mm											
Temps 4		Transmission tout synchr.**)		Treuil/Cabest.		Longueur 4'453									
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur 1'768									
Entraînement arrière		Vitesse en 1 <sup>re</sup> 79,5		Voie avant 1'430		Hauteur 1'265									
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 204		Voie arrière 1'448		Empattement 2'489									
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel oui		Diam. de braq. 12,0/12,3		Porte à faux arr. 1'151									
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, assisté à dépression, sur toutes les 4 roues															
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière															
Poids		avant		arr.		total		Pneumat.		avant		arr.		Dimensions int. en mm	
A vide		690		735		1'425		Dimension		6.70 - 15		6.70 - 15		Longueur	
Charge utile		35		105		140		Charge pneu		640		640		Largeur	
Total		725		840		1'565				Nylon				Hauteur	
Gar. de fabr.		840		905		1'630				Tubeless				Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier						Nombre de portes 2		Porte à faux arr.							
Direction: position		à gauche		Marque du moteur CHEVROLET		C.V. frein 304 SAE									
Alésage		101,6		Course 82,55		C.V. Impôts 27,27									
Forme de la carrosserie		cabriolet avec Hardtop ou coupé													
Nombre de places: total		2 sièges individuels				Places debout									

Phares: marque	4/ SEALED BEAM T3 Guide	Indic. de direction	6/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ extérieurs, asym. Bilux	AV = comb. avec feux de position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés, comb. av. clignot.	AR = 4/ comb. avec feux arrières	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
+ ) Feux arrières	4/ comb. avec feux stop + clignot.	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
+ ) Réflecteurs	4/ anneaux	Rétroviseur	2/ intér. centre haut + extér. gauche
+ ) Feu stop	4/ comb. av. feux AR + clignot. (rge)	Indicateur de vitesse	km/h + compte-tours
Eclairage N° de contrôle pour plaque normale seult		Parties dangereuses	imitations d'écrous Rudge sont modifiés par l'importateur.
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12	Volts	
Mesure du bruit	82	bB à 5'000 t/min	- avertisseur = 100 dB

Observations et exceptions

- \* ) Modèles: 837 = Coupé sport  
867 = Cabriolet avec Hardtop
- \*\* ) Transmission: Sur demande, boîte automatique POWERGLIDE, verrouillage mécanique sur position "P".  
(Indiquer ce qui convient sur rapport d'expertise !)
- + ) Feux AR / réflecteurs / feux stop: 2 de chaque côté comptent pour 1 feu.

Lieu et date de l'expertise-type Bienne, 25.10.63

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type *)		Modèle	Bordereau-type	
Voiture de tourisme	C H E V R O L E T		C o r v e t t e		année	N°	
			Série 800		1964	4 ' 4 0 0	
Caractéristiques "Corvette Sting Ray" à droite sur coffre et sur couvercle coffret à gants.-							
"TS 4'400" sur plaquette du constructeur			Carburant	essence	Nombre de cylindres 8		
Constructeur du châssis CHEVROLET Motor Division of GMC, Detroit (USA) - Importateur GMS, Bienne							
N° du châssis frappé à l'avant, à droite sur longeron derrière trapèze + sur plaquette constr.							
N° du moteur frappé à droite, à l'avant sur bloc, derrière pompe à eau + sur plaquette constr.							
Type du moteur 327 cu.in. - V-8 - "Turbo Fire" - OHV, avec carburateur à 4 corps							
Position du moteur avant		Frein-moteur					
Cylindrée	5'351 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission tout synchr.** ) Treuil/Cabest.			Longueur 4'453		
Refroidissement eau		Nombre vit. avant	4	Crochet rem.		Largeur 1'768	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 <sup>re</sup>	79,5	Voie avant	1'430	Hauteur 1'265	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	204	Voie arrière	1'448	Empattement 2'489	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel	oui	Diam. de braq. 12,0/12,3		Porte à faux arr. 1'151	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, assisté à dépression, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	690	735	1'425	Dimension	6.70 - 15	6.70 - 15	Longueur
Charge utile	35	105	140	Charge pneu	640	640	Largeur
Total	725	840	1'565		Nylon		Hauteur
Gar. de fabr.	840	905	1'630		Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		2	Porte à faux arr.
Direction: position		à gauche		Marque du moteur		CHEVROLET	C.V. frein 304 SAE
Alésage		101,6		Course		82,55	C.V. Impôts 27,27
Forme de la carrosserie		cabriolet avec Hardtop ou coupé					
Nombre de places: total		2 sièges individuels				Places debout	

Phares: marque	4/ SEALED BEAM T3 Guide	Indic. de direction	6/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ extérieurs, asym. Bilux	AV = comb. avec feux de position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés, comb. av. clignot.	AR = 4/ comb. avec feux arrières	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
+ ) Feux arrières	4/ comb. avec feux stop + clignot.	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
+ ) Réflecteurs	4/ anneaux	Rétroviseur	2/ intér. centre haut + extér. gauche
+ ) Feu stop	4/ comb. av. feux AR + clignot. (rge)	Indicateur de vitesse	km/h + compte-tours
Eclairage N° de contrôle pour plaque normale seult		Parties dangereuses	imitations d'écrous Rudge sont modifiés par l'importateur.
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	82	bB à 5'000 t/min	- avertisseur = 100 dB

Observations et exceptions

- \* ) Modèles: 837 = Coupé sport  
867 = Cabriolet avec Hardtop
- \*\* ) Transmission: Sur demande, boîte automatique POWERGLIDE, verrouillage mécanique sur position "P".  
(Indiquer ce qui convient sur rapport d'expertise !)
- + ) Feux AR / réflecteurs / feux stop: 2 de chaque côté comptent pour 1 feu.

Lieu et date de l'expertise-type Bienne, 25.10.63

La Commission d'expertise-type