

Genre du véhicule	Marque de fabrication			Type		Modèle	Bordereau-type	
Voiture de tourisme	OLDSMOBILE			F - 85 - Série 3100 6 cylindres		année 1964	N° 4 ' 4 1 1	
Caractéristiques "F-85" de chaque côté sur ailes avant et sur grille du radiateur.-"TS 4'411" sur								
plaquette du constructeur				Carburant essence		Nombre de cylindres 6		
Constructeur du châssis OLDSMOBILE Motor Division of GMC, Lansing (USA) - Importateur GMS, Bienne								
N° du châssis frappé		à droite, à l'avant sur longeron			+ sur plaquette constructeur			
N° du moteur frappé		à droite, sur le bloc, derrière collecteur + sur plaquette constructeur						
Type du moteur V - 6 - 225 cu.in. - OHV								
Position du mot. avant		Frein-moteur						
Cylindrée	3'691 cm ³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission méca. synchr. *)			Treuil/Cabest.		Longueur 5'156	
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur 1'887		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re} 60		Vole avant 1'473		Hauteur 1'384		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 153		Vole arrière 1'473		Empattement 2'921		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel oui		Diam. de braq. 12,4/12,4		Porte à faux arr. 1'372		
Frein à pied		hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues					(assisté à dépres.)	
Frein à main		mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm	
A vide	755	705	1'460	Dimension	7.00 - 14	7.00 - 14	Longueur	
Charge utile	155	265	420	Charge pneu	550	550	Largeur	
Total	910	970	1'880		4 Ply		Hauteur	
Gar. de fabr.					Tubeless	Nylon	Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train roulier				Nombre de portes 2 ou 4		Porte à faux arr.		
Direction: position à gauche-		assistée hydr.		Marque du moteur OLDSMOBILE		C.V. frein 157 SAE		
Alésage		95,25		Course 86,36		C.V. impôts 18,80		
Forme de la carrosserie		limousine						
Nombre de places: total		6 **)		(avant 3 milieu arr. 3)		Places debout		

Phares: marque	4/ SEALED BEAM T3 Guide	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ extérieurs, asymétriques	AV = comb. avec feux de position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés, comb. av. clignot	AR = comb. avec feux arrières	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ comb. avec feux stop + clignot.	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Réfecteurs	2/ comb. avec feux arrières	Rétroviseur	2/ intér. centre haut + extér. gauche
Feu stop	2/ comb. av. feux AR + clignoteurs	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale soult	Parties dangereuses	baguette enjoliveuse sur capot est modifiée par l'importateur
Phare marche arrière	2/ séparés		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	80 bB à 4'400 t/min	- avertisseur =	94 dB

Observations et exceptions

- *) Transmission: Sur demande, boîte à 4 vitesses synchronesh ou boîte automatique avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 2 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".
(Indiquer ce qui convient sur rapport d'expertise !)
- **) Places: 5 lorsque équipé à l'avant de sièges séparés.

Lieu et date de l'expertise-type Bienne, 1.11.63

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique			Type	Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	O L D S M O B I L E			F - 85 - Série 3100 6 cylindres	1964	4 ' 4 1 1	
Caractéristiques "F-85" de chaque côté sur ailes avant et sur grille du radiateur.-"TS 4'411" sur							
plaquette du constructeur			Carburant essence	Nombre de cylindres 6			
Constructeur du châssis OLDSMOBILE Motor Division of GMC, Lansing (USA) - Importateur GMS, Bienne							
N° du châssis frappé	à droite, à l'avant sur longeron			+ sur plaquette constructeur			
N° du moteur frappé	à droite, sur le bloc, derrière collecteur + sur plaquette constructeur						
Type du moteur V - 6 - 225 cu.in. - OHV							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	3'691 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission méc.synchr. *) Treuil/Cabest.			Longueur 5'156		
Refroidissement eau	Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur 1'887		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1" 60	Voie avant 1'473		Hauteur 1'384		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 153	Voie arrière 1'473		Empattement 2'921		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel oui	Diam. de braq. 12,4/12,4		Porte à faux arr. 1'372		
Frein à pied	hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues					(assisté à dépres.)	
Frein à main	mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm
A vide	755	705	1'460	Dimension	7.00 - 14	7.00 -14	Longueur
Charge utile	155	265	420	Charge pneu	550	550	Largeur
Total	910	970	1'880	4 Ply			Hauteur
Gar. de fabr.				Tubeless	Nylon		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 ou 4		Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche-			assistée hydr.	Marque du moteur	OLDSMOBILE	C.V. frein	157 SAE
Alésage		95,25	Course		86,36	C.V. impôts	18,80
Forme de la carrosserie			limousine				
Nombre de places: total		6 **)	(avant 3 milieu	arr. 3)	Places debout		

Phares: marque	4/ SEALED BEAM T3 Guide	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ extérieurs, asymétriques	AV = comb. avec feux de position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés, comb. av. clignot	AR = comb. avec feux arrières	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ comb. avec feux stop + clignot.	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Réfecteurs	2/ comb. avec feux arrières	Rétroviseur	2/ intér. centre haut + extér. gauche
Feu stop	2/ comb. av. feux AR + clignoteurs	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale seult	Parties dangereuses	baguette enjoliveuse sur capot est modifiée par l'importateur
Phare marche arrière	2/ séparés		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	80 bB à 4'400 t/min	- avertisseur =	94 dB

Observations et exceptions

- *) Transmission: Sur demande, boîte à 4 vitesses synchronesh ou boîte automatique avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 2 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".
(Indiquer ce qui convient sur rapport d'expertise !)
- **) Places: 5 lorsque équipé à l'avant de sièges séparés.

Lieu et date de l'expertise-type Bienne, 1.11.63

La Commission d'expertise-type