

Genre du véhicule Cyclomoteur	Marque de fabrique J E T	Type D S	Modèle de l'année 1967	Bordereau-type n° 4' 4 1 7 - D
----------------------------------	-----------------------------	-------------	---------------------------	-----------------------------------

Caractéristiques "JET TS-4417-D" sur plaquette, à l'AV sur tube de direction. - "DS" devant
No du cadre sur attache latérale du moteur. - Moteur "SAXONETTE automatic"

Valable à partir du n° du cadre DS 50'001 n° du moteur 4'219'613
 Constructeur du cadre CILO SA, Lausanne VD (CH)
 Constructeur du moteur FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt (D)
 Le n° du cadre se trouve à gauche, sur attache latérale du moteur
 Le n° du moteur se trouve à l'avant, sur carénage du cylindre, plaquette rivée

Moteur: *) Marque S A C H S Type 50 / AL - CH Emplacement centre bas
 Nombre de cylindres 1 Temps 2 Refroidissement air (turbo)
 Alésage 38 mm Course 42 mm Cylindrée 47 cm³
 Puissance utile 0,8 DIN CV au régime de 3'300 t/min Carburant essence

Construction: Cadre ouvert, en tubes d'acier, sans suspension **)
 Guidon réglable verticalement 80 mm Selle réglable verticalement 80 mm
 Frein: roue avant mécanique, à expansion interne, à câble, poignée à droite SACHS V90 VE
 Frein: roue arrière mécanique, à expansion interne, à rétropédalage SACHS HR90 V
 Roues: avant jante acier arrière jante acier
 Pneu: avant 23 x 2.00 Charge max. pneu: 90 kg
 Pneu: arrière 23 x 2.00 Charge max. pneu: 90 kg
 Pédalier séparé (4,10 m) Longueur des bielles du péd. 150 mm
 Boîte de vitesses automatique Nombre de vitesses 2
 Embayage double, à force centrifuge
 Transmission sur la roue arrière, par chaîne
rapport de démultiplication = 13 x 32 dents
couronne dentée arrière soudée au moyeu

Poids en kg	Poids à vide	40	Dimensions	Longueur	1'770	
	Charge utile	120		en	Largeur du guidon	700
	Poids total	160		mm	Diam. de la roue tractrice	595
	Garantie du fabr.	120 CU			Hauteur	990
	Charge max. pneu	180			Empattement	1'120

Equipement:	Eclairage avant	APRILIA	15 W	Syst. feu de croisement	Bilux	15 W
	Feu arrière	ASTOR II	2 W	Source de lumière	volant magnétique	18 W
	Rélecteurs	sous feu arrière		Dimension	21	cm*
	Avertisseur	timbre de bicyclette		Carburateur	BING 1/8.5/4	
	Plomb douanier	-		Contenu réservoir =	3,8 litres	
	Dispositif d'échappement	pot Leistritz - longueur 568 x \emptyset 60 mm				
	Silencieux d'aspiration	CULO 2963				

Vitesse maximum (mesurée sur la route)	25	km/h	(Admis: max. 30 km/h)
Mesure du bruit	69	dB à	25 km/h 4'000 t/min (Admis: max. 70 dB)

Observations:

*) Moteur: Carter du vilebrequin et cylindre ne correspondent pas aux modèles courants des moteurs SACHS, ils ne peuvent donc être échangés. Douille de réduction (\emptyset intérieur 8,5 mm) insérés et soudée dans le canal d'aspiration du cylindre.

***) Fourche avant avec éléments intermédiaires de caoutchouc (silentbloks), admis.

Considéré comme cyclomoteur avec entraînement par chaîne selon décision DFJP du 21.2.67.

Lieu et date de l'expertise-type: Berne, 27.10.64 / Lausanne, 24.1.67

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Modèle de l'année	Bordereau-type n°
Cyclomoteur	J E T	D S	1967	4' 4 1 7 - D
Caractéristiques	"JET TS-4417-D" sur plaquette, à l'AV sur tube de direction. - "DS" devant No du cadre sur attache latérale du moteur. - Moteur "SAXONETTE automatic"			
Valable à partir du n° du cadre	DS 50'001		n° du moteur 4'219'613	
Constructeur du cadre	CILO SA, Lausanne VD (CH)			
Constructeur du moteur	FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt (D)			
Le n° du cadre se trouve	à gauche, sur attache latérale du moteur			
Le n° du moteur se trouve	à l'avant, sur carénage du cylindre, plaquette rivée			
Moteur: *)	Marque S A C H S	Type 50 / AL - CH	Emplacement centre bas	
	Nombre de cylindres 1	Temps 2	Refroidissement air (turbo)	
	Alésage 38 mm	Course 42 mm	Cylindrée 47 cm³	
	Puissance utile 0,8 DIN CV	au régime de 3'300 t/min	Carburant essence	
Construction:	Cadre ouvert, en tubes d'acier, sans suspension **)			
	Guidon réglable verticalement 80 mm	Selle réglable verticalement 80 mm		
	Frein: roue avant mécanique, à expansion interne, à câble, poignée à droite SACHS V90 VE			
	Frein: roue arrière mécanique, à expansion interne, à rétro pédalage SACHS HR90 V			
	Roues: avant jante acier	arrière jante acier		
	Pneu: avant 23 x 2.00	Charge max. pneu: 90 kg		
	Pneu: arrière 23 x 2.00	Charge max. pneu: 90 kg		
	Pédalier séparé (4,10 m)	Longueur des bielles du péd. 150 mm		
	Boîte de vitesses automatique	Nombre de vitesses 2		
	Embrayage double, à force centrifuge			
	Transmission sur la roue arrière, par chaîne			
	rapport de démultiplication = 13 x 32 dents			
	couronne dentée arrière soudée au moyeu			

Poids en kg	Poids à vide	40	Dimensions	Longueur	1'770	
	Charge utile	120		en	Largeur du guidon	700
	Poids total	160		mm	Diam. de la roue tractrice	595
	Garantie du fabr.	120 CU			Hauteur	990
	Charge max. pneu	180			Empattement	1'120

Equipement:	Eclairage avant	APRILIA	15 W	Syst. feu de croisement	Bilux	15 W
	Feu arrière	ASTOR II	2 W	Source de lumière	volant magnétique	18 W
	Rélecteurs	sous feu arrière		Dimension	21	cm ³
	Avertisseur	timbre de bicyclette		Carburateur	BING 1/8.5/4	
	Plomb douanier	-		Contenu réservoir =	3,8 litres	
	Dispositif d'échappement	pot Leistritz - longueur 568 x ø 60 mm				
	Silencieux d'aspiration	CILO 2963				

Vitesse maximum (mesurée sur la route)	25	km/h	(Admis: max. 30 km/h)
Mesure du bruit	69	dB à	25 km/h 4'000 t/min (Admis: max. 70 dB)

Observations:

*) Moteur: Carter du vilebrequin et cylindre ne correspondent pas aux modèles courants des moteurs SACHS, ils ne peuvent donc être échangés. Douille de réduction (ø intérieur 8,5 mm) insérés et soudée dans le canal d'aspiration du cylindre.

***) Fourche avant avec éléments intermédiaires de caoutchouc (silentbloks), admis.

Considéré comme cyclomoteur avec entraînement par chaîne selon décision DFJP du 21.2.67.

Lieu et date de l'expertise-type: Berne, 27.10.64 / Lausanne, 24.1.67