

Chariot à moteur

WORMSER

K P C 3000

CH 4420 16

MOYENS D'IDENTIFICATION "KPC 3000" sur plaquette du constructeur, à droite, au centre,
latéralement sur boîte à outils
"21" devant No du châssis et sur plaquette du constructeur

Numéro du châssis frappé à droite, à l'AV latéralement sur longeron vers le marchepied
Signe d'identification du moteur frappé sur plaquette rivée: à droite, latéralement à carter du ventilat.
Constructeur J. WORMSER AG., Kloten / ZH Importateur

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement toutes roues
Direction Orbitrol Assistance hydraulique
Frein de service hydr.1-circuit, disques dans bain d'huile
Frein auxiliaire méc.exp.interne, sur sortie
Frein stationn. de la boîte c.v. resp. sur toutes les roues
Transmission hydrostatique * Nombre vit. 2 paliers
Blocage differ. - Crochet rem. broche Vitesse max. 23** km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
Marque HATZ Carbur. D
Type V 108 H
Position avant Nombre cyl. 4
Alésage 108 Course 110
Cylindr. 4029 cm³ CV-impot 20,52
CV-puiss. 64 (DIN) à 2400 t/m
Refroidissement air (turbo)
Bruit 82 dB (A) à 2400 t/m
Amortissement bruit 1 pot 550xØ 140
Mesure de la fumée: 3 Bacharach

CARROSSERIE Forme benne basculante Nombre portes -
Toit ouvert -
Nombre de places: Total 1; AV 1; milieu -; AR -; Places debout -

DIMENSIONS	Voie	AV	AR
Diam. braquage	G	7,10	DR 7,50
Empattement	<u>2180</u>	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4240</u>	<u>1800</u>	
Largeur	<u>2300</u>	<u>2240</u>	
Hauteur	<u>2190</u>	<u>970/600</u>	
Porte à faux	AV	<u>1140</u>	<u>-</u>
	AR	<u>920</u>	<u>560</u>
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>2850</u>		<u>1450</u>	<u>4300</u>
Charge utile	<u>650</u>		<u>4750</u>	<u>5400</u>
Total	<u>3500</u>		<u>6200</u>	<u>9700</u>
Garantie fabr.				<u>9700</u>
Dimens. pneus	<u>16 - 20 E 91</u>	<u>10PR</u>		
Charge p. essieu	<u>6200</u>	<u>(2,5)</u>	<u>6200</u>	<u>(2,5)</u>
Poids max remorquable	de l'ensemble			<u>-</u> kg

EQUIPEMENTEquipelement électrique 12 V

Feux de route _____ Avertisseur optique _____
 Feux de croisement BOSCH K21056 Feux de position BOSCH K21056
 Feux de gabarit A (E)
 Avertisseur BOSCH 0 320 023 001 93 dB(A)
 Essue-glace _____ Lave-glace _____
 Feux arrières BOSCH CH 1083304 Catadioptrés 2+2/I (E)
 Feux stop _____ Feux de recul _____
 Eclair. plaque contr. 1/sép. à gauche Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 1/à gauche + 1/à droite Indic. vitesse _____
 Indic. direction clign. 4/disposition II BOSCH
 AV CH 1 0809 01 latér. - AR CH 1 0833 04
 Avert. clign. _____
 1 cale d'arrêt 360 x 165 x 205 mm

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Chariot à moteur
 Marque & type WORMSER KPC 3000
 Homologation n° CH 4420 16
 Forme de la carr. benne basculante
 Places ass. : Total 1 (1 avant)
 Poids à vide 4300 Carburant D
 Charge utile 5400 CV 20,52
 Poids total 9700 Cylindrée 4029 cm³
 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = 21 . 73 . 11

- *) Frein d'arrêt mécanique: (art. 20 al. 4 OCE)
 Frein à ressort à commande hydraulique, action sur l'arbre de sortie de la boîte à vitesses resp. sur toutes les roues; libération mécanique.
- **) Vitesse maxi : 23 km/h à 2400 t/min au moteur
 plombage : 1 sur butée de pleine charge.

Lucerne, 4.6.73
 Buttisholz, 24.7.73

CK

Chariot à moteur

W O R M S E R

K P C 3000

CH 4420 16

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .Complément du 28.1.74 (No de châssis du vhc. expertisé 21.73.19)Peut être équipé d'une cabine:

Poids	AV= 2980 kg	AR= 1490 kg	Total= 4470 kg
Charge utile	580	4650	5230
Poids total	3560	6140	9700
Hauteur	2450 mm		
Equipement	1 essuie-glace; 1 dégivreur; 1 porte à droite		

Sur demande à l'avant 2 supports pour engins complémentaires, longueur 270 mm, protection, hauteur 200 mm exigée.

Buttisholz, 28.1.74