

Genre du véhicule Tracteur	Marque INTERNATIONAL	Type 7 2 4	Fiche d'homologation n° CH 4423 03
-------------------------------	-------------------------	---------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "724" de chaque côté s. capot moteur & s. plaquette constructeur, à droite sur carter d'embrayage

A partir du n° de châssis : 5004000D00501

Numéro du châssis frappé à droite s. carter embrayage (cadre blanc) et s. plaquette constructeur
Signe d'identification du moteur frappé "239DT2" à droite au centre du bloc-moteur

Constructeur INTERNATIONAL HARVESTER Co (D) Importateur I G C A.G., REGENSDORF/ZH

CHASSIS	Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>4</u>	Entraînement <u>s. roues arr.</u>	MOTEUR	Genre <u>En ligne</u>	Temps <u>4</u>
Direction	<u>au centre</u>	Assistance <u>s/dem. : hydrostatique</u>		Marque	<u>I H C</u>	Carbur. <u>D</u>
Frein de service	<u>Méc. disques, triangle, s. arbres différentiel</u>			Type	<u>239 D T 2 D</u>	
Frein auxiliaire	<u>id. **</u>	<u>(2 pédales av. verrouillage</u>		Position	<u>à l'avant</u>	Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn.	<u>av. levier et secteur</u>	Frein pr. rem.		Alésage	<u>98,4</u>	Course <u>128,5</u>
Transmission	<u>Néc. tte synchronisée **</u>			Cylindr.	<u>3907</u> cm ³	CV-Impot <u>19,89</u>
Blocage differ.	<u>oui</u>	Crochet rem.	<u>AV + AR</u>	CV-puiss.	<u>67</u> (DIN) à <u>2200</u> t/m	
		Vitesse max.	<u>24 *</u> km/h	Refroidissement	<u>Eau</u>	
CARROSSERIE	Forme _____	Nombre portes	<u>1</u>	Bruit	<u>84</u> dB (A) à <u>2350</u> t/m	
		Toit ouvert	_____	Amortissement bruit	<u>1 cheminée</u>	
Nombre de places :	<u>Total 1 + 1 siège de secours à gauche s. aile</u>				<u>870 x 120 x 100 mm</u>	

DIMENSIONS Voie AV 1309-1889 AR 1360-1960
Diam. braquage G 8,0 DR 8,0

Empattement 2120 / (/ /)

Dimensions ext. Dimensions int.

Longueur 3570

Largeur 1850/2290

Hauteur 2320 av. cheminée

Porte à faux AV 450

AR 1000

lat. _____

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL

A vide 810 1670 2480

Charge utile _____

Poids total _____ 2480

Garantie fabr. _____ 4000

Dimens. pneus 7.50-16 6 PR/13,6/12-38 AS 6PR

Charge p. essieu 1420(2.5) 3150(1.4)

de l'ensemble
Poids max. remorquable _____ kg

Pneus : AV = 7.50-18 AS Front

AR = 13-30, 14-30, 14-34, 11-36

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 v

Feux de route 2/HELIA E 1 Avertisseur optique oui
 Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/séparés §)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 89 (dB/A)
 Essuie-glace 1/lorsque muni d'un toit abri Lave-glace -
 Feux arrières 2/séparés Catadioptrés 2/séparés 70 Ø
 Feux stop - Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 1/séparé Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur - Indic. vitesse compte-tours
 Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin §)
 AV blanc latér. AR rouge
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Tracteur
 Marque & type INTERNATIONAL 724
 Châssis n° - (selon véhicule)
 Homologation n° CH 4423 03
 Forme de la carr. - (selon véhicule)
 Couleur - (selon véhicule)
 Places ass. : Total 1 + 1 (- avant)
 Poids à vide 2480 Carburant -
 CV -
 Charge utile - Cylindrée - cm³
 Poids total 4000 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé : 5004000 D 000597

- *) Vitesse maximum : 25 km/h à 2180 t/m au moteur resp. 600 t/m à la prise de force
Plombage : 1/sur la vis de butée plein gaz
- **) Transmission : Sur demande, convertisseur de couple hydraulique (12 vitesses) combiné av. dispositif d'immobilisation mécanique selon art. 20, 4^e al. OCE = levier séparé pour blocage du frein de service.
 Frein de stationnement : Mécanique, à ruban externe, sur différentiel av. commande par tringle.
- §) Feux de position et clignoteurs : avec pneumatiques 12-38 et 14-34, hauteur depuis le sol max. 1565 mm pour raisons techniques.

Lieu et date de l'expertise

ZURICH, 10.2/18.2.1970

La commission d'expertise