

Genre du véhicule Tracteur	Marque INTERNATIONAL	Type 4 5 4	Fiche d'homologation n° CH 4423 06
MOYENS D'IDENTIFICATION "454" de chaque côté sur capot moteur. "1-454" sur plaquette du constructeur, à gauche sur carter boîte c.v. "2210114B.....-X" près du No de châssis.			
Numéro du châssis frappé à gauche sur carter boîte c.v. (frappé par l'importateur) Signe d'identification du moteur frappé "179D" à droite, à l'arrière latéralement sur bloc-moteur Constructeur IHC Ltd, London (GB) Importateur IHC AG, Regensdorf (+)			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u>		MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>	
Direction <u>au centre</u> Assistance <u>hydrostatique</u>		Marque <u>I H C</u> Carbur. <u>D</u>	
Frein de service <u>hydr., disques, s. arbres différ., 2 pédales avec</u>		Type <u>179 D</u>	
Frein auxiliaire <u>méc., à ruban externe</u> [verrouillage		Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>3</u>	
Frein stationn. <u>sur pignon conique/roues AR</u>		Alésage <u>98,4</u> Course <u>128,5</u>	
Transmission <u>mécanique **</u> Nombre vit. <u>2x4=8 **</u>		Cylindr. <u>2930</u> cm <sup>3</sup> CV-Impot <u>14,92</u>	
Blocage differ. <u>oui</u> Crochet rem. <u>AV + AR</u> Vitesse max. <u>*</u> km/h		CV-puiss. <u>52</u> (DIN) à <u>2200</u> t/m	
CARROSSERIE Forme <u>Tracteur</u> Nombre portes <u>-</u>		Refroidissement <u>eau</u>	
Toit ouvert <u>-</u>		Bruit <u>84</u> dB (A) à <u>2400</u> t/m	
Nombre de places : Total <u>1+siège de secours av. galerie s.aile g.</u>		Amortissement bruit <u>1 pot (cheminée)</u> <u>340xØ 150</u>	
DIMENSIONS Vole AV <u>1930-2030</u> AR <u>1330-1930</u>		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL	
Diam. braquage <u>G 6,5</u> DR <u>6,55</u>		A vide <u>840</u> <u>1420</u> <u>2260</u>	
Empattement <u>2085 (livrable avec 1911 mm)</u>		Charge utile <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u>	
Longueur <u>3450</u>		Poids total <u>2260</u>	
Largeur <u>1650</u>		Garantie fabr. <u>2948</u> <u>5896</u> <u>6804</u>	
Hauteur <u>2070</u>		Dimens. pneus <u>6.00-16 6PR</u> <u>12.4/11-32 6PR</u>	
Porte à faux AV <u>415</u>		Charge p. essieu <u>1200(2,25)</u> <u>2820 (1,5)</u>	
AR <u>950</u>		Variantes de pneus :	
lat. <u>-</u>		AV = <u>5.50-16 / 7.50-16</u>	
		AR = <u>13.6/12-28 6PR / 14.9/13-28 6 PR</u>	

