

Genre du véhicule Tracteur	Marque INTERNATIONAL	Type 5 7 4	Fiche d'homologation n° CH 4423 07
MOYENS D'IDENTIFICATION "574" de chaque côté sur capot moteur "1-574" sur plaquette du constructeur, à gauche sur carter boîte c.v. "2310011B.....-X" près du No de châssis			
Numéro du châssis frappé à gauche sur carter boîte c.v. (frappé par l'importateur) Signe d'identification du moteur frappé "239D" à droite, au centre bloc-moteur			
Constructeur IHC Ltd, London (GB)		Importateur IHC AG, Regensdorf	(+)
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u> Direction <u>au centre</u> Assistance <u>hydrostatique</u> Frein de service <u>hydr., disques, s. arbres différ., 2 pédales avec</u> Frein auxiliaire <u>méc., à ruban externe</u> [verrouillage Frein stationn. <u>s. pignon conique/roues AR</u> Transmission <u>mécanique **</u> Nombre vit. <u>2x4=8 **</u> Blocage differ. <u>oui</u> Crochet rem. <u>AV + AR</u> Vitesse max. <u>*</u> km/h		MOTEUR Genre en ligne <u>4</u> Temps <u>4</u> Marque <u>I H C</u> Carbur. <u>D</u> Type <u>239 D</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>98,4</u> Course <u>128,5</u> Cylindr. <u>3907</u> cm ³ CV-Impôt <u>19,89</u> CV-puiss. <u>68</u> (DIN) à <u>2200</u> t/m Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>85</u> dB (A) à <u>2450</u> t/m Amortissement bruit <u>1 pot (cheminée)</u> <u>340xØ150</u>	
CARROSSERIE Forme <u>Tracteur</u> Nombre portes <u>-</u> <u>Toit ouvert -</u> Nombre de places : Total <u>1+1</u> siège de secours av. galerie s. aile g.			
DIMENSIONS Voie <u>AV 1250-2032 AR=1320-1930</u> Diam. braquage <u>G 6,80 DR 6,70</u> Empattement <u>2150</u> / (/ /) Longueur <u>3440</u> Largeur <u>1650</u> Hauteur <u>2200</u> Porte à faux AV <u>370</u> AR <u>920</u> lat. <u>-</u>		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL A vide <u>888</u> <u>1550</u> <u>2438</u> Charge utile <u>-</u> Poids total <u>2438</u> Garantie fabr. <u>2948</u> <u>5896</u> <u>6804</u> Dimens. pneus <u>7.50-16 6PR</u> <u>12.4/11-36 6PR</u> Charge p. essieu <u>1420(2,5)</u> <u>2960(1,5)</u> Variantes de pneus: AV = 6.00-16 6PR AR = 13.6/12-36/14.9/13-30/16.9/14-30 tous 6 PR	

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 v

Feux de route 2/M (E) Avertisseur optique -
 Feux de croisement 2/M (E) Feux de position 2/A (E) ou
 Feux de gabarit - [K 1269 §)
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 85 (dB/A)
 Essuie-glace - Lave-glace -
 Feux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptrés 2/I (E) §)
 Feux stop 2/R - S1 (E) Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. - Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur - Indic. vitesse km/h +
 Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin [compte-tours
 AV o=BOSCH K1269 §) AR o = 2a (E)
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Tracteur
 Marque & type INTERNATIONAL 574
 Homologation n° CH 4423 07
 Forme de la carr.
 Places ass. : Total 1 + 1 (- avant)
 Poids à vide 2438 Carburant D
 CV 19,89
 Charge utile - Cylindrée 3907 cm³
 Poids total - Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 2310011B002085-X

- *) Vitesses maximum : 25 km/h à 2250 t/min au moteur resp. 580 t/min à la prise de force
Plombage : 1 plomb à la vis de butée de plein gaz.
 **) Sur demande embrayage multidisques Powershift, dans ce cas 2x8= 16 vitesses; arrêt sel.
 OCE art. 20 chiff. 4 = le ressort "Belleville" garanti la force d'arrêt lorsque le mo-
 teur est à l'arrêt.

A noter dans le permis de circulation, page 4:

- Lors de courses de transfert ce type ne doit pas dépasser la largeur de 2080 mm
 (distance des feux arrières du profil du véhicule).

§) Lorsque la largeur dépasse 1760 mm, des catadioptrés sur les ailes sont exigés.
 (selon lettre DFP du 7.10.70).

Hauteur des feux de position et des clignoteurs varie selon les pneus; admise pour

Lieu et date de l'expertise

raisons techniques.

La commission d'expertise

Regensdorf, 6.5.71

+ Importateur à partir du 1.11.71: Aktiengesellschaft Rohrer-Marti Regensdorf