

Tracteur (toutes roues)	Marque INTERNATIONAL	Type 6 2 4 A	Fiche d'homologation n° CH 4423 08
----------------------------	-------------------------	-----------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "624" de chaque côté sur capot moteur.

"624 A" sur plaquette du constructeur, à droite sur carter d'embrayage.

Numéro du châssis frappé à droite, en haut sur carter d'embrayage (encadré de blanc)
 Signe d'identification du moteur frappé "D 206" à droite, à l'avant latéral, sur bloc-moteur (importateur).
 Constructeur INTERNATIONAL HARVESTER CO., Neuss (D) Importateur IHC AG., Regensdorf

CHASSIS	Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>4</u>	Entraînement <u>toutes roues</u>	MOTEUR	Genre <u>en ligne</u>	Temps <u>4</u>
Direction	<u>centre, s. dem. hydrostatique (roues AV déclenchables)</u>			Marque	<u>I H C</u>	Carbur. <u>D</u>
Frein de service	<u>méc., disques, s. arbres différentiel, 2 pédales</u>			Type	<u>D206</u>	
Frein auxiliaire	<u>identique, levier avec</u>			Position	<u>avant</u>	Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn.	<u>secteur +)</u>			Alésage	<u>98,42</u>	Course <u>111,1</u>
Transmission	<u>mécanique (**)</u>			Cylindr.	<u>3379</u> cm ³	CV-Impôt <u>17,21</u>
Blocage differ.	<u>roues AR</u>	Crochet rem. <u>AV + AR</u>	Vitesse max. <u>(*)</u> km/h	CV-puiss.	<u>58 (DIN)</u> à <u>2100</u> t/m	

CARROSSERIE	Forme <u>Tracteur</u>	Nombre portes _____
	Toit ouvert _____	
Nombre de places : Total	<u>1 + 1</u> siège de secours av. galerie s.aile	

DIMENSIONS	Vole	AV	1500	AR	1525
	Diam. braquage	G	10,5	DR	10,15
Empattement	<u>2130</u> / (/ /)				
	Dimensions ext.	Dimensions int.			
Longueur	<u>3610</u>	_____			
Largeur	<u>1970</u>	_____			
Hauteur	<u>1840</u>	_____			
Porte à faux	AV	<u>500</u>	_____		
	AR	<u>980</u>	_____		
	lat.	_____	_____		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>1100</u>	_____	<u>1700</u>	<u>2800</u>
Charge utile	_____	_____	_____	_____
Total	_____	_____	_____	<u>2800</u>
Garantie fabr.	<u>2010</u>	_____	<u>3740</u>	<u>5750</u>
Dimens. pneus	<u>12.5/12-18 8PR 16.9/14-34 6PR</u>			
Charge p. essieu	<u>4200 (2,5)</u>	_____	<u>3740 (1,4)</u>	_____
Variantes de pneus:				
AV=10,50-16/12.50-18/9-24/10-24 tous 6PR				
AR=13-30/14-30/15-30/12-38/15.5-38				

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 V
 Feux de route 2/(E) 4488/4484 Avertisseur optique _____
 Feux de croisement 2/do. Feux de position 2/K 33306
 Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 94 (dBA)
 Essuie-glace _____ Lave-glace _____
 Feux arrières 2/K 33292 Catadioptrés 2/I (E) §
 Feux stop _____ Feux de recul _____
 Eclair. plaque contr. _____ Plaque forme haute/oblongue _____
 Rétroviseur _____ Indic. vitesse km/h +
 Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin [compte-t.
 AV 0=K 33306 §] latér. _____ ARO = K 33292
 Avert. clign. _____ Lampes de travail _____
 Feux complémentaires : _____

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Tracteur
 Marque & type INTERNATIONAL 624 A
 Châssis n° _____ (selon véhicule)
 Homologation n° CH 4423 08
 Forme de la carr. _____
 Places ass. : Total 1 + 1 (_____ avant)
 Poids à vide 2800 Carburant D
 CV 17,21
 Charge utile _____ Cylindrée 3370 cm³
 Poids total 2800 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé : 818798

- *) Vitesse maximum : 25 km/h à 2160 t/min au moteur resp. 610 t/min à la prise de force.
Plombage : 1 plomb à la vis de butée de plein gaz.
- ***) Sur demande embrayage à lamelles Powershift, dans ce cas 3x4=12 vit.; avec arrêt mécanique complémentaire sel. OCE art. 20 al.4 = levier séparé d'arrêt du frein de service.
- §) Clignoteurs AV trop hauts, selon les pneus utilisés; admis pour raisons techniques. Lorsque la largeur des pneus dépasse 400 mm, des catadioptrés complémentaires sur les ailes arrières sont exigés (lettre DFP du 7.10.70).
- +) Frein d'arrêt: sur demande, mécanique, à tringles, à ruban extérieur, sur couronne du différentiel, resp. sur roues arrière.

Lieu et date de l'expertise
Regensdorf, 4.5.70

La commission d'expertise