

Genre du véhicule Tracteur	Marque INTERNATIONAL	Type 8 2 4	Fiche d'homologation n° CH 4423 10
-------------------------------	-------------------------	---------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "824" de chaque côté sur capot moteur + sur plaquette du constructeur, à droite sur carter d'embrayage.

"D 01 0001 D" devant No du châssis

A partir du No de châssis = D 01 0001 D 00 1000

Numéro du châssis frappé à droite sur carter d'embrayage (encadre de blanc)

Signe d'identification du moteur frappé "239 DT2D" à droite au centre du bloc-moteur.

Constructeur INTERNATIONAL HARVESTER Co. Neuss(D) / Importateur: IHC AG, Regensdorf +)

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entraînement arrière	MOTEUR	Genre en ligne	Temps 4
Direction	au centre (hydrost.)		Assistance hydraulique	Marque	I H C	Carbur. D
Frein de service	méc., disques, sur arbres différ., 2 pédales av.			Type	239 DT2D	
Frein auxiliaire	méc., à ruban externe		verrouillage	Position	avant	Nombre cyl. 4
Frein stationn.	sur carter différent		Frein pr. rem. -	Alésage	98,4	Course 128,5
Transmission	méc. toute synchronisée +) Nombre vit. 2x4=8 +)			Cylindr.	3907 cm <sup>3</sup>	CV-Impôt 19,89
Blocage differ.	oui	Crochet rem. AV + AR	Vitesse max. 25* km/h	CV-puiss.	70 (DIN)	à 2050 t/m
CARROSSERIE	Forme -	Nombre portes -		Refroidissement	eau	
	Toit ouvert -			Bruit	80 dB (A)	à 2050 t/m
Nombre de places : Total 1+1	siège de secours av. galerie s.aile g.			Amortissement bruit	1 pot 920x110 ø cheminée	

DIMENSIONS Voie AV 1340-1830 AR=1550-1950  
Diam. braquage G 8,70 DR 8,40

Empattement 2120 ( / / )

	Dimensions ext.	Dimensions int.
Longueur	3340	
Largeur	2020 ++)	
Hauteur	2430 (cheminée)	
Porte à faux	AV 440	
	AR 780	
	lat. -	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	860		1780	2640
Charge utile				-
Poids total				2640
Garantie fabr.	1750		3200	4000
Dimens. pneus	7.50-18 6PR		16.9/14-34 6PR	
Charge p. essieu	1120 (1,5)		3740 (1,1)	
Variante de pneus :				
AR = 15.5-38 6PR 3370 (1,1)				

## EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/HELLA 4488 (E) Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement 2/Bilux, asym. Feux de position 2/A (E) §)  
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 94 (dB/A)  
 Essuie-glace - Lave-glace -  
 Feux arrières 2/R - S1 (E) §) Catadioptres 4/I (E) §)  
 Feux stop - Feux de recul -  
 Eclair. plaque contr. 1/séparé Plaque forme haute/oblongue  
 Rétroviseur - Indic. vitesse km/h +  
 Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin [compte-tours  
 AV o = 1 (E) latér. - AR o = 2a (E)  
 Avert. clign. - Lampes de travail -  
 Feux complémentaires : -

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Tracteur  
 Marque & type INTERNATIONAL 824  
 Homologation n° CH 4423 10  
 Forme de la carr.  
 Places ass. : Total 1 + 1 ( - avant)  
 Poids à vide 2640 Carburant D  
 CV 19,89  
 Charge utile - Cylindrée 3907 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 2640 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = D 01 0001 D 20 1238

\*) Vitesse maximum : 25 km/h à 2050 t/min au moteur resp. 550/1010 t/min aux prises de force.

Plombage : 1 plomb à la vis de butée de plein gaz.

+) Transmission : sur demande avec convertisseur de couple complémentaire = 3x4=12 vitesses, avec dispositif d'arrêt complémentaire selon art.20 ch.4 OCE = levier séparé pour arrêter le frein de service.

++) La largeur totale ne doit pas dépasser 2100 mm lors de courses de transfert (distance des feux de position et des feux arrières depuis le profil du véhicule)

§) Hauteur des feux de position-, arrières et des clignoteurs admise pour raisons techn. Disposition des catadioptres admise selon lettre DFP du 7.10.70.

+) Importateur à partir du 1.11.71: Aktiengesellschaft Rohrer-Marti, Regensdorf

Lieu et date de l'expertise

Regensdorf, 4.8.71

La commission d'expertise