

Genre du véhicule Tracteur	Marque INTERNATIONAL	3 8 3	Fiche d'homologation n° CH 4423 11
MOYENS D'IDENTIFICATION "383" sur plaquette du constructeur, latéralement à droite sur carter de l'embrayage			
"D010013D" préfixe au No du châssis			
Numéro du châssis frappé latéralement, à droite sur carter d'embrayage			
Signe d'identification du moteur frappé "155 D" à droite, sur le bloc vers le filtre à huile			
Constructeur INTERNATIONAL HARVESTER Co, Neuss (D) / Importat.: ROHRER MARTI AG, Regensdorf			
CHASSIS		MOTEUR	
Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Genre en ligne	Temps 4
Direction au centre	Assistance -	Marque INTERNATIONAL	Carbur. D
Frein de service méc., disques, s. arbres différ., 2 pédales avec		Type 155 D	
Frein auxiliaire)méc., à ruban externe [verrouillage		Position avant	Nombre cyl. 3
Frein stationn.)sur couronne différ. Frein pr. rem. -		Alésage 98,40	Course 111,10
Transmission mécanique	Nombre vit. 2 x 4	Cylindr. 2536 cm ³	CV-impot 12,90
Blocage differ. mécan. Crochet rembroché AV+AR	Vitesse max. 25*) km/h	CV-puiss. 35 (DIN) à 1900 t/m	
CARROSSERIE		Refroidissement eau	
Forme	Nombre portes	Brut 81 dB (A) à 2150 t/m	
Toit ouvert		Amortissement bruit 1 pot 550x140x110 sur demande avec cheminée	
Nombre de places : Total 2 (1 sur l'aile avec galerie)			
DIMENSIONS		POIDS	
Vote	Av. 1220-1860 AR 1280-1880	Avant	Milieu
Diam. braquage	G 6,80 DR 6,60	620	1100
Empattement 1920			1720
		Charge utile	
Longueur	Dimensions ext. 3370	Poids total	620 1100 1720
Largeur	Dimensions int.	Garantie fabr.	1420 2700 4120
Hauteur		Dimens. pneus	600 - 16 6PR (**)
Porte à faux AV 510		Charge p. essieu	1240 (3,5) (**)
AR 940		de l'ensemble	
lat.		Poids maxi remorquable - kg	

EQUIPEMENTÉquipement électrique 12 V

Feux de route M (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement M (E) Feux de position SEIMA K33306
 Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 91 (dB/A)
 Essuie-glace _____ Lave-glace _____
 Feux arrières SEIMA K 33292 Catadioptres I (E)
 Feux stop _____ Feux de recul _____
 Eclair. plaque contr. _____ Plaque forme haute/oblongue _____
 Rétroviseur _____ Indic. vitesse km/h +
 Indic. direction clign. 4/schéma II t/min
 AV SEIMA K 33306 latér. _____ AR SEIMA K 33292
 Avert. clign. _____ Lampes de travail _____

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Tracteur
 Marque & type INTERNATIONAL 383
 Homologation n° CH 4423 11
 Forme de la carr. _____
 Places ass. : Total 2 (_____ avant)
 Poids à vide 1720 Carburant D
 cv 12,90
 Charge utile _____ Cylindrée 2536 cm³
 Poids total 1720 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = D010013D - 001243

- *) Vitesse maximum: 25 km/h à 2150 t/min au moteur resp. 640 t/min à la prise de force
Plombage : 1/sur vis de butée de plein gaz
- **) Variantes de pneus AR: 11,2/10-28 AS 4PR, 1660 (1,1)
 12,4/11-28 AS 4PR, 1900 (1,0)
 9,5/ 9-32 AS 6PR, 2070 (2,0) Vitesse à contrôler
 12,4/11-32 AS 6PR, 2560 (1,5)

Lieu et date de l'expertise
Regensdorf, 6.7.72

La commission d'expertise