

Genre du véhicule Tracteur	Marque INTERNATIONAL	5 5 3	Fiche d'homologation n° CH 4423 12
MOYENS D'IDENTIFICATION "553" sur plaquette du constructeur, latéralement sur carter de l'embrayage			
"D010005D" en préfixe au No du châssis			
Numéro du châssis frappé latéralement, à droite sur carter d'embrayage			
Signe d'identification du moteur frappé "179 D" à droite, sur bloc-moteur vers filtre à huile			
Constructeur INTERNATIONAL HARVESTER Co. Neuss(D) / Importat.: ROHRER MARTI AG, Regensdorf			
CHASSIS		MOTEUR	
Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Genre en ligne	Temps 4
Direction centre-ZF-Gemmer	Assistance hydrostatique	Marque INTERNATIONAL	Carbur. D
Frein de service méc. disques, s. arbres différ., 2 pédales avec		Type 179 D	
Frein auxiliaire (méc. à ruban externe [verrouillage		Position avant	Nombre cyl. 3
Frein stationn. sur couronne différ. Frein pr. rem. -		Alésage 98,42	Course 128,5
Transmission mécanique ou autom. (***)	Nombre vit 2x4 ou 12(***)	Cylindr. 2931	cm ³ CV-Impot 14,92
Blocage differ. mécan. Crochet rem broche AV+AR	Vitesse max. 25 *) km/h	CV-puiss. 52	(DIN) à 2180 t/m
CARROSSERIE		Refroidissement eau	
Forme	Nombre portes	Bruit 85 dB (A) à	2400 t/m
Toit ouvert		Amortissement bruit 1 pot 500x200x130	
Nombre de places : Total 2 (1 sur l'aile avec galerie)		ou cheminée 850x110x110	
DIMENSIONS		POIDS	
Vole AV 1320-1860 AR 1420-1820		Avant	Milieu
Diam. braquage G 7,30 DR 7,35		750	1600
Empattement 2000			2350
		Charge utile	
Longueur	Dimensions ext. 3440	Poids total	750
Largeur	Dimensions int. 1735-1955	Garantie fabr.	1420
Hauteur	2365 (avec cheminée)	Dimens. pneus	750 - 16 6PR (**)
Porte à faux AV 400		Charge p. essieu	420 (2,5) (**)
AR 1040			
lat. -		Poids maxi remorquable	- kg

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 V

Feux de route M (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement M (E) Feux de position A (E)
 Feux de gabarit Feux de brouillard
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 93 dB/A)
 Essuie-glace Lave-glace
 Feux arrière R - SI (E) Catadioptres I (E)
 Feux stop Feux de recul
 Eclair. plaque contr. Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur Indic. vitesse km/h +
 Indic. direction clign. 4/disposition II t/min
 AV 1 (E) latér. - AR 2a (E)
 Avert. clign. Lampes de travail

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Tracteur
 Marque & type INTERNATIONAL 553
 Homologation n° CH 4423 12
 Forme de la carr.
 Places ass. : Total 2 (- avant)
 Poids à vide 2350 Carburant D
 CV 14,90
 Charge utile - Cylindrée 2921 cm³
 Poids total 2350 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = D010005D - 001008

- *) Vitesse maximum : 27 km/h à 2400 t/min au moteur resp. 640 t/min à la prise de force (tolérance comprise)
- Plombage : 1/sur vis de butée de plein gaz
- **) Variante de pneus : 12,4/11-36 AS 6PR, 2700 (1,5)
 13,6/12-36 AS 6PR, 3060 (1,4)
 14,9/13-30 AS 6PR, 3170 (1,3)
 16,9/14-30 AS 6PR, 3520 (1,1) Vitesse à contrôler
- ***) Transmission: avec boîte automatique = équipé d'un arrêt mécanique.

Lieu et date de l'expertise
Regensdorf, 6.7.72

La commission d'expertise