

Genre du véhicule Tracteur	Marque INTERNATIONAL	6 5 4 A	Fiche d'homologation n° CH 4423 14
--------------------------------------	--------------------------------	----------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "654" de chaque côté sur capot moteur
 "654 A" sur plaquette du constructeur, à droite, latéralement sur carter boîte c.v.
 "D010007D....." devant No du châssis + s.plaquette du constructeur
 "206D....." devant No du moteur
 Numéro du châssis frappé à droite, latéralement sur carter boîte c.v.
 Signe d'identification du moteur frappé à droite, sur bloc-moteur à côté flasque du filtre à huile
 Constructeur INTERNATIONAL HARVESTER CO., Neuss(D)/Importateur: AG ROHRER-MARTI, Regensdorf

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>toutes roues*</u>	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>au centre; ZF-hydrostatique (système Orbitrol)</u>	Marque <u>INTERNATIONAL</u> Carbur. <u>D</u>
Frein de service <u>méc. disques s. arbre d'entraîn. resp. s. roues AR</u>	Type <u>206 D</u>
Frein auxiliaire <u>méc. à ruban externe [+frein indép. s. ch. roue</u>	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn. <u>t. sur roues AR [2 pédales av. verrouillage</u>	Alésage <u>98,40</u> Course <u>111,10</u>
Transmission <u>méc. toute synchronisée **</u> Nombre vit. <u>2 x 4 **</u>	Cylindr. <u>3378</u> cm ³ CV-impôt <u>17,20</u>
Blocage differ. <u>AR</u> Crochet rem. <u>AV + AR</u> Vitesse max. <u>***</u> km/h	CV-puiss. <u>60 (DIN)</u> à <u>2160</u> t/m
	Refroidissement <u>eau</u>

CARROSSERIE Forme _____ Nombre portes _____	Bruit <u>80</u> dB (A) à <u>2350</u> t/m
_____ Toit ouvert _____	Amortissement brut <u>1/pot 670xØ 120</u>
Nombre de places : Total <u>1+1</u> siège de secours sur aile avec galerie	(cheminée) <u>+</u>

DIMENSIONS	Voie <u>AV 1590 AR 1540-1920</u>
Diam. braquage <u>G 10,25 DR 10,00</u>	
Empattement <u>2130</u> (/ / /)	
	<u>Dimensions ext.</u> <u>Dimensions int.</u>
Longueur <u>3660</u>	
Largeur <u>1970-2350</u> §)	
Hauteur <u>2330</u> (cheminée)	
Porte à faux <u>AV 510</u>	
<u>AR 1020</u>	
lat. _____	

POIDS	<u>Avant</u>	<u>Milieu</u>	<u>Arrière</u>	<u>TOTAL</u>
A vide	<u>1100</u>		<u>1720</u>	<u>2820</u>
Charge utile				
Total	<u>1100</u>		<u>1720</u>	<u>2820</u>
Garantie fabr.	<u>2010</u>		<u>4170</u>	<u>6180</u>
Dimens. pneus	<u>9.5-24 6PR</u>		<u>13-30 6PR</u>	<u>++</u>
Charge p. essieu	<u>1830 (2,0)</u>		<u>3520 (1,1)</u>	<u>++</u>
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	_____ kg			

EQUIPEMENT §)Equipelement électrique 12 vFeux de route 2/M (E) Avertisseur optique _____Feux de croisement 2/M (E) Feux de position 2/A (E)

Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____

Avertisseur MIXO TP AR 442-445 Niv. sonore 101 dB/A

Essuie-glace _____ Lave-glace _____

Feux arrières 2/ R-S1 (E) Catadioptrés 2 + 2/I (E)

Feux stop _____ Feux de recul _____

Eclair. plaque contr. _____ Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur _____ Indic. vitesse Compte-t.Indic. direction clign. 4/déposition IIAV 2/1 (E) latér. _____ AR 2/2a (E)

Avert. clign. _____ Lampes de travail _____

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATIONGenre du véhicule TracteurMarque & type INTERNATIONAL 654 AHomologation n° CH 4423 14

Forme de la carr. _____

Places ass. : Total 1 + 1 (_____ avant)Poids à vide 2820 Carburant DCV 17,20Charge utile _____ Cylindrée 22/8 cm³

Poids total _____ Poids de

l'ensemble -**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. homologué = D010007D002441*) Entraînement: les roues avant sont déclenchables**) Transmission: sur demande embrayage Powershift à lamelles. Levier séparé pour arrêt du frein de service, selon l'art. 20 al. 4 de l'OCE.Nombre de vitesses: 3 x 4***) Vitesse maxi: 25,7 km/h à 2350 t/min au moteur resp. 665 t/min à la prise de forcePlombage : sur vis de butée de plein-gaz+) Amortissement du bruit: sur demande 1 pot vers l'arrière 530x175x140 mm

++) <u>Variante de pneus:</u> AV= 10 - 24 6 PR = 2010 (1,7)	AR= 12 - 38 6 PR = 3150 (1,4)
12 - 18 8 PR = 4200 (2,5)	13 - 30 6 PR = 3170 (1,3)
10.5 - 18 6 PR = 2980 (2,0)	15 - 30 6 PR = 4170 (1,1)
	15.5 - 38 6 PR = 3380 (1,3)

§) Feux : disposition des feux et des catadioptrés admise pour raisons techniques; feux de gabarit exigés lorsque la largeur dépasse 2,1 m.

Regensdorf, 27.2.73