

Genre du véhicule <b>Tracteur</b>	Marque <b>INTERNATIONAL</b>	4 7 4	Fiche d'homologation n° CH <u>4423 16</u>
<b>MOYENS D'IDENTIFICATION</b> "474" de chaque côté sur capot moteur "1-474" sur plaquette du constructeur, à gauche sur carter boîte c.v. "2310040B.....-X-" près du No de châssis			
Numéro du châssis frappé à gauche sur carter boîte c.v. (frappé par l'importateur) Signe d'identification du moteur frappé "206D..." à droite sur bloc-moteur			
Constructeur <u>I H C Ltd, London (GB)</u> Importateur <u>AG ROHRER-MARTI, Regensdorf</u>			
<b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u>		<b>MOTEUR</b> Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>	
Direction <u>au centre</u> Assistance <u>hydrostatique</u>		Marque <u>I H C</u> Carbur. <u>D</u>	
Frein de service <u>hydr. disques s. arbres différentiel, 2 pédales</u>		Type <u>206 D</u>	
Frein auxiliaire) <u>méc. à ruban externe [avec verrouillage</u>		Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>	
Frein stationn.) <u>sur pignon conique, resp. sur R.ARR.</u>		Alésage <u>98,42</u> Course <u>111,1</u>	
Transmission <u>mécanique, synchronisée**</u> Nombre vit. <u>4x2= 8 **</u>		Cylindr. <u>3379</u> cm <sup>3</sup> CV-impot <u>17,21</u>	
Blocage differ. <u>oui</u> Crochet rem. <u>AV + AR</u> Vitesse max. <u>*</u> km/h		CV-puiss. <u>58</u> (DIN) à <u>2300</u> t/m	
<b>CARROSSERIE</b> Forme <u>tracteur</u> Nombre portes _____		Refroidissement eau	
Toit ouvert _____		Bruit <u>84</u> dB (A) à <u>2500</u> t/m	
Nombre de places : Total. <u>1+1</u> de secours avec galerie s. aile gauc.		Amortissement bruit <u>1 pot 450xØ 130</u> ou cheminée <u>330x Ø 135</u>	
<b>DIMENSIONS</b> Voie AV <u>1320-2032</u> AR= <u>1320-1930</u>		<b>POIDS</b> Avant Millieu Arrière TOTAL	
Diam. braquage G <u>6,80</u> DR <u>6,80</u>		A vide <u>810</u> <u>1510</u> <u>2320</u>	
Empattement <u>2170</u> / ( / / )		Charge utile _____	
Dimensions ext. Dimensions int.		Total _____ <u>2320</u>	
Longueur <u>3350</u>		Garantie fabr. _____	
Largeur <u>1790</u> §) _____		Dimens. pneus <u>7.50-16 6PR</u> <u>14.9/13-30 6PR</u>	
Hauteur <u>1820</u>		Charge p. essieu <u>1420 (2,5)</u> <u>3170 (1,3)</u>	
Porte à faux AV <u>480</u>		Variantes de pneus AR: <u>16.9/14-30 6PR</u>	
AR <u>700</u>		<u>12.4/11-36 6PR</u> <u>13.6/12-36 6PR</u>	
lat. _____			

**EQUIPEMENT** §) Equipement électrique 12 v

Feux de route M (E) Avertisseur optique oui §)

Feux de croisement M (E) Feux de position A (E)

Feux de gabarit §) Feux de brouillard

Avertisseur LUCAS 6H 70183 Niv. sonore 82 (dB/A)

Essuie-glace Lave-glace

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E) §)

Feux stop R - S1 (E) Feux de recul

Eclair. plaque contr. Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur Indic. vitesse

Indic. direction clign. schéma E

AV 1 (E) latér. AR 2a (E)

Avert. clign. Lampes de travail

Bacharach: 3,0

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Tracteur

Marque & type INTERNATIONAL 474

Homologation n° CH 4423 16

Forme de la carr.

Places ass. : Total 1 + 1 (avant)

Poids à vide 2320 Carburant D

CV 17,21

Charge utile - Cylindrée 3379 cm<sup>3</sup>

Poids total Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = 2310040B100181-X-

- \* ) Vitesse maximum: 27 km/h (tolérance incluse) à 2500 t/min. au moteur, resp. 1160/700 t/min. à la prise de force.
  - \*\* ) Sur demande embrayage multidisques Powershift, dans ce cas 4x2x2 vitesses; blocage méc selon OCE art.20,al.4 par ressort à disque assurant l'immobilisation avec moteur arrêté.
  - §) Implantation des feux admise pour raisons techniques.  
Catadioptrés: lorsque leur distance lat. dépasse 400 mm, en monter 2 suppl. sur les garde-boues arrière.  
L'avertisseur optique doit être branché sur les feux de route.  
Lorsque la largeur totale dépasse 2100 mm, feux de gabarit suppl. obligatoires.
- Inscrire en page 4 du permis de circulation :  
- 1 plomb sur la vis de butée de plein gaz.

Regensdorf, 7.5.73