

Genre du véhicule <b>Tracteur</b>	Marque <b>INTERNATIONAL</b>	1 0 4 6	Fiche d'homologation n° CH <u>4423 20</u>
<b>MOYENS D'IDENTIFICATION</b> "1046" de chaque côté sur capot moteur			
"1046 S" (S=standard) sur plaquette du constructeur, à droite sur			
-carter boîte c.v.			
"D030801D" devant No du châssis			
Numéro du châssis frappé à droite, à l'AR sur carter boîte c.v.			
Signe d'identification du moteur frappé "258D..." à droite, sur bloc-moteur			
Constructeur <b>I H C mbH, Neuss/Rhein (D)</b> Importateur <b>AG ROHRER-MARTI, Regensdorf</b>			
<b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u>		<b>MOTEUR</b> Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>	
Direction <u>au centre</u> Assistance <u>hydrostatique</u>		Marque <u>I H C</u> Carbur. <u>D</u>	
Frein de service <u>hydr.exp.int.s.arbres différentiel, 2 pédales</u>		Type <u>358 D</u>	
Frein auxiliaire. ) <u>méc.exp.int.s.arbres diff. [av.verrouillage</u>		Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>6</u>	
Frein stationn <sup>t</sup> . ) <u>resp.s.roues AR</u>		Alésage <u>98,4</u> Course <u>128,5</u>	
Transmission <u>méc.synchronisée</u> Nombre vit. <u>6x2+2x2=16</u>		Cylindr. <u>5860</u> cm <sup>3</sup> CV-Impôt <u>29,84</u>	
Blocage differ. <u>oui</u> Crochet rem. <u>AV + AR</u> Vitesse max. <u>*</u> km/h		CV-puiss. <u>100</u> DIN à <u>2100</u> t/m	
<b>CARROSSERIE</b> Forme <u>tracteur</u> Nombre portes _____		Refroidissement <u>eau</u>	
Toit ouvert _____		Bruit <u>81</u> dB (A) à <u>2200</u> t/m	
Nombre de places : Total <u>1+1</u> avec galerie sur garde-boues gauche		Amortissement bruit <u>1/pot 670xØ 110</u>	
		Bacharach: <u>4</u>	
<b>DIMENSIONS</b> Voie AV <u>1540-1620</u> AR= <u>1650-1950</u>		<b>POIDS</b> Avant Milleu Arrière TOTAL	
Diam. braquage G <u>10,0</u> DR <u>11,0</u>		A vide <u>1440</u> <u>2310</u> <u>3750</u>	
Empattement <u>2610</u> / ( / / )		Charge utile _____	
Longueur <u>3950</u>		Total _____ <u>3750</u>	
Largeur <u>2100</u> §) _____		Garantie fabr. _____ <u>6000</u>	
Hauteur <u>2550</u> (cheminée) _____		Dimens. pneus <u>7.50-20 6PR</u> <u>18.4/15-38 8PR</u>	
Porte à faux AV <u>460</u>		Charge p. essieu <u>1700</u> ( <u>2,5</u> ) <u>5430</u> ( <u>1,4</u> )	
AR <u>880</u>		de l'ensemble	
lat. _____		Poids maxi remorquable _____ kg	

**EQUIPEMENT §)**      Equipement électrique 12 v

Feux de route M (E)      Avertisseur optique oui

Feux de croisement M (E)      Feux de position A (E)

Feux de gabarit §)      Feux de brouillard \_\_\_\_\_

Avertisseur MIXO TP AR 442-445      Niv. sonore 94 (dB/A)

Essuie-glace \_\_\_\_\_      Lave-glace \_\_\_\_\_

Feux arrières R - S1 (E)      Catadioptres I (E) §)

Feux stop R - S1 (E)      Feux de recul \_\_\_\_\_

Eclair. plaque contr. \_\_\_\_\_      Plaque forme haute/oblongue \_\_\_\_\_

Rétroviseur \_\_\_\_\_      Indic. vitesse \_\_\_\_\_

Indic. direction clign. schéma E

AV 1 (E) latér. \_\_\_\_\_      AR 2a (E)

Avert. clign. \_\_\_\_\_      Lampes de travail \_\_\_\_\_

Cale d'arrêt: 400x230x300

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Tracteur

Marque & type INTERNATIONAL 1046

Homologation n° CH 4423 20

Forme de la carr. \_\_\_\_\_

Places ass. : Total 1 + 1 ( \_\_\_\_\_ avant)

Poids à vide 3750      Carburant D

CV 29,84

Charge utile \_\_\_\_\_      Cylindrée 5860 cm<sup>3</sup>

Poids total 3750      Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. homologué = D030801D001646

\* ) Vitesse maximum: 27 km/h à 2200 t/min au moteur resp. 1120 t/min à la prise de force.

§) Equipement: implantation des feux admise pour raisons techniques;

- catadioptres: si leur distance des bords dépasse 400 mm. , en monter 2 supplément. sur les ailes arrière;
- feux de gabarit supplémentaires obligatoires si la largeur du tracteur dépasse 2,10 m.

Inscrire en page 4 du permis de circulation:

- 1 plomb sur la vis de butée de plein gaz.

Lieu et date de l'expertise  
Regensdorf, 8.5.73

La commission d'expertise