

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
Tracteur	INTERNATIONAL	6 4 4	CH 4423 23

Constructeur	INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY mbH, Neuss / Rhein (D)
Identification	"644" sur plaquette du constructeur. - "D030150D" devant No du châssis
Plaquette constr.	À droite, latéralement sur carter d'embrayage
No du châssis	À droite, à l'avant latéralement sur cadre
Ident. du moteur	"206 D" devant No du moteur, à droite latéralement sur bloc derrière le filtre à huile
Importateur princ.	AG ROHRER-MARTI, Querstrasse 24, 8105 Regensdorf
Véhicule homologué	D030150D 001021 Signes fixes dans code du type 644 / D030150D

CHASSIS		MOTEUR			
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4	Marque	INTERNATIONAL	Type	206 D
Direction	mécanique, s.dem. hydrost.; assistance hydraulique	Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	méc.synchronisée avec boîte complémentaire	Carburant	D	Position	avant
Nombre de vitesses	*) Entraînement AR **)	Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Frein de service	mécanique, disques, agissant sur roues AR, frein indépendant sur chaque roue, 2 pédales avec verrouillage	Alésage	98,4	Course	111,1
Frein auxiliaire	mécanique, à ruban extérieur, agissant sur roues AR	Cylindrée	3378	CV-Impôt	17,2
Frein d'arrêt	id. frein auxiliaire	Puissance en CV	60 DIN	à t/min	2180
Ralentisseur	-	Bruit	85 dB/A	à t/min	2400
Contrôle 2 circ.	-	Silencieux	1 cheminée 710xØ 110 mm, s.d. sortie AR		
		Mesure des gaz	Pacharach 3,5		
		Déparasitage	-		

CARROSSERIE				POIDS		
Nombre de portes	-	Indic. vit.	-	avant	arrière	total
Ceintures sécurité	-	Rétroviseur	-	Poids à vide	940	1680
Cale	-	Attelage	troche AV+AR	Charge utile		
Antivol	-			Poids total		
Nombre de places t	1 + 2 sièges de secours sur les ailes (s.demande)			Garantie fabr.		5970
				Dimens. pneus	7.50 - 16	13 - 30
				Ply / atü	6 / 2,5	6 / 1,3
				Charge	1420	3170
				pour V max	30	30
				jante	5.50Fx16	W 12 x 30
				Garantie poids remorquable avec frein		-
				Garantie poids remorquable sans frein		-
				Garantie poids de l'ensemble		-
				Poids remorquable testé		-
				Vitesse maximale selon le constructeur	25	km/h
				Vitesse maximale testée	25 +)	km/h

DIMENSIONS		int.	ext.		
Longueur		3750	Empattements	2300	/
Largeur		1960-2204			
Hauteur		2280	Voie	av	ar
Porte à faux	lat.		Voies	av	1443 - 1757
	av	370		ar	1510 - 1810
	ar	1080	Braquage	g	7700 d 8200
Distance volant - vers l'avant du véhicule					

EQUIPEMENT §)	
Feux de route	N (E)
Feux route compl.	
Feux de croisement	N (E)
Feux de position	A (E) sur les ailes
Feux de brouillard	
Feux stop	R-S1 (E) Feu rouges R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) 1 ar 2a (E)
Catadioptrés	av 1 ar 2+2/1(E)
Feux de gabarit	av 1 ar
Avert. optique	oui Eclair. plaque
Essuie-glace	avec/sans lave-glace
Avertisseurs	1/MIXO TPAR 442-445 (TR 89) (95) dB/A
ou	SEIMA TR-B (90-104) dB/A
	() dB/A

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Tracteur	
Marque et type	INTERNATIONAL 644	
Homologation		
No	CH	4423 23
Carrosserie		
Places total	1 + 2	avant
Poids à vide	2620	Carburant D
Charge utile		CV-Impôt 17,2
Poids total		Cylindrée 3378

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

- *) Nombre de vitesses: 4 x 2 / 4 x 4 ou 4 x 3 avec boîte Powershift; avec Powershift, dispositif d'arrêt mécanique selon OCE art. 20, al. 4: dispositif d'arrêt du frein de service
- ***) Entraînement : avec blocage du différentiel
- +) Vitesse maximale : 25 km/h à 2400 t/min au moteur resp. 650 t/min à la prise de force
- Plombage : 1 sur butée de pleine charge

Jantes et pneumatiques:

	avant	arrière					
jantes	5.50 F x 18	W 11 x 36	W 15 L x 30	W 15 L x 30	W 15 L x 34	W 11 x 38	W 14 L x 38
pneus	7.50 - 18	12 - 36	14 - 30	15 - 30	14 - 34	12 - 38	15,5 - 38
Ply / atü	6 / 2,5	6 / 1,4	6 / 1,1	6 / 1,1	6 / 1,1	6 / 1,8	6 / 1,3
charge par essieu	1330	3060	3520	4170	3740	3320	3380
V-max	30	30	30	30	30	30	30

§) Lorsque la largeur dépasse 2,10 m, des feux de gabarit sont exigés

A noter dans le permis de circulation:

- Plombage: 1 sur butée de pleine charge
- Lorsque la largeur dépasse 2,10 m, des feux de gabarit sont exigés.

Lieu et date de l'homologation

Regensburg, 15.7.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Tracteur

INTERNATIONAL

6 4 4

CH 4423 23

FICHE COMPLEMENTAIRE I

Complément du 14.11.77 à Regensdorf - BrMesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 23,2 km/h, M4S = 85 dB/A

à proximité de l'échappement: 100 dB/A à 2400 t/min (à droite, à 50 cm du capot)

Mesures de la fumée: BOSCH noircissement 4,6 (1000 t/min)

Bacharach 2,5