

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
Tracteur	INTERNATIONAL	6 4 4 A	CH 4423 24

Constructeur	INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY mbH, Neuss/Rhein (D)		
Identification	"644 A" sur plaquette du constructeur. - "D030150D" devant No du châssis		
Plaquette constr.	À droite, latéralement sur carter d'embrayage		
No du châssis	À droite, à l'avant latéralement sur le cadre		
Ident. du moteur	"206 D" devant No du moteur, à droite latéralement sur bloc derrière le filtre à huile		
Importateur princ.	AG ROHRER-MARTI, Querstrasse 24, 8105 Regensdorf		
Véhicule homologué	D030150D 001460	Signes fixes dans code du type 644 A / D030150D	

<b>CHASSIS</b>			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues 4	
Direction	hydrostatique, assistance hydraulique		
Transmission	mec.synchronisée avec boîte complémentaire		
Nombre de vitesses	*) Entraînement toutes roues **)		
Frein de service	mécanique, disques, agissant sur roues AR, frein indépendant sur chaque roue. 2 pédales avec verrouillage		
Frein auxiliaire	mécanique, à ruban extérieur, agissant sur roues AR		
Frein d'arrêt	id. frein auxiliaire		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circ.	-		

<b>CARROSSERIE</b>			
Nombre de portes	-	Indic. vit.	-
Ceintures sécurité	-	Rétroviseur	-
Cale	-	Attelage	broche AV+AR
Antivol	-		

Nombre de places t 1 + 2 sièges de secours sur les ailes (s.demande)

<b>DIMENSIONS</b>			
	int.	ext.	
Longueur		3750	Empattements 2220 /
Largeur		1970-2280	/
Hauteur		2300	Voie av 1600 ar
Porte à faux lat.			Voies av - ar 1520 - 1820
	av	500	g 8800 d 9400
	ar	1030	Braquage
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

<b>MOTEUR</b>			
Marque	INTERNATIONAL	Type	206 D
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	98,4	Course	111,1
Cylindrée	3378	CV-Impôt	17,2
Puissance en CV	60 DIN	à t/min	2180
Bruit	83	dB/A à t/min	2400
Silencieux	1 cheminée 710xØ 110 mm, s.dem. sortie AR		
Mesure des gaz	Racharach 3,5		
Déparasitage	-		

<b>POIDS</b>			
	avant	arrière	total
Poids à vide	1205	1770	2975
Charge utile			
Poids total			
Garantie fabr.			6490
Dimens. pneus	9.00 - 24	14 - 30	(Variantes voir remarques)
Ply / atü	6 / 2,0	6 / 1,1	
Charge pour V max	1830	3520	
	30	30	
jante	W 8.00x24	W15Lx30	
Garantie poids remorquable avec frein			-
Garantie poids remorquable sans frein			-
Garantie poids de l'ensemble			-
Poids remorquable testé			-
Vitesse maximale selon le constructeur			25 km/h
Vitesse maximale testée			25 +) km/h

EQUIPEMENT §)			
Feux de route	M (E)		
Feux route compl.			
Feux de croisement	M (E)		
Feux de position	A (E) sur les ailes		
Feux de brouillard		Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)	Feu de recul	
Clignoteurs	av 1 (E)	1	ar 2a (E)
Catadioptrés	av 1	1	ar 2+2/1 (E)
Feux de gabarit	av 1	1	ar
Avert. optique	oui	Eclair. plaque	
Essuie-glace		avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	1/MIXO TP&R 442-445 (TR 89)	( 95) dB/A	
ou	SEIMA TR-8	(90-104) dB/A	( ) dB/A

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	INTERNATIONAL	644 A	
Homologation			
No	CH	4423 24	
Carrosserie			
Places total	1 + 2	avant	
Poids à vide	2975	Carburant	D
Charge utile		CV-Impôt	17,2
Poids total		Cylindrée	3378

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

- \* Nombre de vitesses: 4 x 2 / 4 x 4 ou 4 x 3 avec boîte Powershift; avec Powershift, dispositif d'arrêt mécanique selon OCE art. 20, al. 4: dispositif d'arrêt du frein de service
- \*\* Entraînement : sur toutes les roues, les roues avant étant déclenchables; blocage du différentiel arrière
- + Vitesse maximale : 25 km/h à 2400 t/min au moteur resp. 650 t/min à la prise de force
- Plombage : 1 sur butée de pleine charge

Jantes et pneumatiques:

	avant	arrière		
jantes	W 10 x 24	W 11 x 38	W 15 L 34	15 L x 30
pneus	10 - 24	12 - 38	14 - 34	15 - 30
Ply / atü	6 / 1,7	6 / 1,8	6 / 1,1	6 / 1,1
charge par essieu	2010	3320	3740	4170
V-max	30	30	30	30

§) Lorsque la largeur dépasse 2,10 m, des feux de gabarit sont exigés

A noter dans le permis de circulation:

- Plombage: 1 sur butée de pleine charge
- Lorsque la largeur dépasse 2,10 m, des feux de gabarit sont exigés.

Lieu et date de l'homologation

Regensburg, 15.7.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Tracteur

INTERNATIONAL

6 4 4 A

CH 4423 24

F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E   I

Complément du 14.11.77 à Regensdorf - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 23,2 km/h, M4S = 85 dB/A

à proximité de l'échappement: 100 dB/A à 2400 t/min (à droite, à 50 cm du capot)

Mesures de la fumée: BOSCH noircissement 4,6 (1000 t/min)

Bacharach 2,5