

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	INTERNATIONAL	B 4 4	CH 4423 26
Constructeur	INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY mbH, Neuss/Rhein (D)		
Identification	"B44" sur plaquette du constructeur		
	"D030250D" devant No du châssis		
Plaquette constr.	à droite, latéralement sur carter de la boîte c.v.		
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur cadre		
Ident du moteur	"246 D" devant No du moteur, à droite latéralement sur bloc derrière flasque du filtre à huile		
Importateur princ.	AG. ROHREK-MARTI, Querstrasse 24, 8105 Regensdorf		
Véhicule homologué	D030250D002342	Signes fixes dans code du type	844/D030250D

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	hydrostatique, assistance hydraulique
Transmission	méc.synchronisée, avec boîte complémentaire
Nombre de vitesses	4x2 ou 4x4 Entraînement (AR *)
Frein de service	hydraulique, à disques multiples dans bain d'huile, agissant sur roues AR, frein indépendant sur chaque roue, 2 pédales avec verrouillage
Frein auxiliaire	mécanique, à ruban extérieur, dans bain d'huile, agissant sur roues AR
Frein d'arrêt	id. frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	-

Moteur	INTERNATIONAL	Type	D 246
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Réfrigéris.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	100	Course	128,5
Cylindrée	4035	CV-impôt	20,55
Puissance en CV	75 DIN	à U/min	2300
Bruit	85 dB/A	à U/min	2440
Silencieux	1 cheminée 715x130, s.demande sortie AR		
Mesure des gaz	Bacharach 2,5		
Déparasitage	-		

Carrosserie	ouverte **)		
Nombre de portes	-	Indic. vit.	-
Ceintures sécurité	-	Rétroviseur	**)
Cale	-	Attelage	broche AV+AR
Antivol	-		
Nombre de places	t 1 + 2 sièges de secours sur les ailes (s.demande)		
Dimensions	int.	ext.	
Longueur		3850	Empattements 2386 /
Largeur		1910-2410	/
Hauteur		2370	Voie av ar
Porte à faux	lat.		Voies av 1416 - 1776
	av	505	ar 1480 1980
	ar	959	Braquage g 9800 d 8700
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1220	1805	3025
Charge utile			
Poids total			3025
Garantie fabr.	1530	4480	6010
Dimens. pneus	7.50-18	16.9/14-34	(Variantes
Ply / bar	6 / 2,5	6 / 1,3	voir
Charge	1530	4030	remarques)
pour V max	30	30	
Garantie poids remorquable avec frein	-		
Garantie poids remorquable sans frein	-		
Garantie poids de l'ensemble	-		
Poids remorquable testé	-		
Vitesse maximale selon le constructeur	25 km/h		
Vitesse maximale testée	25 +) km/h		

§) Equipement		M (E)	
Feux de route		M	(E)
Feux de croisement		M	(E)
Feux de position		A	(E) sur les ailes
Feux rouges		R	(E)
Feux stop		Sl	(E)
Climoteurs	av	1	(E)
Catadioptrés	av		ar 2a (E)
Feux de gabarit	av		ar 2+2/I (E)
Feux complément.			
Eclairage plaque			
Essuie-glace		**	
Avertisseurs		1/MIXO TPAR 442-445 (TR 89)	94 dB/A
	ou	1/SEIMA TR-8	80-104 dB/A

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	INTERNATIONAL	844	
Homologation			
N°	CH	4423 26	
Carrosserie			
Places	total	1 + 2	avant
Poids à vide	3025	Carburant	D
Charge utile		CV-impôt	20,55
Poids total		Cylindrée	4035

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Entraînement : avec blocage du différentiel
- ** Carrosserie : sur demande avec toit-abri de sécurité ou avec cabine fermée; doit être contrôlé
- + Vitesse maximum : 25 km/h à 2320 t/min au moteur resp. 655 t/min à la prise de force
- Plombage : 1 plomb sur butée de pleine charge

Variante de pneus et jantes:	avant		arrière			
jantes	5.50 F 16	W 14L - 38	DW 16 - 30	W 15L - 30	W 12 - 38	DW 16 - 34
pneus	7.50 - 16	15.5/14-38	18.4/15-30	16.9/14-30	13.6/12-38	18.4/15-34
Ply/atü	6 / 2,5	6 / 1,4	6 / 1,1	6 / 1,3	6 / 1,6	6 / 1,1
charge par essieu	1420	3530	4240	3800	3320	4500
pour V/max.	30	30	30	30	30	30

- §) Equipement : lorsque la largeur dépasse 2,10 m, des feux de gabarit sont exigés; la hauteur des feux de position et des clignoteurs est admise pour raisons techniques.

A noter dans le permis de circulation:

- 1 plomb sur butée de plein-gaz
- lorsque la largeur dépasse 2,50 m, des feux de gabarit sont exigés.